



Cultivador de 3 hileras

brazos Kongskilde

Serie:

KO





Un cultivador para usos intensivos y diversos con rulo de control de profundidad de serie, rastra de dos hileras de púas flexibles opcional y enganche rápido, manejable y sin problemas de mantenimiento

Mod	Labor mm	Transp mm	Peso c/rulo kg	Potencia cv	Brazos >mm<	Rulo Ø mm	Configuraciones		
							Cultiva y rulo	Rastra	Culti.rulo y rastra
Fijos									
11F	2200	2450	620	60	200-600	310/20			
13F	2500	2740	680	80	193-580	310/20			
13F	2500	2740	753	80	193-580	380/25			
15F	2800	3000	840	100	183-550	380/25			
17F	3300	3500	960	110	193-580	380/25			
19F	3600	3900	1010	120	193-580	380/25			
Plegables									
17/3PH	3300	2300	1090	110	193-580	380/25			
19/4PH	3600	2300	1230	120	193-580	380/25			
21/4PH	4000	2600	1450	150	193-580	380/25			
23/4PH	4500	2960	1600	160	193-580	380/25			
25/5PH	5000	2960	1750	180	193-580	380/25			
29/7PH	5600	2960	1870	200	193-580	380/25			
31/7PH	6000	3400	1940	240	193-580	380/25			
Opcionales									
Reja 260x8									
Conjunto luces									
Equipo de serie									
Barra enganche rápido. Rulo de barras con bujes. Reja 65x8									
Brazos vibradores Kongskilde. Chasis estándar									
Velocidad de trabajo									
8-10 km/h									
Datos modificables por mejoras									

