



Cultivador de 2 hileras

brazos Kongskilde

Serie:

EN





Cultivador con
dos hileras de
brazos
vibradores
Kongskilde y
rulo
compactador,
la rastra es
opcional, el
enganche
puede ser con
barra rápida ó
bulones,
modelos fijos y
plegables

Mod	Labor mm	Transp mm	Peso c/rulo kg	Potencia cv	Brazos >mm<	Rulo Ø mm	Configuraciones		
							Cultiva y rulo	Rastra	Culti.rulo y rastra
Fijos									
9F	2100	2280	425	60	240-480	310/20			
11F	2600	2760	596	70	240-480	310/20			
13F	3000	3240	610	80	240-480	380/25			
15F	3500	3720	700	100	240-480	380/25			
Plegables									
13/2PH	3000	2100	898	80	240-480	380/25			
15/3PH	3500	2100	1036	100	240-480	380/25			
17/4PH	4000	2100	1174	110	240-480	380/25			
19/4PH	4500	2580	1312	120	240-480	380/25			
21/4PH	5000	3000	1450	140	240-480	380/25			
23/5PH	5600	3000	1588	160	240-480	380/25			
25/6PH	6000	3000	1726	180	240-480	380/25			
Opcionales									
Reja 260x8									
Conjunto luces									
Equipo de serie									
Barra enganche rápido. Rulo de barras con bujes. Reja 65x8									
Brazos vibradores Kongskilde. Chasis estándar									
Velocidad de trabajo									
8-10 km/h									
Datos modificables por mejoras									

