



Cultivador de 2 hileras para espacios reducidos **brazos Kongskilde**

Serie:

VI





Ideal para
 trabajar en
 espacios
 reducidos
 como viñedos
 árboles etc.
 con tractores
 medianos y
 pequeños.
 Puede
 incorporar
 brazos
 plegables
 laterales.
 Simple, sin
 problemas ni
 mantenimien-
 to. El rulo
 regulable
 garantiza un
 trabajo
 constante y
 uniforme

Mod	Labor mm	Transp mm	Peso c/rulo kg	Potencia cv	Brazos >mm<	Rulo Ø mm	Configuraciones		
							Cultiva.	Rulo	Cultiva. y rulo
Fijos									
7F	1620	1800	310	50	240-480	310/16			
9F	2100	2280	390	60	240-480	310/16			
11F	2580	2760	470	70	240-480	310/16			
2 Brazos plegables									
7/2P	1620	1140	300	50	240-480	310/16			
9/2P	2100	1620	365	60	240-480	310/16			
11/2P	2580	2100	460	70	240-480	310/16			
1 Brazo plegable									
8/1P	1860	1620	340	50	240-480	310/16			
10/1P	2340	2100	420	60	240-480	310/16			
10/1P	2140	1900	420	60	240-480	310/16			
Opcionales									
Enganche rápido									
Reja 140x6									
Reja 260x8									
Reja 260x6									
Equipo de serie									
Rulo de barras con rodamientos. Reja 65x8									
Brazos vibradores Kongskilde. Chasis estándar									
Velocidad de trabajo									
8-10 km/h									
Datos modificables por mejoras									

