



Rulo plegado horizontal

Serie:

RL





Es un rulo fabricado con finura que se transporta muy seguro por su bajo centro de gravedad, la velocidad de trabajo es muy alta y las maniobras ágiles y precisas. Los rulos son oscilantes y se adaptan al perfil del terreno creando una pisada firme y uniforme. El acoplamiento es al enganche fijo tractor y los accionamientos son hidráulicos

Mod	Circuitos hidrául.	Labor mm	Transporte			Peso kg	Potencia cv	Rulo Ø mm	Ruedas medidas
			Largo mm	Ancho mm	Alto mm				
Tubos lisos									
RL-6 liso	3	6300	4400	2470	1750	2450	120	650x10	11,5/80
RL-7 liso	3	7300	4750	2470	1900	2580	140	650x10	11,5/80
Tubos dentados									
RL-6 dentado	3	6300	4400	2470	1750	2450	120	650x10	11,5/80
RL-7 dentado	3	7300	4750	2470	1900	2580	140	650x10	11,5/80

Opcionales

Electroválvula

Equipo de serie

Plegable horizontal hidráulico. Rulos oscilantes adaptables

Acoplamiento al enganche fijo tractor. Instalación luces

Velocidad de trabajo

10-15 km/h

Datos modificables por mejoras



RL6



RL6



RL6



RL6



RL6

