



Abonadora pendular

Serie:

AP





Abonadora con distribuidor pendular muy preciso para abonos granulados y distribución de semillas, de uso y mantenimiento fácil. Esta máquina se mueve con mucha agilidad incluso en espacios pequeños

Mod	Circuitos hidrául.	Labor metros	Ancho mm	Largo mm	Alto mm	Peso kg	Carga kg	Volumen litros	Ruedas medidas
Tolva hierro									
AP-4-E	1	12/16	2130	3910	2190	990	4000	3200	115/80
AP-5-E	1	12/16	2440	4060	2200	1250	5000	4000	385/65
AP-7-E	1	12/16	2440	4060	2450	1290	7000	5600	385/65
Tolva inoxidable									
AP-4-I	1	12/16	2130	3910	2190	990	4000	3200	115/80
AP-5-I	1	12/16	2440	4060	2200	1250	5000	4000	385/65
AP-7-I	1	12/16	2440	4060	2450	1290	7000	5600	385/65
Opcionales									
Lona de protección									
Ruedas 400-60/15,5, para AP4									
Ruedas 500-60/22,5, para AP5 y AP7									
Dosificador electrónico									
Equipo de serie									
Distribuidor pendular Vicon. Apertura y cierre hidráulicos. Freno hidráulico de servicio									
Freno manual de estacionamiento. Embrague de seguridad. Instalación luces									
Transmisión de doble nudo. Criba de control									
Varios									
Las ruedas 385/65 son recauchutadas									
Datos modificables por mejoras									

