



BERTI[®]
PROFESSIONAL



αplec
Equipment World

ATTACHMENT TECHNOLOGY ESPAÑA, S.A.
Pol. Ind. Sud · Sector P-2. C/ Santa Agnès. 9
08440 CARDEDEU (Barcelona·Spain)
Tel. 0034 / 93 844 49 60
aplec@aplecgroup.com - www.aplecgroup.com



ECF MD/SB (M308)



STRENX® PERFORMANCE STEEL **HARDOX®** WEAR PLATE

M308	Mod.	 0007  0005	 0006
L120	ECF MD/SB 120		
L140	ECF MD/SB 140		



Accessori a richiesta

- E017 ■ Sella d'attacco su misura, completo di perni*
- E021 ■ Predisposizione per attacco rapido (solo UE)**
- RAL1 ■ Ralla girevole idraulica
- W001 ■ Martinetto per apertura/chiusura cofano con tubi
- W002 ■ Kit elettrovalvola proporzionale per accessori
- MT08 ■ Motore idraulico a pistoni 63 cc (maggiorazione)
(Portate e pressioni come per il modello ECF/SB)



Accessories on request

- E017 ■ Mounting hitch & pins, made to measure*
- E021 ■ Factory application of your adapter for quick hitch (EU only)**
- RAL1 ■ Hydraulic rotation device
- W001 ■ Hydraulic adjustment of rear hood with hoses
- W002 ■ Kit Diverter Valve, Proportional-Auxiliary,
for additional accessory / function
- MT08 ■ Hydraulic piston motor 63 cc (surcharge)
(Oil-flows and pressures as displayed for the model ECF/SB)



Sonderausstattung

- E017 ■ Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben)*
- E021 ■ Werkseitige Anwendung Ihres Adapter für Schnellwechsler (nur EU)**
- RAL1 ■ Hydr. Drehvorrichtung
- W001 ■ Hydraulisch einstellbare Heckhaube mit Schläuchen
- W002 ■ Satz Umschaltventil, Profi stufenlos, für zusätzliches
Zubehör / Funktion
- MT08 ■ Hydr. Kolbenmotor 63 cc (Mehrpreis) (Ölmengen und Drucken
wie auf Mod. ECF/SB)



Decespugliatrice forestale idraulica **con rotore a mazze mobili** a scomparsa per escavatori con peso operativo da 15 a 20 ton. Adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami e alberi fino a Ø 25 cm.



Hydraulic forestry mulching head **with swinging hammers rotor** to be driven by excavators with operating weight from 15 to 20 tons. It is suited for mulching and scrubbing grass, bushes, plants, branches and tree trunks up to Ø 25 cm.



Hydraulischer Forst-Mulchkopf **mit Schwingenden-Werkzeugenrotor** für Bagger mit einem Gewicht von 15-20 Tonnen. Geeignet für Gras, Gebüsch, Äste und Stämme bis zu einem Durchmesser von 25 cm.



Tête de broyage hydraulique forestière **avec des marteaux mobiles** pour pelles avec un poids opératif de 15 à 20 tonnes. Elle est conçue pour broyer les buissons, les tiges, les arbres et les souches jusqu'à Ø 25 cm.



Desbrozadora forestal hidráulica **con martillos libres** para retroexcavadoras de 15 a 20 ton.. Apta para la trituración de todo tipo de material vegetal, hierba, arbustos, ramas y troncos hasta 25 cm de diámetro.



Accessoires sur demande

- E017 ■ Selle d'attelage faite sur mesure avec axes*
- E021 ■ Application usine de votre adaptateur d'attache rapide (UE uniquement)**
- RAL1 ■ Interface de rotation hydraulique
- W001 ■ Vérin pour réglage du capot arrière avec tuyaux
- W002 ■ Kit Electrovanne, Proportionnel,
pour accessoire / fonction supplémentaire
- MT08 ■ Moteur hydraulique à pistons 63 cc (majoration)
(Débits et pressions comme modèle ECF/SB)



Accesorios bajo petición

- E017 ■ Cabezal de acoplamiento a medida, con pernos*
- E021 ■ Aplicación de fábrica de su adaptador de acoplamiento rápido (solo UE)**
- RAL1 ■ Dispositivo de rotación hidráulica
- W001 ■ Ajuste hidráulico del capó trasero con tubos
- W002 ■ Kit Electroválvula, Proporcional
para accesorio / función adicional
- MT08 ■ Motor hidráulico de pistones 63 cc (aumento)
(Caudales y presiones como se muestra en el modelo ECF/SB)

* Vedi pagina nr. 3 - See at page no. 3 - Siehe auf Seite Nr. 3 - Voir page n. 3 - Véase página nr. 3

** Da spedire in fabbrica - Upon shipment to the factory - Nach dem Versand ins Werk - Lors de l'expédition à l'usine - Tras el envío a la fábrica



15 - 20 T

25 cm



Equipaggiamento di serie

- Doppia cassa.
- Trasmissione laterale a cinghie.
- Tenditore automatico delle cinghie.
- Contromazze imbullonate.
- Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Rotore forestale ø 440 mm.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI.
- Motore idraulico a pistoni (56 cc) con drenaggio esterno.
- Blocco valvole "Berti Fluid Box" (max 280 lt/min).
- Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 2,50 mt.).
- Contropiastra per attacco.
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.



Standard equipment

- Double chassis.
- Belts transmission.
- Full automatic belts adjuster.
- Counter blades, bolted.
- Side skids with wearing undershoes.
- Forestry rotor ø 440 mm.
- BERTI hammers.
- Hydraulic piston motor (56 cc) with drainage line.
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box" (max 280 lt/min).
- Hydraulic hoses (L= 2,50 mt.) with explosion-proof sheaths.
- Under plate for mounting hitch.
- Accident prevention protections according to EC directives.



Grundausrüstung

- Doppeltes Gehäuse.
- Keilriemenantrieb.
- Automatische Riemenspannung.
- Gegenschneiden, geschraubt.
- Stützkufen mit ersezbaren Verschleissplatten.
- Forstrotor ø 440 mm.
- Geschmiedete und vergütete Schlegel BERTI.
- Hydr. Kolbenmotor (56 cc) mit Drainage.
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box" (max 280 lt/min).
- Hydraulische Leitungen (L= 2,50 mt.) mit Platzenschutz- Manteln.
- Gegenplatte für Anbau.
- Unfallschutze laut EG-Normen.



Equipement standard

- Double châssis
- Transmission par courroies.
- Tendeur automatique des courroies.
- Contre marteaux vissés.
- Jeu patins avec plaques en acier anti usure remplaçables.
- Rotor forestier ø 440 mm.
- Marteaux BERTI forgés et trempés.
- Moteur hydraulique à pistons (56 cc) avec drainage.
- Group clapets "Berti Fluid-Box" (max 280 lt/min).
- Flexibles hydrauliques avec gaine de protection (L= 2,50 mt.)
- Plaque de support pour adaptation.
- Protections selon normes CE.



Equipamiento estándar

- Bastidor doble
- Transmisión lateral de correas.
- Tensor automático de las correas.
- Contramartillos enroscados.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Rotor forestal ø 440 mm.
- Martillos forjados y endurecidos BERTI.
- Motor hidráulico de pistones (56 cc) con drenaje.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box" (máx. 280 l/min).
- Mangueras hidráulicas con funda protectora (L= 2,50 mt.).
- Contraplaca para enganche.
- Protecciones para la prevención de accidentes conforme a normas CE.




O007



O005



O006

Mod.											
	A	B	C	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
ECF MD/SB 120	153	115	98	109	4	20	130-140	295-305	110	1140	1310
ECF MD/SB 140	173	115	98	127	4	24	130-140	295-305	110	1245	1415

* / ** / *** Vedi pagina nr. 3 - See at page no. 3 - Siehe auf Seite Nr. 3 - Voir page n. 3 - Véase página nr. 3



AVVERTENZE TABELLE DATI TECNICI

- * I dati si riferiscono alle portate e alle pressioni minime e massime dell'impianto attrezzatura della macchina operatrice.
- ** Il peso è riferito alla decespugliatrice senza accessori ed è comunque indicativo e soggetto a variazioni.
- *** Il peso è relativo alle spalle, perni e rinforzi della sella di attacco standard fornito dalla BERTI MACCHINE AGRICOLE. Se personalizzata il peso può variare.

WARNINGS TECHNICAL DATA TABLES

- * The data of hydraulics, refers to the Min. and Max. flows and pressures of the hydraulic system in the operating machine (excavator, skid steer, etc.).
- ** The weight of the machine is measured without accessories. It is to be considered as an indication and is subjected to changes.
- *** The weight's value refers to the standard mount-set of BERTI: under-plate, side-plates, pins. It may vary according to the different specifics requested.

HINWEISE ZU DEN TECHNISCHEN DATEN

- * Die Hydraulikdaten beziehen sich auf die Durchflussmengen und den Mindest- und Maximaldruck des Systems der Arbeitsmaschine (Bagger, Kompaktlader, usw.).
- ** Das Gewicht der Maschine ist ohne Zubehör und auf alle Fälle noch annähernd und unverbindlich.
- *** Das angegebene Gewicht bezieht sich auf die Standard-Anbauplatte von BERTI: Halteplatte, Seitenplatten und Bolzen. Dieses Gewicht kann sich aufgrund unterschiedlicher Personalisierungen ändern.

AVIS FICHES TECHNIQUES:

- * Les données se réfèrent aux débits et pressions min. et max. du système hydraulique de la machine opératrice (pelle, mini chargeuse, etc.)
- ** Le poids se réfère à la machine sans accessoires et est en tous cas indicatif et assujetti à variations.
- *** Le poids concerne la platine standard fournie par BERTI Machine Agricole (plaque lisse, plaques latérales et axes). Le poids peut changer en cas de personnalisation.

ADVERTENCIAS TABLAS DATOS TÉCNICOS:

- * Datos hidráulicos correspondientes a los Min. y Máx. caudales y presiones del circuito hidráulico de la máquina portante (excavadora, minicargadora, etc.).
- ** Peso de la máquina sin accesorios. Se ha de considerar como indicativo y está sujeto a cambios.
- *** Peso correspondiente al acoplamiento estándar de BERTI: placa inferior, placas laterales, bulones. Puede variar en función de las distintas especificaciones solicitadas.

■ La messa a punto dell'impianto idraulico ausiliario di alimentazione delle decespugliatrici Berti, è di competenza esclusiva del cliente. Nel caso il cliente volesse applicare la decespugliatrice su impianti già preesistenti (esempio: impianto martello, pinza, ecc.), essa potrebbe subire un calo dei giri del rotore durante il movimento dei bracci o dei cingoli.

■ *The set-up of the auxiliary hydraulic system on the excavator is of exclusive pertinence and responsibility of the client. Should the client wish, instead, to operate the BERTI mulcher by means of the existing hydraulic system in the excavator (ex. for operating demolition hammers, pincers etc.), he must be aware that the performance of the mulcher may result decreased, in particular when the excavator's arm, the cabin and/or the trucks/wheels are moving as well.*

■ Der Mulchkopf der Firma Berti verfügt über ein serienmäßigen hydraulischen Steuerblock. Nach Montage des Mulchkopfes muss die Hydraulikanlage des Baggers, egal welcher Hersteller, seitens der Hydraulikanlage auf Leistung überprüft werden, um keinerlei Verluste beim Arbeiten auftreten zu lassen.

■ *La mise au point du système hydraulique auxiliaire qui alimente les broyeurs Berti est de la seule responsabilité du client. Si le client veut appliquer la débroussailluse sur des installations déjà existantes (par exemple marteau, pince, etc.), il pourrait y être une diminution de la vitesse du rotor pendant le mouvement des bras ou des chenilles.*

■ La puesta a punto del sistema hidráulico auxiliar de la excavadora es responsabilidad exclusiva del cliente. En el caso de que el cliente quiera hacer funcionar la trituradora Berti por medio del actual sistema hidráulico de la excavadora (por ejemplo martillo hidráulico, pinza, etc), puede producirse una disminución de las revoluciones de giro del rotor de la trituradora mientras el brazo de la excavadora y/o lasugas/ruedas estén en movimiento.

- Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore.
- *All pictures and data above are indicative only and not binding for the manufacturer.*
- Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Zeichnungen sind annähernd und unverbindlich.
- *Toutes les données insérées dans ce catalogue ont été indiquées seulement à titre de reinsegnement.*
- Las fotografías y los datos mostrados son meramente indicativos y podrían ser variados sin previo aviso por el fabricante.