



Partidores de troncos - Tipo cónico

Log splitters - Conical type



Características

Specifications



Partidores de troncos de tipo cónico, de funcionamiento hidráulico, muy adecuados para partir, de manera rápida y eficiente, troncos de árboles caídos, para obtener partes más manejables. También se pueden utilizar para partir tocones y raíces.

Para partir el tronco, se apoya la punta de cono sobre el tronco y se hace penetrar el cono en el tronco enroscándolo. El cono se va introduciendo en el tronco hasta que lo consigue partir, normalmente en dos partes. Con cada trozo de tronco partido, se puede volver a realizar el proceso, para continuar troceándolo en pedazos más pequeños.

También se puede utilizar el equipo para manipular troncos y colocarlos donde se requiera, ya sea antes o después de partirlos. Se realiza enroscando el cono en el tronco de forma que sea posible elevarlo sin que se escape. Una vez ubicado en el lugar adecuado, se separa el cono del tronco desenroscándolo del mismo.

El cono, de acero al cromo, consta de dos piezas y de una punta reemplazable. Su diseño de rosca helicoidal permite una penetración rápida, incluso en la madera más dura.

Conical type log splitters, hydraulically operated, very suitable for quickly and efficiently splitting fallen tree trunks, to obtain more manageable parts. They can also be used to split stumps and roots.

To split the log, the tip of the cone is supported on the log and the cone is pushed into the log by screwing it. The cone is introduced into the trunk until it is able to split, usually in two parts. With each piece of broken log, the process can be carried out again, to continue cutting it into smaller pieces.

The equipment can also be used to handle logs and place them where required, either before or after splitting. It is done by screwing the cone into the trunk so that it can be raised without escaping. Once located in the right place, the cone is separated from the trunk by unscrewing it from it.

The chrome steel cone consists of two pieces and a replaceable tip. Its helical thread design allows rapid penetration, even into the hardest wood.

Características Specifications



▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.



Especificaciones Técnicas Technical features

Modelo Model	Ø Cono Ø Cone (mm)	Min. Lpm	Bar	Par Torque (Max. Nm)	Peso Weight (Kg)(*)
LS.S2-666	200	27	180 - 210	2338	120
LS.S2-800	200	45	180 - 230	2475	125
LS.S2-800P	200	60	180 - 370	4020	130
LS.S2X-666	245	27	180 - 210	2338	150
LS.S2-800	245	45	180 - 230	2475	155
LS.S2-800P	245	60	180 - 370	4020	160

(*) - Peso del acoplamiento no incluido.
- Adaptor frame's weight not included.

CE



Modelo - Model S2



Modelo - Model S2X

Modelos, datos técnicos e ilustraciones sujetas a cambios sin previo aviso. Models, specifications and illustrations are subject to change without notice.