

# ASPERSOR SECTORIAL ROTATOR® PC-R2000WF/LP

MA-M8-007

El aspersor PC-R2000WF/LP es un Rotator sectorial que distribuye el agua en un arco de 180°. Está compuesto por un Rotator R2000WF o R2000LP y el deflector.

Está específicamente diseñado para el riego de los márgenes de los campos equipados con aspersores circulares en su interior. Ofrece total seguridad y no precisa de pantallas protectoras para proteger los caminos y carreteras.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Deflector *Road Guard* fácil de instalar y gran durabilidad.
- El color integral naranja permite distinguir el modelo PC de los aspersores circulares.
- La uniformidad mejorada con respecto a todos los demás modelos *Road Guard* permite una selección más precisa del tamaño de la boquilla porque:
  1. El agua se distribuye más uniformemente a lo largo de los bordes del área de riego.
  2. La eliminación de los difusores y un deflector mejorado reducen las áreas sobre regadas.

Para reducir el exceso de agua, se debe seleccionar un tamaño de boquilla para el PC-R2000WF/LP que esté entre el 65 y el 75% del caudal de los Rotator® de círculo completo. (Ver tabla derecha)



Aspersor circular usado en el interior de la parcela. Tamaño de la boquilla R2000 o R33/R33LP	Aspersor sectorial recomendado Tamaño de la boquilla PC-R2000WF/LP
#10 Azul	#9 Blanco
#11 Naranja	#9 Blanco
#12 Violeta	#10 Azul
#13 Amarillo	#11 Naranja
#14 Verde	#12 Violeta
#15 Bronce	#13 Amarillo
#16 Rojo	#14 Verde
#18 Oro	#15 Bronce
#20 Marrón	#16 Rojo
11/64 Gris 33TN #22 (R33)	#18 Oro
3/16 Verde 33TN #24 (R33)	#20 Marrón

## PRESIÓN CAUDAL

PC-R2000WF/LP		R2000LP Círculo parcial (1,75 - 3,75 bar)				R2000WF Círculo parcial (2,75 - 4,5 bar)	
Plato	Boquilla	1,75	2,5	2,75	3,5	4,0	4,5
WF10 Azul 25°	#9 Blanco		192	202	229	245	262
	#10 Azul	201	245	254	286	306	328
WF12 Violeta 25°	#11 Naranja	245	294	308	350	375	401
	#12 Violeta	290	347	365	412	442	469
WF14 Verde 25°	#13 Amarillo	343	411	431	487	521	558
	#14 Verde	389	463	487	550	590	626
WF16 Rojo 25°	#15 Bronce	453	544	574	647	695	737
	#16 Rojo	522	624	655	739	792	837
WF18 Oro 25°	#18 Oro	668	795	834	940	1001	1060
WF20 Marrón 25°	#20 Marrón	814	966	1016	1144	1222	1295

Barcelona: +34 935 737 422 · Madrid: +34 916 746 050 · Málaga: +34 952 244 624 · Murcia: +34 968 898 002 · Sevilla: +34 955 981 990 · Valencia: +34 961 667 013 · Portugal: +351 243 329 097 · Marruecos: +212 522 862 258

Fabricado por:



V. SEP 22

Las especificaciones técnicas descritas y el contenido del presente documento son válidos en su fecha de emisión. Riegos Iberia Regaber, S.A. se reserva el derecho a modificar las características técnicas de los productos y a realizar cambios en la información contenida en este documento. Para solicitar información adicional, contacte con nosotros: [www.regaber.com/contacto](http://www.regaber.com/contacto)