

TAKEUCHI

TB2150R (V)

Excavadora de parte trasera corta
con brazo monobloc o brazo articulado



La excavadora de parte trasera corta TB2150R (V), con un radio de giro mínimo, es adecuada para trabajar en los espacios más reducidos, a pesar de sus 16 toneladas. Con su brazo lateral, la TB2150R (V) ofrece una excelente visibilidad hacia delante.



» 1er circuito hidráulico auxiliar, con control proporcional, con 224 l/min High Flow

» Disponible con cadenas de goma o de acero. Un intercambio de cadenas es posible en cualquier momento.

» Entorno de trabajo perfectamente iluminado gracias a los faros LED

» Disponible en 2 versiones: TB2150R con brazo monobloc y TB2150R V con brazo articulado



Durante tres horas, dos días o un año entero: si tu obra lo exige, puedes **comprar y alquilar** tu TB2150R (V).

www.huppenkothen.com



Equipamiento de valor añadido de Huppenkothen

Hay equipamiento extra que todo el mundo quiere. Por eso, en Huppenkothen lo recibes todo de serie. Esto hace que tu excavadora sea más potente, más rápida y más cómoda.

Simplemente más valor.

HIDRÁULICA

4 circuitos hidráulicos, 3 de ellos con control proporcional

Caudales y presión ajustables en el display

1^{er} circuito hidráulico: 3 memorias, 2^{º/4^º} circuito hidráulico: 1 memoria

1^{er} circuito hidráulico, con control proporcional - máx. 224 l/min

2^º circuito hidráulico, con control proporcional - máx. 54,8 l/min

3^º circuito hidráulico, para enganche hidráulico HUPPPlate H

4^º circuito hidráulico, con control proporcional - máx. 54,8 l/min

Detent Mode - funcionamiento continuo del 1^{er} circuito hidráulico para el martillo

Auto-Tank - retorno automático a depósito al usar el martillo

Liberación automática de presión en los circuitos hidráulicos al accionar el enganche rápido

Respiradero en el depósito hidráulico

Válvula pilotada de retención de carga en cilindro de brazo y de balancín (TB2150R V: también brazo articulado)

Amortiguación final en cilindros de elevación y balancín



Exclusivo
equipamiento extra



Potente



Radio mínimo
de giro



Fortaleza
regulable

CABINA CON EQUIPAMIENTO CONFORT

Cabina de confort con rejilla de protección del techo ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262 Nivel II)

Display multifunción de 7" a color

Calefacción y radio con AUX & USB

Desempañador de luna lateral

Aire acondicionado con control electrónico con sistema de salida de aire cuádruple y portavasos climatizado

Asiento de confort con suspensión neumática y calefacción del asiento

HFM (HUPPIFleetManagement) - sistema telemático con 4 años de duración, prorrogable contra recargo

Modo Eco - para aumentar la rentabilidad

Autoralentí - optimización de consumo

Parasol y vierte aguas

Cámara de marcha atrás y cámara lateral - para más seguridad

Faros LED

TB2150R: 2 x cabina hacia delante, 1 x capot hacia delante, 1 x brazo

TB2150R V: 2 x cabina hacia delante, 1 x cabina hacia atrás, 1 x capot hacia delante, 1 x brazo

Enchufe en el techo para rotativo



Equipamiento y servicios adicionales opcionales

HUPPLub

El sistema de lubricación central de Huppenkothen para que todo marche como la seda.

HUPPTronic

Sistemas modulares de asistencia:
Soporte digital para el operario de la excavadora - económico, cómodo e intuitivo de usar.

HUPPIWarranty

Paquete ampliado de garantía Premium con protección total.

HUPPIFleetManagement

No perderás tus máquinas de vista gracias a la gestión de flota. Los 4 primeros años incluidos en el precio de compra.



EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y DE SEGURIDAD

Doble filtro de aire - protección adicional para el motor

Brazo con dos cilindros de elevación

Muelle en freno de láminas de aparcar

Muelle en freno de láminas de giro

Bomba eléctrica de repostar

Acumulador de presión para liberar la presión en los circuitos auxiliares y bajada de emergencia del brazo

Compartimento de almacenamiento con herramientas

Aviso de sobrecarga acústico (EN474-5)

Alarma de traslación

DATOS TÉCNICOS

Motor	DEUTZ TCD3.6L4 motor de gasoil de 4 cilindros, Commonrail, turbo, 85 kW @ 2.200 r.p.m. (ISO14396) Fase V de gases de escape con DPF, SCR y DOC
Dimensiones (mm)	TB2150R: 7.975 x 2.500 x 2.960 TB2150R V: 8.275 x 2.500 x 2.960
Profundidad de excavación (mm)	TB2150R: 5.500 / TB2150R V: 6.300
Alcance (mm)	TB2150R: 8.330 / TB2150R V: 8.790
Longitud de balancín (mm)	2.320
Radio de giro trasero (mm)	1.700

MEDIDAS PRINCIPALES

Peso operativo* (kg)	TB2150R: 16.200 TB2150R V: 16.860
Anchura total (mm)	2.500
Altura total (mm)	2.960
Longitud de transporte - pala dozer atrás (mm)	TB2150R: 7.975 TB2150R V: 8.275

* Peso propio + PT + ERH + cazo mediano + depósito medio lleno

TREN DE RODAJE




Tipo de cadena	Goma
Anchura de cadena (mm)	500
Contacto con el suelo (mm)	3.080
Presión sobre el suelo (kg/cm²)	TB2150R: 0,454 TB2150R V: 0,473
Distancia del eje al suelo (mm)	475
Medidas de la pala dozer (mm)	2.490 x 550

PRESTACIONES

Velocidad de traslación (km/h)	2,9 (1 ^{era} marcha) / 5,5 (2 ^a marcha)
Velocidad de giro (r.p.m.)	11
Pendiente superable (grados / %)	35 / 70
Fuerza de arranque cazo (kN)	96,3
Fuerza de arranque balancín (kN)	65,4

SISTEMA HIDRÁULICO


Bombas hidráulicas	2 x bomba de pistones axiales variables + 2 x bomba de engranajes
Presión (bar)	343 x 343 x 236 x 39
Caudal (l/min)	112 x 112 x 54,8 x 20
Depósito hidráulico (l)	102 (depósito) / 235 (total)
Tipo de motor de giro	Pistones axiales fijos
Tipo de motor de traslación	Pistones axiales variables






Capacidades de carga (kg)


Brazo monobloc (hacia delante, pala dozer levantada)



Brazo articulado (hacia delante, pala dozer levantada)



Dimensiones (mm)



Huppenkothen - tu obra, tu socio, tu éxito!

Si quieres comprar o alquilar una máquina de construcción, valoras la calidad y no quieres perder el tiempo: Huppenkothen es tu elección perfecta. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. Si tienes cualquier pregunta:

Estamos siempre a tu disposición.

42

Sedes

410

Trabajadores

4.500+

Máquinas

100 %

Servicio

AUSTRIA (AT)

/
Huppenkothen GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach
T +43 50 663 400
info@huppenkothen.com

ESPAÑA (ES)

/
Huppenkothen GmbH

T +34 902 050 032
M +34 606 321 116 Hamid
M +34 682 623 072 Nacho

La gama completa de
productos y servicios
de Huppenkothen

