

Trelleborg Wheel Systems

Soluciones completas en neumáticos y llantas





Gama Radial. Neumáticos TM



para RUEDAS MOTRICES

TM1000 High Power BLUE TIRE TECHNOLOGY

Diseñado utilizando la tecnología Trelleborg BLUE TIRE, el Nuevo TM1000 High Power redefine los estándares de la industria agrícola. Desarrollado para respetar completamente el medio ambiente, el TM1000 High Power BLUE TIRE es la solución perfecta para una agricultura sostenible.

IF 600/70R30	159D
IF 650/60R34	159D
IF 650/65R34	161D
IF 710/60R34	164D
IF 650/65R38	163D
IF 710/60R38	172D *
IF 710/70R42	179D
IF 710/75R42	176D
IF 900/60R42	180D
IF 750/75R46	180D *
IF 900/65R46	190D *

(*) En preparación



para RUEDAS MOTRICES

TM900 High Power

Diseñado junto a los principales fabricantes de tractores, ha sido diseñado para tractores desde 250CV hasta 400CV a velocidades de hasta 65 km/h.

Óptima tracción, excelente auto-limpieza, confort, resistencia a la rodadura y bajo consumo de combustible hacen del nuevo TM900 High Power el neumático radial extra ancho más avanzado.

PRESTACIONES:

- Aumento de la productividad
- Ahorro sustancial
- Excelente Auto-Limpieza
- Confort inmejorable

600/70R28	157D (154E)
600/70R30	158D (155E)
710/60R30	162D (159E)
600/70R34	160D (157E)
650/60R34	159D (156E)
710/60R34	164D (161E)
650/75R38	169D (166E)
650/85R38	173D (170E)
800/70R38	178D (175E)
900/60R38	178D (175E)
710/70R42	173D (170E)
710/70R42	179A8 *
710/75R42	175D (172E)
900/60R42	180D (177E)

(*) Neumáticos para cosechadora y/o picadoras



para RUEDAS MOTRICES

TM800

Excelente comportamiento tanto en campo como en carretera, el TM800 ha sido desarrollado para tractores de alta potencia.

PRESTACIONES:

- Excelente tracción
- Alta capacidad de carga y velocidad
- Reducción de la compactación
- Conducción cómoda y segura en carretera
- Excelente duración en todo tipo de condiciones de trabajo

440/65R24	128D
480/65R24	133D
540/65R24	140D
540/65R24	146A8 *
540/65R26	141D
440/65R28	131D
480/65R28	136D
540/65R28	142D
600/65R28	147D
540/65R30	143D
540/65R34	145D
600/65R34	151D
540/65R38	147D
600/65R38	153D
650/65R38	157D
710/70R38	166D
710/70R38	166D **
600/65R42	154D
650/65R42	158D

TM800 HS

540/65R28	149D (146E) HS
600/65R28	154D (151E) HS
540/65R30	150D (147E) HS
540/65R34	152D (149E) HS
600/65R34	157D (154E) HS
540/65R38	153D (150E) HS
650/65R38	163D (159E) HS
710/70R38	171D (168E) HS

(*) Neumáticos para cosechadora y/o picadoras

(**) Para aplicaciones de caña de azúcar



para RUEDAS MOTRICES

TM700

Neumático serie 70, famoso por su rendimiento y versatilidad, capaz de optimizar la eficiencia de los tractores durante todo su ciclo de vida útil.

- Máxima autolimpieza.
- Excelente tracción.
- Alto nivel de manejo y confort en carretera.
- Buen confort y durabilidad

260/70R16	109A8 (109B)
280/70R16	112A8 (112B)
280/70R18	114A8 (114B)
300/70R20	110A8 (110B)
320/70R20	113A8 (113B)
360/70R20	120A8 (120B)
380/70R20	122A8 (122B)
320/70R24	116A8 (116B)
360/70R24	122A8 (122B)
380/70R24	125A8 (125B)
420/70R24	130A8 (130B)
480/70R24	138A8 (138B)
480/70R26	139A8 (139B)
320/70R28	119A8 (119B)
360/70R28	125A8 (125B)
380/70R28	127A8 (127B)
420/70R28	133D
480/70R28	140D
480/70R28	145D (148A8)
420/70R30	134A8 (134B)
480/70R30	141D
520/70R30	145A8 (145B)
480/70R34	143A8 (143B)
520/70R34	148A8 (148B)
480/70R38	145A8 (145B)
520/70R38	150D
580/70R38	155D
580/70R42	158D
620/70R42	166D

TM700 HS

480/70R30	147D (144E) HS
520/70R30	151D (148E) HS





Gama Radial. Neumáticos TM



para RUEDAS MOTRICES

TM600

Nueva línea de neumáticos estándar con marcado milimétrico, especialmente diseñados para Montaje sin cámara.

PRESTACIONES:

- Óptima tracción y capacidad de carga
- Máximo confort en carretera
- Mínima compactación del suelo y máxima flotación
- Excelente Auto-Limpieza

280/85R20 112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20 119A8 (116B) (12.4R20)
280/85R24 115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24 122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24 125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24 131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24 137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28 118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28 124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28 127A8 (124B) (13.6R28)
380/85R28 133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28 139A8 (136B) (16.9R28)
380/85R30 135A8 (132B) (14.9R30)
420/85R30 140A8 (137B) (16.9R30)
460/85R30 145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34 137A8 (137B) (14.9R34)
420/85R34 142A8 (139B) (16.9R34)
460/85R34 147A8 (144B) (18.4R34)
320/85R38 129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38 133A8 (130B) (13.6R38)
Nuevo 380/80R38 142A8 (142B)
380/85R38 144A8 (144B) (14.9R38)
420/85R38 144A8 (141B) (16.9R38)
460/85R38 149A8 (146B) (18.4R38)
520/85R38 155A8 (152B) (20.8R38)
480/80R42 151A8 (151B) (18.4R42)
520/85R42 157A8 (157B) (20.8R42)
480/80R46 158A8 (158B) (18.4R46)
520/85R46 158A8 (158B) (20.8R46)
480/80R50 159D



para RUEDAS MOTRICES

TM300S

La elevada altura de los tacos y su especial diseño, aportan al TM300S una óptima capacidad de agarre que, unida a las ventajas de la estructura radial, hace de éste neumático el idóneo para todo tipo de trabajos especialmente difíciles en terrenos húmedos y pesados.

13.6R36	127A8 (124B)
---------	--------------



para RUEDAS MOTRICES

TM100

El neumático estrecho de la gama Trelleborg.

PRESTACIONES:

- Específico para trabajos de cultivos en hilera
- Confort

Nuevo 230/95R32 128A8 (128B)
270/95R32 136A8 (136B)
230/95R36 130A8 (130B)
270/95R38 140A8 (140B) *
210/95R44 120A8 (120B)
230/95R44 134A8 (134B)
270/95R44 142A8 (142B)
300/95R46 148A8 (148B)
230/95R48 136A8 (136B)
270/95R48 144A8 (144B)
Nuevo 380/90R50 151A8 (151B)
300/95R52 151A8 (151B) *
380/90R54 152A8 (152B)

(*) En preparación



para COSECHADORAS

TM3000

Nuevo

BLUE TIRE TECHNOLOGY

El Nuevo TM3000, es la respuesta a las últimas generaciones de cosechadoras. Consiguiendo así una agricultura sostenible al mismo tiempo que de precisión, TM3000 la mejor opción para aumentar la capacidad productiva.

IF 800/65R32	CFO	178A8
IF 800/70R32	CFO	182A8
VF 1050/50R32		*
IF 800/70R38	CFO	184A8 *

(*) En preparación



para COSECHADORAS

TM2000

Representa la última generación de neumático radial para cosechadoras.

PRESTACIONES:

- Máxima resistencia a impactos y pinchazos
- Óptima estabilidad lateral
- Alta capacidad de carga
- Gran capacidad de tracción

620/75R26	166A8	(23.1R26)
650/75R32	172A8	(24.5R32)
710/75R32	177A8	
800/65R32	178A8	(30.5LR32)
900/60R32	181A8	



para RUEDAS MOTRICES

TM190

Idóneo para todo tipo de trabajos y suelos.

PRESTACIONES:

- Excelente comportamiento en largos periodos de trabajo, tanto en campo como en carretera
- Reducida altura de sus tacos ofrece un muy buen comportamiento en hierba
- Alta resistencia a impactos y laceraciones

7.50R20	6 PR
9.5R20	8 PR
8.3R24	8 PR
9.5R24	107A8
12.4R36	124A8 (121B)



para RUEDAS MOTRICES

Marshland

Neumático especializado para trabajar en terrenos pantanosos. La altura de sus tacos y la estructura de la carcasa garantizan una gran capacidad de tracción y una excelente flotabilidad.

380/85R38	139A8 (139B)
420/85R38	144A8 (144B)
460/85R38	149A8 (149B)



para REMOLQUES

Twin Radial

El neumático radial Implement perfecto para todas las condiciones de trabajo.

PRESTACIONES:

- Gran confort
- Excelente Auto-Limpieza
- Reducido consumo de combustible
- Excelente cuidado del suelo

500/60R22.5	155D	*
560/60R22.5	161D	
580/65R22.5	159D	
600/50R22.5	159D	
600/55R26.5	165D	
680/55R26.5	165D	
710/50R26.5	170D	
650/65R30.5	176D	
750/60R30.5	181D	
850/50R30.5	182D	

(*) Nuevo diseño disponible en 2014



Gama Diagonal. Neumáticos Twin



TWIN TRACTOR

T414

La gama de neumáticos ideal para tractores y cosechadoras.

PRESTACIONES:

- Optimización del rendimiento
- Máxima tracción
- Excelente Auto-Limpieza

400/55-17.5	125A8 (122B)	T414
500/60-26.5	141A8 (138B)	T414
600/55-26.5	148A8 (145B)	T414
600/55-30.5	150A8 (147B)	T414
600/60-30.5	153A8 (150B)	T414
750/45-30.5	143A8 (140B)	T414
750/50-30.5	159A8 (156B)	T414
800/55-30.5	172A8 (168B)	T414
900/60-32	176A8 (173B)	T414
650/60-38	161A8 (157B)	T414
710/65-38	162A8 (158B)	T414
850/50-38	163A8 (160B)	T414
850/60-38	175A8 (172B)	T414
850/55-42	161A8 (157B)	T414



TWIN IMPLEMENT

T423



T421



T404



T478

Gama completa de neumáticos de baja presión para tractores e implements en las más severas condiciones de trabajo.

PRESTACIONES:

- Gran superficie de contacto, mínima compactación
- Baja presión al suelo
- Baja resistencia a la rodadura en terrenos suaves
- Buena estabilidad lateral

Nuevo

280/60-15.5	115A8	T421
280/60-15.5	125A8	T421
280/60-15.5	128A8	T478
400/60-15.5	145A8	T404
400/60-15.5	148A8	T404
400/60-15.5	145A8	T478
420/55-17	133A8	T421
400/55-17.5	131A8	T404
400/55-22.5	147A8	T404
500/45-22.5	146A8	T404
500/60-22.5	155A8	T404
500/60-22.5	155A8	T421
560/45-22.5	154A8	T404
560/60-22.5	158A8	T404
560/60-22.5	167A8	T404
600/50-22.5	156A8	T404
600/50-22.5	156A8	T423
710/40-22.5	158A8	T404
400/60-26.5	147A8	T404
500/60-26.5	159A8	T421
600/55-26.5	166A8	T404
600/55-26.5	166A8	T421
710/45-26.5	169A8	T404
710/45-26.5	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	172A8	T404
800/40-26.5	172A8	T423 MK2
600/60-30.5	171A8	T421
650/65-30.5	173A8	T404
710/50-30.5	175A8	T404
710/50-30.5	175A8	T423
750/60-30.5	178A8	T404
800/45-30.5	178A8	T404
800/45-30.5	178A8	T423
850/50-30.5	179A8	T404



TWIN AMPT

T421



T428



T423



T422

Neumáticos de baja presión multiuso para campo y carretera.

PRINCIPALES APLICACIONES:

- Velocidad de hasta 70 km/h incluso en aplicaciones severas
- Para máquinas e implements con alto uso en carretera.

620/50B22.5	160D	T423
650/45B22.5	160D	T422
710/40B22.5	161D	T423
620/55B26.5	166D	T421
650/55B30.5	168D	T428
750/50B30.5	173D	T428
850/45B30.5	176D	T423



TWIN GARDEN TRACTOR

T404
T409

Neumático especialmente diseñado para trabajos en áreas verdes y zonas delicadas.

PRESTACIONES:

- Máxima flexibilidad tanto en suelos duros como suaves
- Respeto al suelo, mínima compactación y huella

400/55-17.5	110A5	T404 *
400/55-17.5	108A8	T404 **
400/55-22.5	112A5	T404 *
400/55-22.5	111A8	T404 **
500/45-22.5	121A5	T404 *
500/45-22.5	117A8	T404 **
500/60-22.5	127A5	T404 *
500/60-22.5	126A8	T404 **
560/45-22.5	126A8	T404 *
560/45-22.5	125A8	T404 **
550/60-22.5	134A5	T404 *
560/60-22.5	134A8	T404
23.1-26	145A8	T409
600/60-30.5	142A5	T404 *
600/60-30.5	142A8	T404 **

(*) En eliminación

(**) En preparación





Gama Diagonal.

Implement Standard & High Speed



AW305



AF302



T452



AW309
Flotation



RT HS

AW305, AF302, T422: Marcado milimétrico, sin cámara e índices de carga y velocidad máxima, recomendado para remolques.

PRESTACIONES:

- Suave contacto con el terreno
- Baja resistencia a la rodadura en transporte por carretera
- Amplia gama de medidas

RT HS: Neumático de Alta Velocidad para uso multiservicio.

200/95-12	97A8	T307
200/95-12	101A8	AF302
260/90-13	121A8	AF302
260/70-15.3	116A8	AW305
260/70-15.3	126A8	AW305
260/70-15.3	131A8	AW305
300/80-15.3	123A8	T452
Nuevo 300/80-15.3	141A8	T452
300/80-15.3	132A8	AW305
300/80-15.3	141A8	AW305
320/80-15.3	145A8	AW305
180/90-16	100A8	AF302
190/90-16	108A8	AF302
200/90-16	111A8	AF302
210/95-16	120A8	AF302
260/70-16	134A8	AW305
340/55-16	140A8	AW305
360/65-16	148A8	AW305
360/70-16	137A8	AW305
380/55-17	138A8	AW305
480/45-17	146A8	AW305
Nuevo 420/55-17	143A8	T452
Nuevo 500/50-17	149A8	AW309
520/50-17	159A8	T306
10.0/80-12	8 PR	AW305
10.0/80-12	10 PR	AW305
555/45-17	154F	RT HS



Gama Diagonal.

Agroforestal



T404



T421 SB



T414



T422 SB



T428 SB

TWIN FORESTRY

Avanzada tecnología aplicada al desarrollo del rendimiento en la gama forestal.

PRESTACIONES:

- Excelente confort y estabilidad
- Fiabilidad
- Inmejorable fuerza de tracción y accesibilidad

600/50-22.5 LS2	149A8	T428 SB
650/45-22.5 LS2	150A8	T422 SB
710/40-22.5 LS2	151A8	T428 SB
710/40-24.5 LS2	163A8	T428 SB
600/55-26.5 LS2	160A8	T422 SB *
Nuevo 600/55-26.5 LS2	165A8	T422 SB
Nuevo 600/55-26.5 LS2	160A8	T428 SB *
Nuevo 600/55-26.5 LS2	165A8	T428 SB
710/45-26.5 LS2	163A8	T422 SB
710/45-26.5 LS2	163A8	T428 SB
710/45-26.5 LS2	168A8	T422 SB
710/45-26.5 LS2	168A8	T428 SB
750/50-26.5 LS2	174A8	T428 SB
710/50-30.5 LS2	173A8	T428 SB
750/45-30.5 LS2	173A8	T428 SB
600/65-34 LS2	157A8	T422 SB
710/55-34 LS2	161A8	T422 SB
750/65-34 LS2	169A8	T422 SB *
400/60-15.5	14 PR	T404
500/45-22.5	129A8	T404
500/60-22.5	144A8	T421 SB
600/60-30.5	153A8	T414

(*) En eliminación



T410

Diseñado para trabajos mixtos agrícolas y forestales.

PRESTACIONES:

- Gran tracción
- Buena capacidad de carga
- Gran durabilidad en operaciones agrícolas

320/85-24	127A8 (124B)	T410
380/85-24	137A8 (134B)	T410
380/85-28	139A8 (136B)	T410
420/85-28	144A8 (141B)	T410
420/85-30	145A8 (142B)	T410
460/85-30	150A8 (147B)	T410
420/85-34	147A8 (144B)	T410
460/85-34	152A8 (149B)	T410
420/85-38	149A8 (146B)	T410
460/85-38	154A8 (151B)	T410
520/85-38	160A8 (157B)	T410



FORESTRY SKIDDER

T418
Skidder

Trelleborg T418 es el neumático perfecto para servicio severo de transporte.

Está expresamente diseñado para el transporte de madera, ofrece una elevada resistencia a impactos y penetración.

Gracias al mínimo desgaste de la banda de rodadura, garantiza una larga vida útil de la cubierta, también en las condiciones de trabajos más severas. Las lonas exteriores reforzadas protegen la carcasa de las piedras, troncos y otros objetos.

23.1-26	16 PR	T418 FS SB
28L-26	20 PR	T418 FS SB
24.5-32	16 PR	T418 FS SB
30.5L-32	20 PR	T418 FS SB
30.5L-32	26 PR	T418 FS SB *

(*) En preparación



Neumáticos para Tractor Industrial



TRACTOR AGRO INDUSTRIAL

TH400

Nuevo

Nuevo neumático radial diseñado para manipuladoras telescópicas, retroexcavadoras y compactadoras.

El TH400 representa la solución perfecta para usos agrícolas y aplicaciones industriales ligeras.

PRESTACIONES:

- Gran estabilidad
- Excelente seguridad
- Máxima resistencia al estrés y laceraciones
- Elevada tracción
- Destacada capacidad de auto-limpieza

340/80R18	IND	143A8 (143B)	(12.5-18)
400/70R18	IND	147A8 (147B)	(15.5/70-18)
400/70R20	IND	149A8 (149B)	(16.0/70-20)
400/70R24	IND	152A8 (152B)	(16.0/70-24)
440/80R24	IND	161A8 (161B)	(16.9-24)
460/70R24	IND	159A8 (159B)	(17.5L-24)
500/70R24	IND	164A8 (164B)	(19.5L-24)
480/80R26	IND	160A8 (160B)	(18.4-26)
440/80R28	IND	156A8 (156B)	(16.9-28)



TRACTOR INDUSTRIAL

TB40

Nuevo

Las primeras dos nuevas medidas para la gama de retroexcavadoras de Trelleborg.

Diseñadas para la construcción y aplicaciones industriales, TB40 garantiza:

- Excelente resistencia al desgaste
- Sólido diseño
- Flanco reforzado
- Elevada estabilidad en terrenos duros y compactos

440/80-28	IND	R-4	156A8 (16.9-28)
320/80-18	IND	R-4	139A8 (12.5-18)



para COMPACTADORA

T409

Su especial banda de rodadura y su construcción lo hacen ideal para el trabajo en pavimentación.

23.1-26	158A8	T409
---------	-------	------



TRACTOR INDUSTRIAL

T428 EXC



T422 EXC



T459

Recomendado para retro-excavadora, cargadora y para maquinaria que trabaje en zonas urbanas y operaciones industriales.

PRESTACIONES:

- Buen agarre
- Capacidad de frenado en superficies duras.

Nuevo	600/50-22.5	161A8	T428 EXC
Nuevo	650/45-22.5	162A8	T422 EXC
Nuevo	710/40-22.5	163A8	T428 EXC
	420/70B24	154A8	T459
	480/70B28	157A8	T459
	520/70B30	162A8	T459
	520/70B34	171A8	T459
	620/60B34	175A8	T459





Neumático para aplicaciones ligeras. Agrícolas, Industriales y Forestales

Amplia gama de neumáticos de 3" a 16" desarrollada para aplicaciones agrícolas, industriales y forestales.

Está disponible también un sistema completo de neumáticos más llanta.



T539




T439



High Grip



Llantas y sistema completo de neumáticos. Forestales, Agrícolas, Industriales & Movimiento de Tierra



Trelleborg produce llantas de alta calidad para aplicaciones forestales, agrícolas, industriales y destinadas al movimiento de tierra de 3 a 46 pulgadas de diámetro.

Cada rueda ha sido desarrollada de acuerdo con los siguientes principios:

- Exigencias del cliente, ya sea para pequeños o grandes volúmenes.
- Estándar de calidad total.
- Precisión absoluta y calibrado de las llantas.



DU0500 montado en la rueda del tractor

- Fácil mantenimiento y servicio
- Fácil montaje y desmontaje
- Llanta y tambor adjunto para fácil manejo
- Pintadas en el color original del tractor





Trelleborg es líder mundial en soluciones de avanzada ingeniería de polímeros que sellan, amortiguan y protegen de críticas aplicaciones en entornos exigentes. Nuestras innovadoras soluciones mejoran sustancialmente el rendimiento a nuestros clientes de una manera sostenible. El Grupo Trelleborg tiene presencia local en más de 40 países en todo el mundo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELSYSTEMS



facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com



Trelleborg Wheel Systems España S.A.
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
Tel: 93 208 14 80 - Fax 93 458 84 74
Teléfono atención al cliente: 902 44 88 22
www.trelleborg.com/wheelsystems/es
twse@trelleborg.com