

suelos de madera

Beneficios clave de los sistemas Sika de pegado de suelos de madera

El comportamiento flexible de los sistemas adhesivos elásticos **SikaBond®** no sólo vale para un pegado de suelos de madera muy sencillos, sino también seguro... Tiene muchos beneficios no sólo para los que trabajan, sino para los que viven con suelos de madera.



Reducción del periodo de instalación

Los sistemas de adhesivo elástico **SikaBond®** son productos monocomponentes y normalmente no necesitan imprimación. No causan el hinchamiento de la madera, lo cual permite ahorrar tiempo y dinero



Belleza duradera de suelos de madera

Los sistemas adhesivos elásticos **SikaBond®** no limitan ni a arquitectos ni a particulares en su elección de maderas. **SikaBond®** pega todos los distintos tipos de suelos de madera como baldosas cerámicas, piedras, metales, etc. Sobre prácticamente todos los diferentes soportes.



Reducción de sonido aéreo

Las superficies de suelos de madera duros generan sonido con cada paso. Los sistemas adhesivos elástico **SikaBond®** reducen sonidos de radiación y pisadas.



Reducción de ruidos de impactos

Los sistemas adhesivos elásticos **SikaBond®** reducen enormemente los ruidos de impacto.



Máximo confort para caminar

Los sistemas adhesivos elásticos **SikaBond®** aíslan todos los pasos y de este modo son más adecuados para articulaciones y músculos.



Precio convincente

SikaBond® - Alto rendimiento = bajo coste por m²

A tu alcance Productos Profesionales



Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará a quien las solicite.



Sika, S.A.U.
Carretera de Fuencarral, 72
Polígono Industrial
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

www.sika.es
info@es.sika.com

FT-433/Junio 2009/Graficas Quiché S.L.



Sistemas Sika de pegado de suelos de madera


Una solución para cada necesidad




Sistema Sika® AcouBond



Pegado total de superficies



Aplicación por cordón



Sistema de calafateado
de suelo de madera



Sistemas Sika de pegado de

Productos complementarios para un pegado satisfactorio de suelo de madera



Cubos 10 kg, 9,9 l

Sika® Primer MB - Regulador de humedad

Regulador de humedad, endurecedor superficial y promotor de adherencia, que se aplica en soportes cementosos y permite la instalación del suelo de madera tan pronto como la humedad del soporte esté por debajo del 4%. El tiempo de instalación puede ser acortado de este modo hasta en 4 semanas.



Bolsas 25 kg

Sika® Level-300 - Mortero de nivelación de suelos de alta calidad y secado rápido

- Suelos de madera (sin necesidad de imprimación para adhesivos para suelos de madera SikaBond)
- Baldosas cerámicas, adoquines
- Linóleo, PVC, moquetas, etc.



Botella de plástico
de 1 l

Sikagard® Teak Oil - Aceite para tratamiento protector superficial de teka y otras maderas

Ha sido diseñado para proteger y mantener la teka y otras superficies de madera para uso exterior. Puede ser usado para balcones, terrazas, muebles de jardín de madera, etc. Da a la madera una apariencia de superficie uniforme.



Botella 1 l, 250 ml

Sika® Primer-3N Compuesto transparente de resinas reactivas en base disolvente

Para ser aplicado como imprimación en metales o materiales absorbentes, porosos, en seco o con algo de humedad.



Cubo con 50 toallitas

Sika® TopClean-T - Toallitas limpiadoras

Dispensador de toallitas limpiadoras de manos. Sika TopClean-T limpia un amplio rango de manchas, incluido aceite, grasas, pinturas y restos de adhesivo.



Sistemas Sika de pegado de suelos de madera



Sistema Sika® AcouBond

El sistema de pegado de suelos de madera donde se requieren alta reducción de ruido de impacto y ambiental

Sencillo, rápido y fácil de instalar – Como una plantilla

- Para uso en interior en zonas residenciales, oficinas, edificios industriales, salas y mostradores, en todos los lugares donde se requieran altas condiciones acústicas
- Ideal para renovaciones sin eliminar el pavimento antiguo.
- Alta reducción del ruido por impacto y ambiental
- Reducción del sonido de caídas en más de 18 dB (DIN 52 210) Reduce el sonido de pisadas
- Para el pegado de tableros de madera sólidos, madera de 3 capas.
- Mejora el comfort al caminar
- Larga expectativa de vida

- ✓ Sencillo, rápido y fácil de instalar – como una plantilla –sistema guiado
- ✓ Reduce la carga en el soporte: la alta elasticidad del material adhesivo reduce la carga transversal entre el suelo de madera y el soporte.
- ✓ Densidad y espesor de material consistentes, para un máximo resultado
- ✓ El espesor del sistema ayuda a compensar las irregularidades superficiales de hasta 5 mm.
- ✓ Puede ser transitable durante la instalación

Sika®Layer-03 lámina de espuma de polietileno de alta calidad con perforaciones para colocar el adhesivo para conseguir un alto efecto de amortiguación del sonido



Adhesivo Sika	Descripción	Color	Consumo
SikaBond®-T52 FC* 	Monocomponente, libre de disolvente, adhesivo elástico de poliuretano con propiedades de curado rápido, sin olor, EC-1	Marrón Parquet	400–500 ml/m²
SikaBond®-T53* 	Monocomponente, adhesivo elástico de poliuretano, de curado rápido	Marrón Parquet	400–500 ml/m²

*Se aplica con pistola

Sistema de pegado superficial total

Sistema adhesivo de alta calidad para todo tipo de requerimientos

- Para uso interior en áreas residenciales, oficinas, comercios, tiendas, edificios industriales, zonas de procesos industriales
- Ideal donde se requiere una muy alta seguridad de adherencia.
- Puede ser usada para renovaciones sin eliminar las baldosa antiguas
- Puede ser instalado en grandes áreas sin juntas de expansión.
- Reduce la transmisión de ruido
- Ideal para suelos de madera industriales y sólidos, parquet de mosaicos, baldosa de madera, parquet industrial residencial.
- Adecuado para todo tipo de maderas – incluidas las maderas problemáticas como haya y bambú
- No afecta a la eficacia de los sistemas de suelos radiantes

- ✓ Monocomponente, fácil de usar.
- ✓ Muy alta calidad de fijación.
- ✓ Se puede aplicar en muchos tipos de soporte distintos.
- ✓ Reduce la carga en el soporte: la alta elasticidad del material adhesivo reduce la carga transversal entre el pavimento de madera y el soporte.
- ✓ Puede ser aplicado con llana o con el SikaBond Dispenser 5400
- ✓ Excelente estabilidad de las marcas de la llana
- ✓ Compensa las irregularidades de la superficie
- ✓ Largo tiempo abierto

Adhesivo Sika	Descripción	Color	Consumo
SikaBond®-T54 FC 	Monocomponente, libre de disolvente, adhesivo elástico de poliuretano con propiedades de curado rápido, sin olor	Marrón Parquet	700–1000 g/m²
SikaBond®-T55 	Monocomponente, adhesivo elástico de poliuretano, de curado rápido	Marrón Parquet	700–1000 g/m²
SikaBond®-T52 FC* 	Monocomponente, libre de disolvente, adhesivo elástico de poliuretano con propiedades de curado rápido	Marrón Parquet	700–1000 g/m²

* Aplicación con llana o con la **SikaBond® Dispenser-5400**



Sistema por cordones

El sistema económico de pegado de pavimentos de madera

- Para uso interior en edificios residenciales y de oficina
- Donde no son importantes la acústica o el suelo radiante
- Sistema económico y sencillo
- Puede ser usado para renovaciones sin eliminar el pavimento antiguo (directamente sobre baldosa antigua)
- Para tableros de madera sólidos, sistemas de madera de 3 capas
- Adecuado para todo tipo de maderas – incluidas las maderas problemáticas como haya o bambú

- ✓ Monocomponente, fácil y limpio, rápido de usar
- ✓ Rápida aplicación con bajo consumo, fácil uso, aplicado con pistolas de sellado
- ✓ Excelente estabilidad de los cordones
- ✓ Mínimo espesor
- ✓ Reduce la carga en el soporte: la alta elasticidad del material adhesivo reduce la carga transversal entre el suelo de madera y el soporte
- ✓ Compensa irregularidades en la superficie





Sistema de calafateado de pavimentos de madera

El sistema para atractivos pavimentos de madera en exteriores

- Atractivo como una cubierta de barco
- Experiencia procedente de la industria marina
- Más de 15 años de experiencia mundial en calafateado de cubiertas
- Para uso interior y exterior en edificios residenciales, oficinas, hoteles, áreas “wellness”, edificios comerciales, etc.
- Soluciones seguras para impermeabilizaciones y sellados. Ideal también para habitaciones húmedas, balcones y terrazas
- Reduce la transmisión de ruido y vibraciones
- Adecuado para todo tipo de madera – incluidas las maderas problemáticas como haya, bambú o teka
- No afecta la eficacia de los sistemas de suelo radiante
- Proporciona propiedades antideslizamiento para cubiertas húmedas

- ✓ Sólo para profesionales experimentados
- ✓ Adhesivo fácil de usar – baja viscosidad, puede ser aplicado con llana o con la SikaBond Dispenser 5400
- ✓ Mínimo espesor de aplicación



Adhesivo Sika	Descripción	Color	Consumo
SikaBond®-T54 FC 	Monocomponente, libre de disolvente, adhesivo elástico de poliuretano con propiedades de curado rápido, sin olor EC-1	Marrón Parquet	700–1000 ml/m²
SikaBond®-T55 	Monocomponente, adhesivo elástico de poliuretano, de curado rápido	Marrón Parquet	700–1000 g/m²
SikaBond®-T52 FC 	Monocomponente, libre de disolvente, adhesivo elástico de poliuretano con propiedades de curado rápido	Marrón Parquet	400–500 g/m²

Calafateado: Sikaflex®-T6 	Monocomponente, sellante de poliuretano para calafateado de uso interior y exterior de pavimentos de madera		
---	---	--	--