



Sistema Compacto Limpieza/Lavado de Almendra 70/80 CPAQS Millennium

Modelos 70/80 CPQAS Millennium
Los Sistemas Compactos más completos,
pensados para trabajar al máximo.



Sistemas compactos para
limpieza y lavado de Almendra
de máxima producción.

Los Sistemas Compactos de Limpieza y Lavado de Almendra 70/80 CPAQS Millennium cuentan con la misma tecnología para Limpieza y Lavado genuina de la marca y doblan en producción a los equipos 45/50 casi con el mismo consumo de energía.

El módulo de limpieza del 70/80 CPAQS Millennium, con los dispositivos para extracción de polvo y el tensado neumático de cadenas incorporados de serie, ofrece una calidad de limpieza sin precedentes, a lo que se suma el más eficaz barrido de hoja diseñado hasta el momento.

El Módulo de Lavado combina la función de extracción de piedra y partículas sólidas pesadas, con un óptimo lavado de la Almendra, siendo especialmente eficaz con la retirada de lodos cuando se produce entrada de Almendra procedente del suelo. Dispone de serie de un by-pass que permite prescindir del lavado si no es necesario, y al final del proceso incorpora el exclusivo "despalillador" de Asigran para eliminar los palos y ramas que por su envergadura o peso no se eliminaron con la limpieza. Dispone de un depósito de agua con capacidad más que suficiente para el rendimiento que se le exige, que cuenta con un sinfín instalado en el fondo para facilitar la extracción de lodos.

Todo el sistema está dotado de compuertas y protecciones móviles y/o desmontables que facilitan y hacen seguro su uso y mantenimiento.



Descripción técnica

Dimensiones

Dimensiones de fabricación estándar:

Ancho: 3,50 m; Alto: 6,45 m; Largo: 7,25 m.

Estas dimensiones pueden variar según exigencias de instalación, accesorios instalados, etc.

Rendimiento

Este equipo está diseñado para trabajar con rendimientos* máximos de **hasta 35.000 kilos** de Almendra por hora.

*El rendimiento puede aumentar o disminuir en función de la cantidad y tipo de residuo. También influyen factores relacionados con la instalación, los diferentes dispositivos que acompañan a la limpiadora en un patio de planta, así como la continuidad en tiempo y volumen de entrada de producto y residuo.

Fabricación

El **70/80 CPAQS Millennium** se fabrica en acero inoxidable AISI 304.

Potencia

La potencia total del equipo es de **36,21 cv.**

Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones instaladas con la máquina.

Capacidad depósito de agua

7.300 litros

Información básica entrada / salidas (Almendra y residuos)

A	Entrada Almendra con residuos
B	Salida de hoja
C	Salida de tierra
D	Salida de piedras
F	Salida de palos
G	Desagüe y salida de lodos
H	Salida de Almendra lavada

