

Sistema Compacto Limpieza/Lavado de Almendra 45/50 CPAQS Vulcano/Titanium

Modelos 45/50 CPQAS Vulcano/Titanium Sistemas Compactos de gran producción, fiabilidad y máxima eficiencia.



Sistemas Compactos de limpieza y lavado de Almendra de gran producción.

La propuesta de Asigran para esta franja de producciones de hasta 25.000k/h, se basa en ofrecer todas las ventajas de sus equipos para Limpieza y Lavado de Almendra completos, a lo que se añaden accesos, pasillos y escaleras que hacen fácil y cómodo el trabajo con el equipo. Ambos dispositivos incorporan de serie todas las innovaciones que se han ido añadiendo, como la prelimpieza (extracción de polvo y partículas pequeñas previa al ciclón de aire), el nuevo tensor neumático de cadenas, el dispositivo para extracción de palos en lavadora, así como otras mejoras mecánicas y de diseño propias del formato Compacto.

El Nuevo Módulo de Limpieza del 45/50 CPAQS Vulcano, con todos estos dispositivos, ofrece una calidad de limpieza sin precedentes, gracias también al más eficaz barrido de hoja diseñado hasta el momento.

El Módulo de Lavado combina la extracción de piedra y partículas solidas pesadas, con un optimo lavado de la Almendra, siendo especialmente eficaz con la retirada de lodos. Dispone de serie de un bypass que permite prescindir del lavado si no es necesario, y un depósito de agua con capacidad más que suficiente para el rendimiento que se le exige, que incorpora un sinfín instalado en el fondo para facilitar la extracción de los sedimentos sólidos.

Todo el sistema está dotado de compuertas y tapaderas móviles y/o desmontables que facilitan y hacen seguro su uso y mantenimiento.

Descripción técnica

Dimensiones

Dimensiones de fabricación estándar: Ancho: 3,88 m; Alto: 6,58 m; Largo: 6,80 m. Estas dimensiones pueden variar según exigencias de instalación, accesorios instalados, etc.

Rendimiento

Este equipo está diseñado para trabajar con rendimientos* máximos de **hasta 25.000 k** de Almendra por hora.

*El rendimiento puede aumentar o disminuir en función de la cantidad y tipo de residuo. También influyen factores relacionados con la instalación, los diferentes dispositivos que acompañan a la limpiadora en un patio de planta, así como la continuidad en tiempo y volumen de entrada de producto y residuo.

Fabricación

El Sistema Compacto **45/50 CPQAS Vulcano** se fabrica en acero al carbono.

El Sistema Compacto **45/50 CPQAS Titanium** se fabrica en acero al carbono, menos las partes en contacto con la almendra que se fabrican en acero inoxidable.

Potencia

La potencia total del equipo es de **35,71 cv.** Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones instaladas con la máquina.

Capacidad depósito de agua

6.519 litros

Información básica entrada / salidas (Almendra y residuos)

A	Entrada Almendra con residuos
В	Salida de hoja
С	Salida de tierra
D	Salida de piedras
F	Salida de palos
G	Desagüe y salida de lodos
н	Salida de Almendra lavada







