

el espacio entre los rodillos lisos de la primera, y el tamaño de los huecos entre los rodillos salomónicos de la segunda. De esta manera conseguimos un amplio abanico de posibilidades para afinar la limpieza

Además, la LPA 30/35 Vulcano puede incorporar varias opciones según las necesidades de la instalación, como pequeñas cintas transportadoras, tanto para la almendra limpia como para los residuos.

Todo el sistema está dotado de compuertas y tapaderas móviles y/o desmontables, así como accesos que facilitan y hacen seguro su uso y mantenimien-

según el tamaño de residuos y fruto.

# **Descripción técnica**

### **Dimensiones**

Dimensiones de fabricación estándar: Ancho: 2,76m; Alto: 2,83m; Largo: 2,29m. Estas dimensiones pueden variar según exigencias de instalación, accesorios instalados, etc.

# Rendimiento

Este equipo está diseñado para trabajar con rendimientos\* máximos de **hasta 30.000 k** de almendra por hora.

\*El rendimiento puede aumentar o disminuir en función de la cantidad y tipo de residuo. También influyen factores relacionados con la instalación, los diferentes dispositivos que acompañan a la limpiadora en un patio de planta, así como la continuidad en tiempo y volumen de entrada de producto y residuo.

#### **Fabricación**

La **30/35 LPA Vulcano** se fabrica en acero al carbono con terminación en esmalte sintético de primera calidad, tras la aplicación de imprimación para conseguir mayor durabilidad y mejor acabado.

# **Potencia**

La potencia total del equipo es de 3,41 cv.

Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones instaladas con la máquina.

# Información básica entrada / salidas (Almendra y residuos)

A	Entrada de almendra con residuos
В	Salida de tierra y residuos sólidos pequeños
C	Salida palos y piedras (piedras > 3 cm)
D	Salida de almendra limpia







