

FLY

Escalera con plataforma y estabilizadores telescópicos



Cerrada la escalera Fly ocupa solamente 46 cm de espesor, por lo que se puede almacenar fácilmente en cualquier parte gracias a sus barandillas plegables que se cierran sin comprometer sus dimensiones cerrada.



Incluye ruedas para su desplazamiento más cómodo y sencillo



Incorpora bisagras de acero reforzadas para mayor seguridad




Peldaños de 8 cm de profundidad para un apoyo mucho más cómodo y seguro.



Sus estabilizadores telescópicos en su parte posterior, le confieren una mayor superficie de apoyo y una estabilidad inigualable, haciendo de ella una escalera imposible de volcar



Todos sus peldaños están reforzados, lo que le confiere mayor robustez



Su sistema de barandillas plegables patentado permite que sus barandillas se cierren y se abran en un sencillo movimiento, permitiendo que el operario disfrute de una mayor seguridad con un guardacuerpo 360°, sin ocupar un espacio extra en el almacenaje

ESCALERA DE CASTILLO EQUIPADA CON ESTABILIZADORES TELESCÓPICOS

Escalera de aluminio pensada especialmente para el trabajo en almacenes y exteriores y para instaladores, y operarios que tienen que trabajar cómodamente desde la plataforma

Fly ofrece todas las posibilidades de seguridad para los operarios. Su sistema de barandillas patentado hace que estas se abran y se cierren convirtiéndose en un guardacuerpo de 360° que rodea al operario para que pueda trabajar cómoda y seguramente. Plegadas no ocupan un espacio adicional lo que facilita su almacenaje en cualquier parte

Amplia plataforma de 60 x 53 cm de aluminio antideslizante con rodapié de 10 cm de altura que le permite trabajar en total seguridad sin peligro de caída de herramienta o de utensilios.

Su subida es muy cómoda gracias a sus peldaños reforzados de 8 cm de profundidad, que permiten un apoyo más cómodo y seguro

Cerrada ocupa solamente 46 cm de espesor por lo que resulta muy fácil de almacenar y de transportar gracias a las ruedas que incorpora en sus patas posteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones de la plataforma; 60x53 cm
 Altura del rodapié: 10 cm
 Profundidad de los peldaños: 8 cm
 Distancia entre peldaños: 26 cm
 Espesor cerrada: 46 cm
 Dimensión de las ruedas; Ø 150 mm
 Ancho de subida: 55 cm
 Altura del guardacuerpo: 1 m
 Ancho con los estabilizadores abiertos:
 3/4 peldaños: 1,52 m
 5/6 peldaños: 1,76 m
 7/8 peldaños: 2,10 m

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Plataforma de aluminio antideslizante
 Tacos ergonómicos antideslizantes PVC
 Bisagras de acero reforzado
 Ruedas para el transporte
 Barandillas plegables
 Estabilizadores telescópicos

REF	Nº peldaños	Altura total (m)	Altura de la plataforma (m)	Altura cerrada (m)	Dimensiones en la base (m)	Peso (kg)
FL3	3	1,77	0,75	1,99	0,72 x 1,34	22,00
FL4	4	2,02	1,00	2,25	0,72 x 1,55	23,50
FL5	5	2,29	1,26	2,55	0,72 x 1,78	25,00
FL6	6	2,54	1,52	2,83	0,72 x 1,99	26,50
FL7	7	2,80	1,78	3,11	0,72 x 2,25	28,00
FL8	8	3,05	2,03	3,39	0,72 x 2,46	29,50

Fabricada conforme a la norma **EN131/7**

Hispano Industrias Svelt
 Polígono Industrial de Llames, nave 42
 33429 Viella | Asturias | España
 Tel. 985 793 012 | Fax 985792112
 ventas@svelt.es | www.svelt.es

