



Carrete eléctrico



Características / Beneficios

- Finalidad doble: lavador de alta presión (150Bar/2000Psi)
- Depósito de anticongelante de 15 L
- Depósito de productos químicos de 28 L
- unidad de limpieza y desatascado de tuberías y canalizaciones (30L p/m.)
- Carrete de manguera bajo alta presión
- Carrete eléctrico - Para la limpieza y desatascado de tuberías y canalizaciones
- único de Brendon / Carrete eléctrico trasero
- Detención automática
- Prolonga la vida de la manguera
- Con capacidad para alojar 50 metros de manguera para la limpieza y desatascado de tuberías y canalizaciones
- Permite un rebobinado rápido y fácil
- Motor de gasolina de Honda
- Arranque fácil Alerta por falta de aceite
- Depósito de agua con deflectores de 940 L

Specification may differ per country. Brendon reserves the right to alter the specification without notice.

Presión máxima:

2000 PSI / 150 BAR

Volumen:

6,6 GPM / 30 LPM

Bomba:

Speck NP25

Motor:

Honda IGX con arranque eléctrico y arranque con cuerda de reserva

Transmisión:

Transmisión por caja de engranaje (2.9:1)

Manguera de descarga:

Lavador de alta presión - Unidad de drenaje trenzada 9.5 mm de 15m - Manguera de drenaje de nilón de 50 metros

Pistola:

Con acoplamiento giratorio y enchufe rápido con rosca

Lanza:

Lanza de acero inoxidable de dos piezas de 1 metro

Tobera:

Tobera de limpieza de tuberías y canalizaciones de utilización intensiva N21515- RJR30 y RJFR30

Consumo de combustible:

Approx 1,50 L/hr (Depósito 4.6ltr)

Peso y dimensiones:

515 Kg/ 3450mm x 1600mm x 1400mm

Válvula de seguridad térmica:

Protege la bomba del sobrecalentamiento de la recirculación Sistema químico a alta presión dosificado con manguera de entrada de producto químico y filtro (solo funciona con alimentación mediante succión)

Sistema químico:



Sandblasting



Drain Jetting



Mobile Reel



Gulper Kit

Tel: 01984 624500

Fax: 01984 624501

Email: sales@powerwashers.co.uk