

Desbrozadora reforzada para trabajos en forestal, limpiezas de zonas de pastizales y trabajos de desbroces en fincas rusticas. Facilidad en el intercambio de cuchillas o cadenas dependiendo de la maleza a tratar. Capacidad de corte y trituración de hasta los 5-7 cm.

## Características técnicas: Modelos DFE-DFL:

- Grupo 40 CV.
- · Transmisión con embrague.
- · Altura de corte regulable.
- Desplazamiento de 20 cm.
- Toma de fuerza 540 r.p.m.



DESB	ROZA	DOR	AS
	FS-L	IF	

	MODELO	ANCHO LABOR	POTENCIA C.V.	N° CADENAS	N° CUCHILLAS	PESO KG	GRUPO
	DFE-100	100 cm	20-30	2	2	250	
1	DFE-120	120 cm	30-35	2	2	265	
Ŕ	DFE-150	150 cm	35-50	2	2	370	i
	DFE-180	180 cm	40-60	2	2	425	GRUPO
Š	DFL-100	100 cm	20-25	2	2	216	40 CV
19	DFL-120	120 cm	25-30	2	2	248	
1	DFL-150	150 cm	30-35	2	2	320	
i i	DFL-180	180 cm	35-40	2	2	355	
	DFS-100	100 cm	40-45	2/4	2/4	363	
	DFS-120	120 cm	40-55	2/4	2/4	395	
V	DFS-150	150 cm	50-60	2/4	2/4	425	
V	DFS-180	180 cm	55-65	2/4	2/4	500	GRUP0
1	DFF-150	150 cm	45-55	2/4	2/4	500	70 CV
	DFF-180	180 cm	50-70	2/4	2/4	535	
	DFF-210	210 cm	55-80	2/4	2/4	580	

## Características técnicas: Modelos DFS-DFF:

- Transmisión con embrague.
- · Cadenas delanteras anti proyección.
- Rotor con 4 cuchillas/cadenas opcional.
- Rueda trasera o doble rueda trasera opcional.

Las
desbrozadoras
DFS y DFF, se montan
opcionalmente con disco
hidráulico para plantaciones
frutícolas, vinícolas, etc. Disco retráctil
que limpia el contorno de los árboles.



Ctra. N.II Km. 440 - 22520 Fraga (Huesca) España Tel: 974 471 612 - Fax: 974 473 002 Email: belafer@belafer.es - Web: https://belafer.com