



Belafer



eficacia limpia



**FRESADORA
ENTERRAPIEDRAS
TERRALAND
FFRP**



**FRESADORA
ENTERRAPIEDRAS
TERRALAND
FFLP**



FRESADORAS ENTERRAPIEDRAS TERRALAND
Ligeras: FFLP para tractores de 30 a 60 cv
y Reforzadas: FFRP para tractores de 60 a 120 cv

Fresadora para trabajos en jardinería, campos de golf y viveros en general

FRESADORAS ENTERRAPIEDRAS TERRALAND FFLP y FFRP

Especial para jardinería, campos de golf, preparación de terrenos, pequeños trabajos para tractores de pequeña potencia (FFLP) y media potencia (FFRP)



Disposición del rodillo de malla en la máquina Terraland ligera FFLP



Fresadora Terraland FFLP para trabajos de limpieza de algas sobre balsas de plástico



MODELO FFLP	ANCHO LABOR	POTENCIA TRACTOR	NUM. CUCHILLAS	PESO KG
FFLP-110	110 cm	30-50	30	250
FFLP-120	120 cm	30-50	36	280
FFLP-130	130 cm	40-60	36	320
FFLP-150	150 cm	40-60	42	360

Características técnicas FFLP:

De serie

- T.D.F. 540 RPM.
- Una velocidad.
- Enganche 3 puntos.
- Transmisión lateral por cadena de 1 1/4 " en baño de aceite.
- Regulable por patines.
- Velocidad del rotor a 200 RPM.
- Chasis monobloc indeformable.
- Rodillo de malla.
- Púas de cribado con protección.

Opcional:

- Transmisión con embrague.



Disposición del rodillo liso de 500 mm en Terraland FFRP

MODELO FFRP	ANCHO LABOR	POTENCIA TRACTOR	NUM. CUCHILLAS	PESO KG
FFRP-180	180 cm	60-75	42	610
FFRP-200	200 cm	70-90	48	650
FFRP-220	220 cm	90-120	54	705



Disposición del rodillo malla en Terraland FFRP

Características técnicas FFRP:

De serie

- T.D.F. 540 RPM.
- Una velocidad.
- Enganche 3 puntos.
- Transmisión lateral por cadena de 1 1/2 " en baño de aceite.
- Regulable por patines.
- Velocidad del rotor a 200 RPM.
- Chasis monobloc indeformable.
- Rodillo de malla o liso de 500 mm. Con nivelación de altura manual.
- Púas de cribado con protección.

Opcional:

- Hidráulico en rodillo.



Ctra. N.II Km. 440 - 22520 Fraga (Huesca) España
Tel: 974 471 612 - Fax: 974 473 002
Email: belafer@belafer.es - Web: <https://belafer.com>