



Belafer

eficacia limpia



TRITURADORA DE RAMAS MODELO ANDUJAR

Máquina autoalimentada para la trituración de ramas procedentes de podas de olivar, frutales, sarmientos, almendros, etc.

DOBLE PICK-UP PARA LA RECOGIDA DE LAS RAMAS

Características:

Alimentador accionado mediante motor hidráulico alto par. Transmisión de los pick-up mediante piñones y cadena de 1 1/2".

Doble pick-up para la recogida de las ramas, el diseño permite trabajar en terrenos con piedras.

En trituración de sarmientos de viña pueden montarse rejones para la elevación de las ramas.



Sistema de portón trasero de apertura manual para la limpieza de la tolva después del triturado.

Ruedas de apoyo traseras con alzas de regulación en altura.

Rápida transformación de los elementos triturados en compost que reparte equitativamente sobre el terreno.

Velocidad de avance entre 1,7 a 5 km/h. Dependiendo de la cantidad de ramas a triturar.



MODELO	ANCHO LABOR	POTENCIA TRACTOR	MARTILLOS	PESO
Trisol-150	150CM	65-85	12-22-52	1190
Trisol-180	180CM	75-100	14-26-64	1290
Trisol-2000	200CM	100-140	18-28-70	1395



Ctra. N.II Km. 440 - 22520 Fraga (Huesca) España
Tel: 974 471 612 - Fax: 974 473 002
Email: belafer@belafer.es - Web: <https://belafer.com>