

ASTREA

SUBSOLADOR NON STOP EN "V"



INTERNATIONAL
GASCON®
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Astrea es un subsolador con disparo hidráulico NON STOP



La estructura es robusta y con elevadas prestaciones en cualquier terreno, incluso en combinación con tractores potentes.

La uniformidad
y
la calidad
del trabajo
están garantizadas.



El sistema NON STOP interviene en casos extremos y en presencia de obstáculos en terrenos duros, arcillosos y pedregosos.



La elasticidad de los
brazos permite sobre pasar
los obstáculos.

Su inclinación es la
correcta para impedir el
arrastre de las piedras en
la superficie.



SUBSOLADORES NON STOP EN “V”

MODELO	ANCHO LABOR	BRAZOS	SECCION BRAZOS	DISTANCIA BRAZOS	SECCIÓN CHASIS	PROFUNDIDAD MAX.	DESPEJE
SS-NS	M.	Nº	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
SS3-NS - SS3R-NS	1,40	3	30x180	600	300x150x10	450	800
SS5-NS - SS5R-NS	2,40	5	40x200	500	350x180x10	600	1000
SS7-NS - SS7R-NS	3,20	7	40x200	470	350x180x10	600	1000
SS9-NS - SS9R-NS	4,20	9	40x200	470	350x180x10	600	1000
SS11-NS - SS11R-NS	5,60	11	40x200	520	400x200x10	600	1000

MODELO	POTENCIA	CATEGORIA	RODILLO	PESO SIN RODILLO	PESO CON RODILLO
SS-NS	HP/CV		Ø	Kg.	Kg.
SS3-NS - SS3R-NS	40/100	II	Ø 515	1150	1400
SS5-NS - SS5R-NS	90/160	II	Ø 515	1500	1750
SS7-NS - SS7R-NS	140/220	III	Ø 515	2000	2400
SS9-NS - SS9R-NS	200/300	III	Ø 600	2600	3100
SS11-NS - SS11R-NS	300/400	III	Ø 600	3200	3900



EQUIPOS DE SERIE

- Sistema de seguridad hydroneumático
- Acumulador de nitrógeno a esfera
- Chasis con enganche regulable
- Chasis reforzado en el tercer punto
- Brazos protegidos por rejillas frontales
- Pié de apoyo
- Rodillo de puas
- Botas standard

OPCIONES





Sistema de seguridad hidroneumático: permite sobrepasar piedras y obstáculos del suelo. Conectado a un acumulador de presión, previene e impide averías y rupturas del chasis o del tractor.



El acumulador de nitrógeno a esfera con válvula de regulación, absorbe rápidamente el aceite de los cilindros, de tal manera que los brazos sobre pasan el obstáculo y gradualmente vuelven a la posición de trabajo de origen sin golpes. Este sistema otorga elasticidad a toda la estructura y previene daños mayores del chasis..



Los rodillos de Gascón International se caracterizan por un eje pasante y rodamiento de doble hilera de bolas auto alineantes. En caso de deformación del eje, el rodamiento mantiene inalterada la posición del rodillo. De esta forma es posible seguir trabajando correctamente.



Los subsoladores NON STOP en V están contruidos con un ángulo de ataque idóneo para penetrar en el suelo fácilmente, requiriendo solo la mínima potencia del tractor. Asegurando siempre el mínimo consumo y la mínima absorción de potencia.