

NXX

SOUS-SOLEUSE BATI DROIT

3 RANGÉES (Fix/Répliable)



INTERNATIONAL
GASCON®
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Les sous-soleuses à bâti droit, représentent la meilleure solution pour travailler des quantités importantes de pailles et résidus, dans les sols sèches et durs.

Son emploi est idéal dans les cultures de maïs où il serait difficile de pulvériser les résidus haut et forts des cannes avec d'autre type d'équipement.



La matière passe entre les files sans être trainée. Donc, pas risque de billonnage, même en travaillant au maximum de la profondeur de travail: environ 60cm.

Les sous-soleuses sont des machines fortes et robustes au châssis tubulaire et sans soudures.



L'ergonomie des dents, leur disposition, leur espacement, sont idéales pour fendre la semelle du labour en profondeur et tourner seulement légèrement le terrain.

Dans l'extrémité des dents on monte des protections pour éviter la détérioration de la dent et pour augmenter le volume du sol déplacé pendant le travail.



Pour obtenir un bon broyage, niveler le sol et réduire la perte d'humidité, on suggère toujours accoupler un rouleau.

Le contrôle de la profondeur de travail se fait à travers de la régulation de la profondeur de travail du rouleau.



Châssis répliable dans les modèles de 7 - 9 - 11 dents. Largeur transport 2.50m.

SOUS-SOLEUSES BATI DROIT <3 RANGÉES>
 Fix / Répliable hydrauliquement

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TOTALE	DENTS	ESPACEMENT	PUISSANCE ≈	POIDS	POIDS
	M.	mm.		DENTS	APROX.	s/ROULEAU	a/ROULEAU
SS-3F	M.	mm.	Nº	mm.	≈ HP/CV ≈	Kg. ≈	Kg. ≈
SS53F (R)	2,30	2450	5	460	90/160	860 Kg.	1100 Kg.
SS73F (R)-(H)	2,95	3020	7	420	150/200	1450 Kg.	1700 Kg.
SS93F (R)-(H)	3,75	3850	9	420	180/250	1900 Kg.	2150 Kg.
SS113F (R)-(H)	5,00	5150	11	480	240/320	2300 Kg.	2650 Kg.

SECTION CHASSIS:	180x180x12 mm.	(SS53FR - 150x150x10 mm.)
SECTION DENTS:	40x200 mm.	(SS53FR - 40x180 mm.)
PROFONDEUR MAX.:	600 mm.	(SS53FR - 550 mm.)
DEGAGEMENT SOUS BATI:	800 mm.	(SS53FR - 780 mm.)
ROULEAU	Ø 515 mm.	Ø 515 mm.
CATEGORIE	III	(SS53FR - II)

- * R > Rouleau
- * H > Répliage hydraulique
- * ≈ > Approximatif



EQUIPEMENT DE SERIE

- Bâti réglable
- Attelage 3 point renforcé
- Profondeur du dent réglable: 3/4 positions.
- Protection avant dent
- Pie d'appui
- Rouleau à clous
- Soc conventionnelle

OPTIONS





Bâti réglable.

L'attelage à trois points, aussi que les dents, est renforcé, de façon que le bâti ne soit pas soumis à souffrir aucune déformations pendant le travail, même dans les conditions les plus extrêmes.



Tous les modèles sont réglables en l'hauteur de l'attelage et des dents, de façon que s'adaptent au profil du sol sur lequel travaillent.

Sous demande spécifique de l'utilisateur on peut augmenter le nombre des positions.



Pour obtenir un bon broyage, niveler le sol et réduire la perte d'humidité, on suggère toujours accoupler un rouleau.

Le contrôle de la profondeur de travail se fait à travers de la régulation de la profondeur de travail du rouleau.



L'angle d'attaque des sous-soleuses est le propre pour pénétrer facilement dans le sol, en demandant toujours seulement la minimum puissance du tracteur.

HEREDEROS DE MANUEL GASCON S.L. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS, SANS PRÉAVIS ET SANS AFFECTER L'UTILISATION ET LA FONCTIONNALITÉ ORIGINELLE, POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES SES COMPOSANTS ET ÉQUIPEMENTS.

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@gasconinternational.com
www.gasconinternational.com

Gascon International Offices
Mob. +34 - 689 823 051 [+34-93-783 87 93]
@.: export@gasconinternational.com
Skype: Gascon.Export
YouTube: Gascon International



Concessionnaire