

NXX

RIPUNTATORI DIRITTI

3 FILE (Telaio fisso/Pieghevole)



INTERNATIONAL
GASCÓN®
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

I ripuntatori a telaio dritto in 3 file sono la migliore soluzione per lavorare importanti quantità di stoppie in terreni secchi e duri.

Il loro uso si raccomanda nelle coltivazioni di mais dove i resti della canne sono alti e forti e di difficile erradicazione con un altro tipo di macchina.



Le stoppie passano tra le file di ancore senza essere trascinate quindi la macchina non si intasa, nemmeno quando portata al massimo della profondità: $\pm 60\text{cm}$.

Questi ripuntatori sono machine robuste e forti con telaio tubolare e senza saldature.



L'ergonomia delle ancore, la loro disposizione e distanza sono ideali per rompere la cappa arabile in profondità e girare solo leggermente il suolo.

Nell'estremità delle ancore si montano delle protezioni per evitare il deterioramento del materiale delle ancore ed aumentare il volume del suolo rimosso durante il lavoro.



Il controllo della profondità di lavoro avviene attraverso la regolazione della profondità di lavoro del rullo.

Si suggerisce fare uso dei rulli per sminuzzare ulteriormente la terra, livellare il suolo e ridurre la perdita di umidità.



Telaio pieghevole nei modelli a 7 - 9 - 11 ancore. Larghezza trasporto 2.50m.

RIPUNTATORI A TELAIO DIRITO <3 FILE>
Fisso / Pieghevole idraulicamente

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TOTALE	ANCORE	DISTANZA ANCORE	POTENZA APROX.	PESO s/RULLO	PESO c/RULLO
	M.	mm.		mm.	≈ HP/CV ≈	Kg. ≈	Kg. ≈
SS-3F			Nº				
SS53F (R)	2,30	2450	5	460	90/160	860 Kg.	1100 Kg.
SS73F (R)-(H)	2,95	3020	7	420	150/200	1450 Kg.	1700 Kg.
SS93F (R)-(H)	3,75	3850	9	420	180/250	1900 Kg.	2150 Kg.
SS113F (R)-(H)	5,00	5150	11	480	240/320	2300 Kg.	2650 Kg.

SEZIONE TELAIO:	180x180x12 mm.	(SS53FR - 150x150x10 mm.)
SEZIONE ANCORE:	40x200 mm.	(SS53FR - 40x180 mm.)
PROFONDITÀ MAX.:	600 mm.	(SS53FR - 550 mm.)
LUCE SOTTO TELAIO:	800 mm.	(SS53FR - 780 mm.)
RULLO	Ø 515 mm.	Ø 515 mm.
CATEGORIA	III	(SS53FR - II)

- * R > Rullo
- * H > Ripiegamento idraulico
- * ≈ > Approssimativo



DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio registrabile
- Attacco a 3 punti rinforzato
- Ancore registrabili nell'altezza della profondità: 3/4 posizioni
- Protezione ancore
- Gambo di stazionamento
- Rullo a spuntoni
- Vanghetta standard

OPZIONI





Telaio registrabile

L'attacco del terzo punto, così come le ancore, è rinforzato di modo che il telaio non sia soggetto a soffrire deformazioni durante il lavoro, anche nelle condizioni più estreme.



Registrabile in altezza, sia dell'attacco che delle ancore, in modo tale che si adatti come un guanto alle irregolarità del suolo sul quale lavorano.

Su richiesta, è possibile aumentare il numero delle posizioni registrabili.



Si suggerisce fare uso dei rulli per sminuzzare ulteriormente la terra, livellare il suolo e ridurre la perdita di umidità.

Il controllo della profondità di lavoro avviene attraverso la regolazione della profondità di lavoro del rullo.



L'angolo di attacco delle ancore è il corretto per penetrare nel suolo con facilità, sollevare poca terra dal sottosuolo alla cappa arabile, per rivoltare molto poco il suolo in superficie, richiedendo sempre solo la minima potenza del trattore.

HEREDEROS DE MANUEL GASCON S.L. SI RESERVA IL DIRITTO DI APPORTARE, SENZA PREAVVISO E SENZA PREGIUDICARE LA FUNZIONALITÀ, LE MODIFICHE CHE SI RITENGANO NECESSARIE A MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DEI COMPONENTI E DELLE APPARECCHIATURE

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@gasconinternational.com
www.gasconinternational.com

Gascon International Offices
Mob. +34 - 689 823 051 [+34-93-783 87 93]
@.: export@gasconinternational.com
Skype: Gascon.Export
YouTube: Gascon International



Distributore