

EOS
SERIES

COVER-CROPS HYDRAULIQUES AUTOPOORTEURS



RCHX



RCHV



MRCHX

INTERNATIONAL
GASCON
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

RCHV Disques 26" / 660x6mm.

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	DISQUES	PALIER	PNEUS	PUISSANCE	POIDS
RCHV	M.	N°	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-RCHV305 - 26	3,05	26	8	400/60-15"	110-120	3700
GR-RCHV330 - 28	3,30	28	8	400/60-15"	120-130	3800
GR-RCHV355 - 30	3,55	30	8	400/60-15"	130-140	3900
GR-RCHV380 - 32	3,80	32	12	500/50-17"	140-150	4000
GR-RCHV405 - 34	4,05	34	14	500/50-17"	150-160	4300
GR-RCHV430 - 36	4,30	36	16	500/50-17"	160-170	4400
GR-RCHV455 - 38	4,55	38	16	500/50-17"	170-180	4600
GR-RCHV480 - 40	4,80	40	16	500/50-17"	180-190	4700
GR-RCHV505 - 42	5,05	42	16	500/50-17"	190-200	4800
GR-RCHV530 - 44	5,30	44	16	500/50-17"	200-220	4900

≈ Indicatif

Espacement inter disque: 240 mm.

Profondeur max. 250 mm.

RCHV Disques 28" / 710x7mm.

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	DISQUES	PALIER	PNEUS	PUISSANCE	POIDS
RCHV	M.	N°	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-RCHV316 - 24	3,16	24	8	400/60-15"	110-120	4000
GR-RCHV343 - 26	3,43	26	8	400/60-15"	120-130	4100
GR-RCHV370 - 28	3,70	28	8	400/60-15"	130-140	4200
GR-RCHV397 - 30	3,97	30	12	500/50-17"	140-150	4300
GR-RCHV424 - 32	4,24	32	12	500/50-17"	150-160	4400
GR-RCHV451 - 34	4,51	34	14	500/50-17"	160-170	4700
GR-RCHV478 - 36	4,78	36	16	500/50-17"	170-180	4800
GR-RCHV505 - 38	5,05	38	16	500/50-17"	180-190	4900
GR-RCHV532 - 40	5,32	40	16	500/50-17"	190-200	5000
GR-RCHV559 - 42	5,59	42	16	500/50-17"	190-220	5100
GR-RCHV588 - 44	5,88	44	16	500/50-17"	230-240	5300

≈ Indicatif

Espacement inter disque: 270 mm.

Profondeur max. 275 mm.

Section chasis: 180x100x8 mm.
 Section bâti supplémentaire: 200x100x10 mm.
 Section chasis disques: 180x100x8 mm.
 Arbre disques: 40x40 mm.
 Arbre roues: 80x80 mm.
 Largeur transport: 2,50 m.



2,50 M.

RCHV

RCHX Disques 26" / 660x6mm.

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	DISQUES	PALIER	PNEUS	PUISSANCE	POIDS
RCHX	M.	N°	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-RCHX330 - 28	3,30	28	8	400/60-15"	110-130	3500
GR-RCHX380 - 32	3,80	32	12	400/60-15"	130-150	3800
GR-RCHX430 - 36	4,30	36	12	500/50-17"	150-170	4100
GR-RCHX480 - 40	4,80	40	16	500/50-17"	170-190	4400
GR-RCHX530 - 44	5,30	44	16	500/50-17"	190-210	4700

≈ Indicatif

Espacement inter disques: 240 mm.
Profondeur max. 250 mm.



RCHX Disques 28" / 710x7mm.

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	DISQUES	PALIER	PNEUS	PUISSANCE	POIDS
RCHX	M.	N°	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-RCHX320 - 24	3,20	24	8	400/60-15"	100-120	3400
GR-RCHX370 - 28	3,70	28	8	400/60-15"	120-130	3750
GR-RCHX420 - 32	4,20	32	12	500/50-17"	130-150	4100
GR-RCHX470 - 36	4,70	36	12	500/50-17"	150-170	4450
GR-RCHX520 - 40	5,20	40	16	500/50-17"	170-190	4800
GR-RCHX570 - 44	5,70	44	16	500/50-17"	190-210	5150

≈ Indicatif

Espacement inter disques: 270 mm.
Profondeur max. 275 mm.



2,50 M.

Section chasis: 180x100x8 mm.
Section chasis disques: 180x100x8 mm.
Arbre disques: 40x40 mm.
Arbre roues: 80x80 mm.
Largeur transport: 2,50 mm.



RCHX

MRCHX Disques 26" / 660x6mm.



MODELE	LARGEUR TRAVAIL	DISQUES	PALIER	PNEUS	PUISSANCE	POIDS
MRCHX	M.	N°	N°		CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-MRCHX380 - 32	3,80	32	12	500/50-17"	110-150	4300
GR-MRCHX430 - 36	4,30	36	16	500/50-17"	130-160	4600
GR-MRCHX480 - 40	4,80	40	16	500/50-17"	140-170	4800
GR-MRCHX530 - 44	5,30	44	16	500/50-17"	150-200	5000
GR-MRCHX580 - 48	5,80	48	16	500/50-17"	170-220	5200
GR-MRCHX630 - 52	6,30	52	16	500/50-17"	180-250	5400

≈ Indicatif

Espacement inter disques: 240 mm.
Profondeur max. 250 mm.



Section chasis: 300x300x12 mm.
Section chasis disques: 180x100x8 mm.
Arbre disques: 40x40 mm.
Arbre roues: 80x80 mm.
Largeur transport: 2,50 mm.

2,50 M.



COVER-CROPS HYDRAULIQUES AUTOPORTEURS

RCHV

EQUIPEMENT DE SERIE

- ☒ Angle d'ouverture à réglage hydraulique (Img.1)
- ☒ Barre d'attelage réglable en hauteur et latéralement (Img.2)
- ☒ Barre de nivel mécanique (Img.3)
- ☒ Bâti principale et supplémentaire surdimensionnés (Img.4)
- ☒ Réplage hydraulique pour le transport
- ☒ Dispositif de blocage pour le mouvement des trains de disques (à partir de 34 disques)
- ☒ Arbre des disques carré 40x40
- ☒ Arbre des roues carré 80x80
- ☒ Anneau d'attelage tournant (Img.5)
- ☒ Freinage hydraulique (Img.6)
- ☒ Eclairage (Img.7)
- ☒ Cale de stationnement
- ☒ Décrottoir réglable indépendant
- ☒ Roues de soulèvement pour le transport et de contrôle de la profondeur avec double verin (Img.8)
- ☒ Réglage de la profondeur hydraulique (Img.9)
- ☒ Paliers à double roulement conique double étanchéité (Img.10)

RCHX


EQUIPEMENT DE SERIE

- ☒ Angle d'ouverture à réglage hydraulique (Img.1)
- ☒ Barre d'attelage réglable en hauteur et latéralement (Img.2)
- ☒ Barre de nivel mécanique (Img.3)
- ☒ Bâti principale et supplémentaire surdimensionnés (Img.4)
- ☒ Réplage hydraulique pour le transport
- ☒ Arbre des disques carré 40x40
- ☒ Arbre des roues carré 80x80
- ☒ Anneau d'attelage tournant (Img.5)
- ☒ Freinage hydraulique (Img.6)
- ☒ Eclairage (Img.7)
- ☒ Cale de stationnement
- ☒ Décrottoir réglable indépendant
- ☒ Roues de soulèvement pour le transport et de contrôle de la profondeur avec double verin (Img.8)
- ☒ Réglage de la profondeur hydraulique (Img.9)
- ☒ Paliers à double roulement conique double étanchéité (Img.10)

ARCHX

EQUIPEMENT DE SERIE

- ☒ Angle d'ouverture à réglage hydraulique, indépendant entre train de disques avant et arrière (Img.11)
- ☒ Contrôle de position des disques
- ☒ Barre d'attelage réglable en hauteur (pas latéralement)
- ☒ Barre de nivel hydraulique (Img.12)
- ☒ Bâti surdimensionné (Img.4)
- ☒ Réplage hydraulique pour le transport
- ☒ Disques de nivelation laterales (Ø 560 mm.)
- ☒ Arbre des disques carré 40x40
- ☒ Arbre des roues carré 80x80
- ☒ Anneau d'attelage tournant (Img.5)
- ☒ Electrovanne à 10 voies avec boîtier de contrôle (nécessite 1x double effet sur le tracteur) (Img.13)
- ☒ Freinage hydraulique (Img.6)
- ☒ Eclairage (Img.7)
- ☒ Cale de stationnement
- ☒ Décrottoir réglable indépendant
- ☒ Pre-installation pour rouleau arrière
- ☒ Roues de soulèvement pour le transport et de contrôle de la profondeur avec double verin (Img.8)
- ☒ Réglage de la profondeur hydraulique (Img.9)
- ☒ Paliers à double roulement conique double étanchéité (Img.10)



COVER-CROPS HYDRAULIQUES AUTOPORTEURS

Les cover-crops à répliage hydraulique sont les meilleurs équipements pour travailler les grandes areas qui se caractérisent pour des importantes quantités de résidus végétaux. Elles éliminent les herbes et son usage réduit l'emploi de produits phytosanitaires, au même temps qu'on obtient un lit de semence idéal pour majorer la productivité.

La largeur de travail est comprise entre 3,05 m. et 6,30 m.

La largeur de transport a été réduite à 2,50M. à fin circuler aisement sur la rue.

Ils y existent 3 différents modèles :

1. Avec disposition des disques en V Modèle RCHV
2. Avec disposition des disques en X Modèle RCHX
3. Avec disposition des disques en X avec bâti mono poutre Modèle MRCHX

Les châssis des machines sont surdimensionnés.

Le modèle en V/RCHV se caractérise pour son structure renforcé avec un bâti supplémentaire sur lequel se replient les trains des disques. Ce modèle c'est en plus doté d'un pivot de sûreté qui convertit soit les châssis principale et supplémentaire, que le train des disques, en une seule unité qui ne peut pas résulter endommagé à cause de vibrations pendant le travail.

Dans le modèle X/RCHX les trains des disques se croisent au centre pour dessiner une croix et par conséquent il n'existe aucune possibilité qu'aucune partie de terre ne reste pas sans être travaillée au medium de la machine.

Ces machines sont complètement hydrauliques, dans ses contrôles et dans le répliage de toutes les sections comme biensûr dans la calibration du nivellement. Il existe la possibilité à les doter d'électrovannes à fin de les personnaliser selon les besoins, (toujours en faisant référence la liste des options disponibles para chaque modèle).

La modèle Mono poutre MRCHX représente le FULL-EQUIP de la série EOS qui est équipé de série avec tous les contrôles hydrauliques y inclus une électrovanne de 10 voies.

Tous les modèles incluent d'origine de roues de grandes dimensions et qualité extra, adaptés aux dimensions du travail de chaque machine et ayant le bût d'offrir une garantie en plus pour ce qui concerne l'équilibre de la machine, au même temps que réduire considérablement la pression sur le sol.

RCHV-RCHX-MRCHX

- ☑ Deflecteurs anti-projection regulables (Img.1)
- ☑ Disque anti-projection (Img.2)
- ☑ Augmentation de l'épaisseur des disques
- ☑ Disque effaceur (Img.3)
- ☑ Crochet arrière (Img.4)
- ☑ Herse peigne (Img.5)
- ☑ Rouleau barre ronde (Img.6)
- ☑ Rouleau barre plat (Img.7)
- ☑ Rouleau lisse (Img.8)
- ☑ Rouleau packer (Img.9)
- ☑ Rouleau V-ring (Img.10)
- ☑ Rouleau disque à dent (Img.11)
- ☑ Rouleau disque gaufré (Img.12)
- ☑ Anneau pour crochet (Img.18)

RCHV-RCHX

- ☑ Electrovanne (Img.13)
- ☑ Déviateur hydraulique 3 voies (Img.14)
- ☑ Plaques réfléchissante (Img.15)
- ☑ Roues majorées
- ☑ Barre de nivellement hydraulique (Img.16)
- ☑ Augmentation de l'écartement des disques de 240mm. à 270mm.
- ☑ Système sigillé sans graissage pour sols sableuses (Img.17)

MRCHX

- ☑ Disque centrale equilibrateur pour sols inclinés

- ☑ Rouleau avec amortisseur hydro-pneumatique de la fonction de répliage



OPTIONS

HEREDEROS DE MANUEL GASCÓN S.L. SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS, SANS PRÉAVIS ET SANS AFFECTER L'UTILISATION ET LA FONCTIONNALITÉ ORIGINELLE, POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES COMPOSANTS ET DES ÉQUIPEMENTS QUI SERONT FOURNIS

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@gasconinternational.com
www.gasconinternational.com

Gascón International Offices
Mob. +34 - 689 823 051 [+34-93-783 87 93]
@: export@gasconinternational.com
Skype: Gascon.Export
You Tube Gascon International

Concesionario



INTERNATIONAL
GASCON
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING