EOS SERIES

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

INTERNATIONAL GASCON®

AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

RCHV Диски 26” / 660x6мм.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	ПОДШИПНИК	КОЛЁСА	МОЩНОСТЬ	МАССА
RCHV	М.	шт.	шт.		CV/HP ≈	Кг. ≈
GR-RCHV305 - 26	3,05	26	8	400/60-15"	110-120	3700
GR-RCHV330 - 28	3,30	28	8	400/60-15"	120-130	3800
GR-RCHV355 - 30	3,55	30	8	400/60-15"	130-140	3900
GR-RCHV380 - 32	3,80	32	12	500/50-17"	140-150	4000
GR-RCHV405 - 34	4,05	34	14	500/50-17"	150-160	4300
GR-RCHV430 - 36	4,30	36	16	500/50-17"	160-170	4400
GR-RCHV455 - 38	4,55	38	16	500/50-17"	170-180	4600
GR-RCHV480 - 40	4,80	40	16	500/50-17"	180-190	4700
GR-RCHV505 - 42	5,05	42	16	500/50-17"	190-200	4800
GR-RCHV530 - 44	5,30	44	16	500/50-17"	200-220	4900

≈ Ориентировочно

Расстояние между дисками: 240 мм.

Макс.глубина: 250 мм.

RCHV Диски 28” / 710x7мм.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	ПОДШИПНИК	КОЛЁСА	МОЩНОСТЬ	МАССА
RCHV	М.	шт.	шт.		CV/HP ≈	Кг. ≈
GR-RCHV316 - 24	3,16	24	8	400/60-15"	110-120	4000
GR-RCHV343 - 26	3,43	26	8	400/60-15"	120-130	4100
GR-RCHV370 - 28	3,70	28	8	400/60-15"	130-140	4200
GR-RCHV397 - 30	3,97	30	12	500/50-17"	140-150	4300
GR-RCHV424 - 32	4,24	32	12	500/50-17"	150-160	4400
GR-RCHV451 - 34	4,51	34	14	500/50-17"	160-170	4700
GR-RCHV478 - 36	4,78	36	16	500/50-17"	170-180	4800
GR-RCHV505 - 38	5,05	38	16	500/50-17"	180-190	4900
GR-RCHV532 - 40	5,32	40	16	500/50-17"	190-200	5000
GR-RCHV559 - 42	5,59	42	16	500/50-17"	190-220	5100
GR-RCHV588 - 44	5,88	44	16	500/50-17"	230-240	5300

≈ Ориентировочно

Расстояние между дисками: 270 мм.

Макс.глубина: 275 мм.

2,50 М.

Сечение рамы: 180x100x8 мм.
Дополнительная рама: 200x100x10 мм.
Рама дисков: 180x100x8 мм.
Ось дисков: 40x40 мм.
Ось колёс: 80x80 мм.
Транспортная ширина: 2,50 мм.

RCHV

RCHX диски 26” / 660x6мм.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	ПОДШИПНИК	КОЛЁСА	МОЩНОСТЬ	МАССА
RCHV	М.	шт.	шт.		CV/HP ≈	Кг. ≈
GR-RCHX330 - 28	3,30	28	8	400/60-15"	110-130	3500
GR-RCHX380 - 32	3,80	32	12	400/60-15"	130-150	3800
GR-RCHX430 - 36	4,30	36	12	500/50-17"	150-170	4100
GR-RCHX480 - 40	4,80	40	16	500/50-17"	170-190	4400
GR-RCHX530 - 44	5,30	44	16	500/50-17"	190-210	4700

≈ Ориентировочно

Расстояние между дисками: 240 мм.
Макс.глубина: 250 мм.

RCHX диски 28” / 710x7 мм.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	ПОДШИПНИК	КОЛЁСА	МОЩНОСТЬ	МАССА
RCHV	М.	шт.	шт.		CV/HP ≈	Кг. ≈
GR-RCHX320 - 24	3,20	24	8	400/60-15"	100-120	3400
GR-RCHX370 - 28	3,70	28	8	400/60-15"	120-130	3750
GR-RCHX420 - 32	4,20	32	12	500/50-17"	130-150	4100
GR-RCHX470 - 36	4,70	36	12	500/50-17"	150-170	4450
GR-RCHX520 - 40	5,20	40	16	500/50-17"	170-190	4800
GR-RCHX570 - 44	5,70	44	16	500/50-17"	190-210	5150

≈ Ориентировочно

Расстояние между дисками: 270 мм.
Макс.глубина: 275 мм.

2,50 М.

Сечение рамы: 180x100x8 мм.
Рама дисков: 180x100x8 мм.
Ось дисков: 40x40 мм.
Ось колёс 80x80 мм.
Транспортная ширина: 2,50 мм.

RCHX

MRCHX Диски 26” / 660x6мм.

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ДИСКИ	ПОДШИПНИК	КОЛЁСА	МОЩНОСТЬ	МАССА
MRCHX	М.	шт.	шт.		CV/HP ≈	Кг. ≈
GR-MRCHX380 - 32	3,80	32	12	500/50-17"	110-150	4300
GR-MRCHX430 - 36	4,30	36	16	500/50-17"	130-160	4600
GR-MRCHX480 - 40	4,80	40	16	500/50-17"	140-170	4800
GR-MRCHX530 - 44	5,30	44	16	500/50-17"	150-200	5000
GR-MRCHX580 - 48	5,80	48	16	500/50-17"	170-220	5200
GR-MRCHX630 - 52	6,30	52	16	500/50-17"	180-250	5400

≈ Ориентировочно

Расстояние между дисками: 240 мм.

Макс.глубина: 250 мм.

Сечение рамы: 300x300x12 мм.

Рама дискоb: 180x100x8 мм.

Ось дискоb: 40x40 мм.

Ось колёс 80x80 мм.

Транспортная ширина: 2,50 мм.

2,50 M.

EOS SERIES ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

RCHV СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гидравлическое раскладывыние бороны *(Ф.1)*
- Регулироемая по высоте и длине прицепная тяга *(Ф.2)*
- Механическая регулировка копирования почвы *(Ф.3)*
- Усиленная рама *(Ф.4)*
- Гидравлическое переворачивание транспорта
- Защитное устройство для транспортировки (от 34 дисков)
- Квадратный вал 40x40
- Квадратный ось колёс 80x80
- Поворотный крюк *(Ф.5)*
- Гидравлический тормоз *(Ф.6)*
- Светоотражатели *(Ф.7)*
- Стояночный упор
- Регулируемый чистик для каждого диска
- Гидравлическая регулировка центральных колёс и глубины *(Ф.8)*
- Гидравлический контроль глубины *(Ф.9)*
- Влагозащищённый двойной конический подшипник *(Ф.10)*

RCHX СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гидравлическое раскладывыние бороны *(Ф.1)*
- Регулироемая по высоте и длине прицепная тяга *(Ф.2)*
- Механическая регулировка копирования почвы *(Ф.4)*
- Усиленная рама *(Ф.4)*
- Гидравлическое переворачивание транспорта
- Квадратный вал 40x40
- Квадратный ось колёс 80x80
- Поворотный крюк *(Ф.5)*
- Гидравлический тормоз *(Ф.6)*
- Светоотражатели *(Ф.7)*
- Стояночный упор
- Регулируемый чистик для каждого диска
- Гидравлическая регулировка центральных колёс и глубины *(Ф.8)*
- Гидравлический контроль глубины *(Ф.9)*
- Влагозащищённый двойной конический подшипник *(Ф.10)*

MRCHX СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Независимая гидравлическая регулировка передних и задних дисковых секций *(Ф.11)*
- Шкала расположения дисковых секций
- Регулироемая по высоте прицепная тяга
- Гидравлическая регулировка копирования почвы *(Ф.12)*
- Усиленная рама *(Ф.4)*
- Гидравлическое переворачивание транспорта
- Выравнивающие боковые диски (Ø 560 mm.)
- Квадратный вал 40x40
- Квадратный ось колёс 80x80
- Поворотный крюк *(Ф.5)*
- Электроклапан на 10 позиций с блоком управления *(Ф.13)*
- Гидравлический тормоз *(Ф.6)*
- Светоотражатели *(Ф.7)*
- Стояночный упор
- Регулируемый чистик для каждого диска
- Кронштейны для установки заднего катка
- Гидравлическая регулировка центральных колёс и глубины *(Ф.8)*
- Гидравлический контроль глубины *(Ф.9)*
- Влагозащищённый двойной конический подшипник *(Ф.10)*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

Гидравлические дисковые бороны предназначены для обработки больших площадей с растительными остатками, сорняками. Это позволяет снизить количество применяемых гербицидов и повысить урожайность.
Рабочая ширина идет от 3,05 м. до 6,30 м.
Транспортная ширина 2,5 метра, что позволяет транспортировку без специальных разрешений.

Есть 3 модели:
1. V-образные модель RCHV
2. X-образные модель RCHX
3. X-образные модель монорама модель MRCHX

Модель RCHV поставляется со складывающимися дисковыми секциями. Фиксирующий болт, применяемый в моделях RCHV обеспечивает жесткость основной рамы и секций, чтобы вибрация не влияла на качество обработки.
Соосность расположения корпусов обеспечивает стабильность рабочего угла дисков
Благодаря пересекающимся передним дисковым секциям и расположению задних дисковых секций исключается возможность необработанной почвы в центре бороны на моделе RCHX
Всё управление дисковой бороной осуществляется гидравликой. Дополнительной опцией является установка электроклапанов.
Монорамные бороны MRCHX имеют полную комплектацию борон серии EOS. Укомплектованы гидравлической системой управляемой 10-ти позиционным электроклапаном.
Колёса большого диметра уменьшают давления на почву, повышают устойчивость агрегата.

RCHV-RCHX-MRCHX

- Регулировки отражатели (*Ф.1*)
- Ограничивающий диск (*Ф.2*)
- Увеличение толщина дисков
- Выравнивающий диск (*Ф.3*)
- Задний кронштейн (*Ф.4*)
- Пружинные зубья (*Ф.5*)
- Трубчатый каток (*Ф.6*)
- Планчатый каток (*Ф.7*)
- Гладкий каток (*Ф.8*)
- Зубчатый каток (*Ф.9*)
- V-Кольцевой каток (*Ф.10*)
- Зубчатый дисковый каток (*Ф.11*)
- Каток из волнистых дисков (*Ф.12*)
- Прицепная скоба (*Ф.18*)

RCHV-RCHX

- Электроклапана (*Ф.13*)
- 3-х позиционный клапан (*Ф.14*)
- Светоотражающий элемент (*Ф.15*)
- Увеличение размера колёса
- Гидравлическая тяга стабилизатора (*Ф.16*)
- Увеличение расстояния между дисками от 240мм. до 270мм.
- Закрытая система смазки для песчаных почв (*Ф.17*)

MRCHX

- Стабилизирующий центральный диск (для участков с наклоном)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Задний каток с гидравлической регулировкой и гидропневматическим амортизатором

Herederos de Manuel Gascón S.L. оставляет за собой право на внесение изменений для улучшения эксплуатационных характеристик поставляемых агрегатов. При этом, изменения не должны влиять на использование и назначение агрегата.

H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@gasconinternational.com
www.gasconinternational.com

Gascón International Offices
Mob. +34 - 689 823 051 [+34-93-783 87 93]
@.: export@gasconinternational.com
Skype: Gascon.Export
YouTube Gascon International

Дилер

INTERNATIONAL GASCON
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING