

NERO

PULVERISEURS PORTES

EN V & X



INTERNATIONAL
GASCÓN®
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Les pulvérisateurs à disques portés suspendus aux trois points du tracteur sont particulièrement petites et conçus pour s'adapter au vignoble et aux arbres fruitiers.



Ce sont des machines fortes et robustes, idéales pour travailler dans les sols pierreux et irréguliers.

Ses petites dimensions permettent travailler rapidement sur toute la surface, sans omettre aucune area même la plus difficile.



La technologie que Gascón International applique à ces pulvérisateurs portés c'est la même des machines plus grandes, donc la même des grosses cultures.

C'est donc pour cette raison qu'on continue à parler de machines solides, robustes, fiables, et donc, parfaites pour les sols difficiles comme celui du vignoble et des arbres fruitiers.



L'usage de:

- 1) Palier à bille auto aligneur. Sans lubrifiant et sans manutention.
- 2) Paliers à roulement à bille avec double étanchéité de chaque côté.
- 3) Paliers à double roulement conique à joints double étanchéité,

fait de ces équipements des machines capables de résister à n'importe quel type de sollicitation.



Les trains des disques du modèle SX sont réglables individuellement pour répondre aux exigences du vignoble pendant toute l'année.

Les pulvérisateurs SX peuvent être équipés avec un dent central pour travailler le totale de toute la surface.



COVER CROP PORTÉS EN "V"

COVER CROP PORTÉ EN V - DISQUE 22" / Ø560x4,50 mm. "SV180"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DISQUES	PALIER	PUISSANCE	POIDS
SV180	M.	mm.	N°	N°	CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-SV130 - 12	1,30	1300	12	6	15-20	450
GR-SV152 - 14	1,52	1520	14	6	20-30	520
GR-SV170 - 16	1,70	1700	16	6	30-40	600
GR-SV188 - 18	1,88	1880	18	8	35-45	625
GR-SV205 - 20	2,05	2050	20	8	40-50	650
GR-SV223 - 22	2,23	2230	22	8	45-55	675
GR-SV240 - 24	2,40	2400	24	8	50-60	700

≈ Indicatif

Section chasis: 100x100x6 mm.
 Section chasis disques: 80x80x6 mm.
 Disques: 22" / Ø560x4,50 mm.
 Arbre disques: Carré 30x30 mm.
 Espacement inter disques: 180 mm.
 Profondeur max.: 200 mm.
 Paliers: Palier à bille auto aligneur
 Catégorie: I-II
 *Poids: Aproximé



COVER CROP PORTÉ EN V - DISQUE 24" / Ø610x5 mm. "SV225"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DISQUES	PALIER	PUISSANCE	POIDS
SV225	M.	mm.	N°	N°	CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-SV175 - 16	1,75	1750	16	6	40-50	825
GR-SV198 - 18	1,98	1980	18	8	45-55	850
GR-SV221 - 20	2,21	2210	20	8	50-60	900
GR-SV244 - 22	2,44	2440	22	8	55-65	950
GR-SV267 - 24	2,67	2670	24	8	60-70	1000

≈ Indicatif

Section chasis: 100x100x6 mm.
 Section chasis disques: 120x60x6 mm.
 Disques: 24" / Ø610x5 mm.
 Arbre disques: Carré 30x30 mm.
 Espacement inter disques: 225 mm.
 Profondeur max.: 2300 mm.
 Paliers: Roulement à bille
 Catégorie: I-II
 *Poids: Aproximé



COVER CROP PORTÉ EN V - DISQUE 24" / Ø610x5 mm. "SV240"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DISQUES	PALIER	PUISSANCE	POIDS
SV240	M.	mm.	N°	N°	CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-SV240-20	2,50	2500	20	8	60-100	1500

≈ Indicatif

Section chasis: 150x100x8 mm.
 Section chasis disques: 150x100x8 mm.
 Disques: 24" / Ø610x5 mm.
 Arbre disques: Carré 40x40 mm.
 Espacement inter disques: 240 mm.
 Profondeur max.: 220 mm.
 Paliers: Double roulement conique
 Catégorie: II
 *Poids: Aproximé



COVER CROP PORTÉS EN "X"

COVER CROP PORTÉ EN X - DISQUE 22" / Ø560x4,50 mm. "SX180"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DISQUES	PALIER	PUISSANCE	POIDS
SX180	M.	mm.	N°	N°	CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-SX140 - 12	1,20 - 1,40	1300	12	8	20-30	500
GR-SX185 - 16	1,50 - 1,85	1700	16	8	30-40	650
GR-SX220 - 20	1,85 - 2,20	2050	20	8	40-50	775
GR-SX250 - 24	2,15 - 2,50	2400	24	8	50-60	900

≈ Indicatif

Section chasis: 80x80x6 mm.
 Section chasis disques: 80x80x6 mm.
 Disques: 22" / Ø560x4,50 mm.
 Arbre disques: Carré 30x30 mm.
 Espacement inter disques: 180 mm.
 Profondeur max.: 200 mm.
 Paliers: Palier à bille auto aligneur
 Catégorie: I-II
 *Poids: Aproximé



COVER CROP PORTÉ EN X - DISQUE 24" / Ø610x5 mm. "SXV225"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DISQUES	PALIER	PUISSANCE	POIDS
SX225	M.	mm.	N°	N°	CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-SX200 - 16	2,00	2000	16	8	40-50	850
GR-SX247 - 20	2,47	2470	20	8	50-60	950
GR-SX294 - 24	2,94	2940	24	8	60-70	1050

≈ Indicatif

Section chasis: 100x100x6 mm.
 Section chasis disques: 120x60x6 mm.
 Disques: 24" / Ø610x5 mm.
 Arbre disques: Carré 30x30 mm.
 Espacement inter disques: 225 mm.
 Profondeur max.: 230 mm.
 Paliers: Roulement à bille
 Catégorie: II
 *Poids: Aproximé



COVER CROP PORTÉ EN X - DISQUE 24" / Ø610x5 mm. "SXV240"

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DISQUES	PALIER	PUISSANCE	POIDS
XV240	M.	mm.	N°	N°	CV/HP ≈	Kg. ≈
GR-SXV250-20	2,50	2500	20	8	60-100	1375

≈ Indicatif

Section chasis: 100x100x8 mm.
 Section chasis disques: 150x100x8 mm.
 Disques: 24" / Ø610x5 mm.
 Arbre disques: Carré 40x40 mm.
 Espacement inter disques: 240 mm.
 Profondeur max.: 220 mm.
 Paliers: Double roulement conique
 Catégorie: II
 *Poids: Aproximé



OPTIONS SX




OPTIONS SV / SX






Le train de disques du modèle SX est réglable individuellement à 360° pour répondre aux exigences du vignoble pendant toute l'année, sur la base de trois position: en X, vers l'extérieure, vers l'intérieure.




Dans les pulvérisateurs portés avec disques de 22 "/560mm. on utilise paliers à bille auto aligneur, sans graissage ou maintenance.

Dans les pulvérisateurs portés avec disques de 24 "/610mm. on utilise paliers à bille double étanchéité de chaque côté

Les deux roulements font de ces machines des outils capables de résister à n'importe quel type de sollicitation.



La disposition du train des disques en X est idéale pour enterrer les pailles superficielles.



La disposition du train des disques vers l'intérieure est idéale pour libérer les pieds du vignoble de la terre et éviter la formation de racine y dessus.