# KALI

# VIBROCULTIVADORES

INTERNATIONAL GASCON®

AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

Equipo indispensable para grandes áreas por su anchura de trabajo de hasta 8m.

Los vibrocultivadores ejecutan la base requerida para una siembra a profundidad regular, ideal para las semillas pequeñas, favoreciendo una germinación muy elevada.

Los brazos en S, gracias a sus vibraciones intensivas, mejoran la mezcla de residuos vegetales, la aireación del suelo y la penetración de la máquina, al mismo tiempo que favorecen el desmenuzamiento de los terrones.

La distancia entre los brazos está concebida para evitar zonas de embozo debido a la acumulación de los residuos vegetales.

Chasis corto y compacto de 4 filas, ideal para ofrecer un centro de gravitad que permite la utilización de tractores con una fuerza de alzamiento pequeña.

El rodillo está equipado con muelles de amortiguación y ajuste manual de profundidad.

Los vibrocultivadores están dotados ruedas de control delanteras en hierro con ajuste manual de la profundidad de trabajo, lo que favorece la adaptación al terreno y una mayor estabilidad de la máquina.

Las secciones laterales se adaptan al suelo. El pliegue y el despliegue son hidráulicos y se efectúan con total seguridad a través de cilindros de doble efecto con válvula anti-retorno.

| | |
|---|---|
| **SECCION CHASIS (4/5/6m.):** | 80x80x6 mm. |
| **SECCION CHASIS (7/8m.):** | 80x80x8 mm. |
| **ESTRUCTURA:** | 4 filas de brazos intercalados |
| **BRAZOS:** | EN "S" |
| **SECCION BRAZOS:** | 30x10 mm. su pletina 50x20 / 50x50 |
| **BOTAS / REJAS:** | REVERSIBLES |
| **DISTANCIA ENTRE BRAZOS:** | 100 mm. |
| **DESPEJE:** | 450 mm. |
| **PROFUNDIDAD MAX.:** | 80 mm. |
| **RUEDAS:** | HIERRO Ø 400x150mm. |
| **ANCHO TRANSPORTE:** | 2800mm. |
| **CATEGORIA** | II-III |

| MODELO | ANCHO LABOR | BRAZOS | RUEDAS | POTENCIA | PESO APROX. |
|---|---|---|---|---|---|
| "VBRH" | M. | Nº | Nº | HP/CV | Kg. |
| VBRH-450-4F45 | 4,50 | 45 | 2 | 90-130 | 1700 |
| VBRH-510-4F51 | 5,10 | 51 | 4 | 110-150 | 1850 |
| VBRH-610-4F61 | 6,10 | 61 | 4 | 130-170 | 1950 |
| VBRH-710-4F71 | 7,10 | 71 | 4 | 150-190 | 2100 |
| VBRH-810-4F81 | 8,10 | 81 | 4 | 170-220 | 2250 |

*PESO CON RUEDAS Y RODILLOS*

## OPCIONES

**OPCIONES:** Rodillo doble barra dentada Ø 300 / Lama niveladora / Rastra

**Concesionario**

**H.M.G. Herederos de Manuel Gascon S.L.**
P.I. Monzú, C/Gibraltar nº51 - 22006 Huesca (Spain)
Tel. +34-974-21 87 20 Fax. +34-974-21 87 21
@: info@gasconinternational.com
**www.gasconinternational.com**

**Gascón International Offices**
**Mob. +34 - 689 823 051** [+34-93-783 87 93]
@.: export@gasconinternational.com
Skype: Gascon.Export
YouTube: Gascon International