

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

T2P TRITURADORA PLEGABLE 140/300 H.P.
Velocidad de giro rotor: 1.600 rpm
Diámetro tubo rotor: 275 mm.
Diámetro giro de extremos de cuchillas: 690 mm.
Velocidad lineal en extremos de cuchillas: 58 m/s
Caja monovelocity con rueda libre incorporada
Doble transmisión lateral por correas (5 + 5)
Cardan de conexión a tractor
Enganche de bulón pivotante cat. II y III
Eje rotor para cuchillas 01, 02, 04, 05 y martillos 06-C
Tensor de correas manual

OPCIONES

Ruedas pivotantes posteriores
Chapa de refuerzo de 6 mm. bajo el chasis
Cortina de cadenas frontal de seguridad
Kit de señalización

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

T2P BROYEUR REPLIABLE 140/300 H.P.
Fréquence de rotation rotor: 1.600 tpm
Diamètre tube rotor: 275 mm.
Diamètre du tour des extrémités des couteaux: 690 mm.
Vitesse linéaire à les extrémités des couteaux: 58 m/s
Boîtier monovitesse avec roue libre incorporée
Double entraînement latéral par courroies (5 + 5)
Cardan de connexion au tracteur
Attelage avec boulon pivotante Cat. II y III
Rotor peut accueillir plusieurs types de couteaux et marteaux coupantes
Tendeur manuel des courroies

OPTIONS

Roues pneu pivotantes arrière
Tôle additionnelle d'épaisseur 6 mm. sous le châssis
Rideau à chaînes frontal de sécurité
Kit de signalisation

TECHNICAL SPECS

T2P FOLDING SHREDDER 140/300 H.P.
Turning speed of rotor: 1.600 rpm.
Diameter of rotor tube: 275 mm.
Diameter at tips of blades: 690 mm.
Linear speed at tips of blades: 58 m/s
Single-speed gearbox with built-in free wheel
Double side drive with belts (5 + 5)
PTO shaft connecting tractor and machine
Pivoting rod coupling, Cat. II & III
Rotor can hold several types of blades and cutting hammers
Manual belt tightener

OPTIONS

Rear pivot wheels
Reinforcing 6 mm. thick steel plate under chassis.
Safety frontal chain curtain
Transport safety sign kit



AGRATOR

MAQUINARIA AGRÍCOLA

TRITURADORA PLEGABLE BROYEUR REPLIABLE FOLDING SHREDDER

T2P



TRITURADORAS PLEGABLES PARA TRACTORES DE 140 A 300 CV

Las trituradoras **T2P** (plegables) permiten, con sus grandes anchos, el triturado de restos de cosecha en grandes extensiones agrícolas y, al mismo tiempo, su transporte por carretera sin sobrepasar los anchos legales. Además del sistema de plegado, todas llevan transmisión lateral con cinco correas en ambos extremos, caja central con rueda libre incorporada. El rotor puede acoger varios tipos de cuchillas o martillos cortantes. En su parte trasera pueden llevar ruedas o rodillo en opción.



BROYEURS REPLIABLES POUR TRACTEURS DE 140 À 300 CV DE PUISSANCE

Les broyeurs **T2P** (repliables) permettent, avec leurs grosses largeurs de travail, le broyage des déchets de récolte dans des grandes exploitations agricoles, et, en même temps, leur transport sans dépasser les largeurs légales. Au-delà du système de pliage, tous ont entraînement latéral sur chaque côté avec cinq courroies et boîtier central avec roue libre. Le rotor peut accueillir plusieurs types de couteaux ou des marteaux coupantes. Dans leur partie arrière ils peuvent avoir, en option, des roues pneu ou un rouleau.



FOLDING SHREDDERS FOR TRACTORS BETWEEN 140 AND 300 HP

Agrator's **T2P** folding shredders are able, with their big working widths, to carry out the shredding of harvest residue over big fields without trespassing road regulations when being transported. Besides the folding system, they all have five-belt side drive on both ends and a central gearbox with built-in free wheel. The rotor can hold different types of blades or cutting hammers. Tyre wheels or a roller can go in the rear, as an option.

El contenido del presente catálogo no tiene otro alcance que el simplemente informativo, sin valor ni compromiso alguno. La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso sus modelos, así como sus características y accesorios. Consulte con su concesionario para mayor información.

Le contenu du présent catalogue est simplement informatif, sans aucun engagement de notre part. AGRATOR se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles des machines, ainsi que ses caractéristiques et accessoires. Veuillez consulter votre concessionnaire AGRATOR pour avoir plus d'information.

The content of this brochure is merely informative and with no obligation for the AGRATOR company. We reserve the right to alter this content including model, technical specifications and accessories without prior notification. For further information please contact your dealer.



MAQUINARIA AGRÍCOLA
AGRATOR S.L.

Zorrolleta, 2 (Pol. Ind. Jundiz)
01015 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel: +34 945 29 01 32 (5 líneas)
Fax: +34 945 29 04 10

Apdo./P.O. Box 5084 - 01080 Vitoria-Gasteiz

E-mail: info@agrator.com
www.agrator.com



AGRATOR es miembro asociado de:



T2P TRITURADORA PLEGABLE FOLDING SHREDDER BROYEUR REPLIABLE

MODELO MODÈLE MODEL	 m.	 Kg.	01/03/05 Nº	02/04/06-C Nº	 C.V.
T2P-4000	4,00	1.750	80	40	130 / 150
T2P-4600	4,60	2.100	96	48	150 / 180
T2P-5000	5,00	2.300	104	52	180 / 210
T2P-6100	6,10	2.650	128	64	200 / 250



Cuchillas en Y con cuchilla recta
Couteaux en Y avec couteau droit
«Y» blades with straight blade



Cuchillas en Y con paleta cortadora
Couteaux en Y avec palette coupante
«Y» blades with cutting metal fin



Martillos 06-C
Marteaux 06-C (cuillère)
06-C (concave) hammers



Robusta caja de cambios 300 CV
Robuste boîtier pour 300 CV
Strong gearbox for up to 300 HP



Cortina de cadenas de protección
Rideau à chaînes frontal
Frontal chain curtain

