



tracoen
GRUPO

AGRIFARM
350 - 450 - 550

Pol. Ind. CENTROVÍA - C/ Los Ángeles, número 92 - 50198 **LA MUELA** (Zaragoza)

Tel 976 144 294 - tracoen@tracoen.com - www.tracoen.com

AGRIFARM



YAĞMUR TRAKTÖR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**“AGRIFARM
EL PEQUEÑO TRACTOR
PARA LOS GRANDES
Y DIFÍCILES TRABAJOS”**



NUEVO AÑO, NUEVAS OPORTUNIDADES

Las raíces del tractor Yagmur Agrifarm se remontan a 1968 y en la actualidad continúa su aventura con paso seguro exportando a más de 55 países en los cinco continentes. La producción de los tractores Agrigarm se lleva a cabo en su nueva fábrica de 35.000 m, organizada y equipada con las últimas tecnologías e innovaciones del mercado.

Confiando en el proyecto, **TRACOEN** incorpora a su gama de productos el **tractor frutero-viñedo de la firma YAGMUR-AGRIFARM**, dando un muy buen servicio en calidad y precio, y de esta manera aumentando sus horizontes y fortaleciendo su nombre con la integración de esta nueva firma.

En **TRACOEN** ponemos a su disposición nuestro servicio comercial, mecánico, recambio y transporte, así como la ayuda de todos nuestros colaboradores repartidos en todas las comunidades de España.

NUESTROS VALORES



Honestidad



Innovación



Confianza



Trabajo en Equipo



Experiencia



Servicio



El sistema de bloqueo electrónico del diferencial, se conecta fácilmente desde la plataforma de trabajo. Los tractores de la serie Agrifarm, con sistema de freno mecánico o sistema de freno en baño de aceite (opcional), brindan a los agricultores una experiencia de manejo mucho más segura.

Los tractores de la serie Agrifarm están respaldados por un servicio rápido y eficaz proporcionado a través de nuestra red de servicio global.

Los tractores de la serie Agrifarm ofrecen dimensiones ideales para viñedos y frutales. Además, el diseño estético de la cabina (opcional) y las palancas de control ergonómicas brindan a los agricultores un uso más cómodo y eficaz.



“La cabina opcional DYMANIC SPORTS presurizada con visibilidad panorámica, ofrece un espacio cómodo y confortable para el operador, con equipamiento de aire acondicionado y calefacción.”







Con la nueva generación de motores ecológicos EURO 3 con marcas de motores reconocidas mundialmente como Lombardini y Perkins, los tractores de la serie Agrifarm ofrecen un rendimiento máximo con un mínimo consumo de combustible, bajos niveles de emisiones y niveles de ruido, lo que permite realizar más trabajos en menos tiempo protegiendo el medio ambiente.

El sistema de transmisión sincronizado inverso 12+12 revierte la transmisión de potencia precisa en los cambios de marcha, ayudando al tractor a operar a la velocidad óptima de acuerdo con sus necesidades.

En este momento las nuevas cajas de cambios y grupos de piñones delanteros con piñones helicoidales y tratados antidesgaste, dan más fiabilidad al tractor.



Teniendo dos sistemas de eje delantero diferentes para versiones de tracción en 2 y 4 ruedas, los tractores de la serie Agrifarm asegurarán al usuario al proporcionarle la máxima tracción incluso en terrenos difíciles. Equipados con 20 y 24 pulgadas opcionales de ruedas traseras, los tractores de la serie Agrifarm tienen el tamaño más compacto entre los competidores de su segmento en el mercado. El sistema de articulación de tres puntos permite el uso de todos los equipos de agricultura sin problemas, con la ayuda de dos potentes pistones de elevación hidráulicos.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		AGRIFARM 350				AGRIFARM 450				AGRIFARM 550			
CHASIS		2 ST		4 DT		2 ST		4 DT		2 ST		4 DT	
MOTOR		PERKINS 403 D-15		EURO 3 DIESEL		LOMBARD. LDW 1603		EURO 3 DIESEL		PERKINS 404D-22		EURO 3 DIESEL	
Potencia (kW/Cv) Revoluciones (r.p.m.) Cilindros Cilindrada Par Máx. (Nm/r.p.m.)		25 kW/ 33 Cv				29,5 kW/40 Cv				37 kW/50 Cv			
		2800				2800				2600			
		3 Refrigerados por agua				3 Refrigerados por agua				4 Refrigerados por agua			
		1490 cm³				1649 cm³				2199 cm³			
		96,0 Nm @ 1800				113 Nm @ 1600				140 Nm @ 1800			
EMBRAGUE		Doble embrague con controles separados											
TRANSMISIÓN		Mecánica, con cambio e inversor sincronizado											
Velocidades		12 Marchas delanteras + 12 Marchas traseras											
DIFERENCIAL		Sistema de bloqueo diferencial Mecánico + Electrónico											
P.T.O. / Toma de Fuerza		1 Posterior: 540 r.p.m. y 1000 r.p.m. + 12 Velocidades sincronizadas con piñones helicoidales											
Dimensiones		1" 3/8 DIN 9611 - Sentido agujas del reloj (derecha)											
DIRECCIÓN		Hidráulica											
Giro		3,00 (240/70/R16 con rueda delantera)											
FRENOS		Actuación mecánica sobre el eje trasero / Sistema de freno de baño de aceite (opcional)											
ELEVADOR HIDRÁULICO		Control de posición y esfuerzo											
Enganche		Enganche de 3 puntos Cat "1"											
Caudal de bomba		19 lt. / min				19 lt. / min				23 lt. / min			
Capacidad elevación		900 kg				900 kg				900 kg			
DIMENSIONES Y PESOS													
MODELO		AGRIFARM 350				AGRIFARM 450				AGRIFARM 550			
CHASIS		2 ST		4 DT		2 ST		4 DT		2 ST		4 DT	
NEUMÁTICOS	Delanteros	5.00-15	6.00-16	200/70R16	240/70R16	5.00-15	6.00-16	200/70R16	240/70R16	5.00-15	6.00-16	200/70R16	240/70R16
	Traseros	320/85R20	320/70R24	320/85R20	320/70R24	320/85R20	320/70R24	320/85R20	320/70R24	320/85R20	320/70R24	320/85R20	320/70R24
PESO	Sin contrapesos	1090 kg		1170 kg		1120 kg		1200 kg		1210 kg		1290 kg	
	Con contrapesos	1200 kg		1280 kg.		1230 kg		1310 kg		1320 kg		1400 kg	
DIMENSIONES (mm)	A	2585 / 2618		2585 / 2618		2585 / 2618		2585 / 2618		2585 / 2618		2585 / 2618	
	B	1688		1688		1688		1688		1688		1688	
	C	526 / 547		526 / 547		526 / 547		526 / 547		526 / 547		526 / 547	
	D	1275 / 1300		1298 / 1318		1275 / 1300		1298 / 1318		1275 / 1300		1298 / 1318	
	E	2280 / 2301		2361 / 2382		2280 / 2301		2361 / 2382		2280 / 2301		2361 / 2382	
	F	1148 / 1150		1148 / 1150		1148 / 1150		1148 / 1150		1148 / 1150		1148 / 1150	
	G	1195		1195		1195		1195		1195		1195	
	H	1405 / 1425		1439		1405 / 1425		1439		1405 / 1425		1439	
	I	368 / 407		398 / 419		368 / 407		398 / 419		368 / 407		398 / 419	

Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
Lea y siga las instrucciones de operación segura en el manual del operador.

Distribuidor

