

RECONOCIMIENTOS Y CREDENCIALES



ENTRE LOS 6
MAYORES FABRICANTES
DE TRACTORES DEL MUNDO



CENTRAL DE RECAMBIOS
EUROPEA (ALEMANIA)



PRESENTE EN
MÁS DE 120 PAÍSES



MÁS DE 5.500 EMPLEADOS
EN PLANTA DE FABRICACIÓN
DE LOS CUALES
MÁS DE 400 DEDICADOS AL I+D



ACUERDOS ESTRATÉGICOS
TECNOLÓGICOS



CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN
300.000 TRACTORES
ANUALES



CATRON INTERNACIONAL S.A.

Av. Ausiàs March 222 46026 Valencia

Teléfono 96 339 03 10 | Email info@catron.es @ | web www.tractoressolis.com

Síguenos en Facebook: <https://www.facebook.com/tractoressolis/>

CATÁLOGO DE APEROS SOLIS



ROTOVATOR

REFORZADO

El rotavator una de las herramientas más utilizadas en la preparación de plantaciones, en huertos de viñedos agrícolas



Fácil enganche y desenganche de rotavator a la vez que resistente



Transmisión en baño de aceite para reducir el ruido y trabajar con suavidad



Resistente caja de cambios para un mejor trabajo en diferentes condiciones



4 cuchillas por disco



ROTOVATOR

CARACTERÍSTICAS


- Hojas de acero de alta calidad
- Conjunto de amortiguadores de resorte flexible
- Potente caja de cambios
- Pintura anticorrosión
- Asegura un funcionamiento suave en todo tipo de terrenos
- Facilidad de uso en distintas operaciones
- Eficacia en su trabajo debido a un mejor batido del terreno



AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD



20% VIDA ÚTIL MAYOR QUE OTRAS CUCHILLAS



PINTURA CON RECUBRIMIENTO, IDEAL PARA CONDICIONES HÚMEDAS Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	 Modelo	 Longitud (mm)	 Anchura (mm)	 Altura (mm)	 Medida (en pies)	 Ancho de trabajo (mm)	 Caja de cambios	 Transmisión	 Tipo de cuchillas	 Número de cuchillas	 Núm de discos	 Peso (kg. aprox)	 Potencia tractor (cv)
Mini Series	SL-80	1046	682	949	3	900	Velocidad única	Accionamiento por engranajes	L	16	4	186	15-25
	SL-100	1208	682	949	3.5	1059				20	5	202	20-30
Hybrid Series	SL-120 (Single Speed)	1346	682	949	4	1200				24	6	225	20-35

ROTOVATOR

NORMAL



CUCHILLAS DE ACERO DE ALTA TECNOLOGÍA



ESTABILIDAD EXTRA CON RESORTE



RESISTENTE CAJA DE CAMBIOS



ENGANCHES REFORZADOS



PINTURA ANTICORROSIÓN



AUMENTO DE FUERZA DE ARRASTRE TRASERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Medida (en pies)	Ancho de trabajo (mm)	Caja de cambios	Transmisión	Tipo de cuchillas	Número de cuchillas	Núm de discos	Peso (kg. aprox)	Potencia tractor (cv)
XTRA series	SLX 90	1022	880	920	3	900	Velocidad única	Accionamiento por enganches	Tipo C	24	4	155	15-25
	SLX 105	1172	880	920	3.5	1050				30	5	170	20-30
	SLX120	1322	880	920	4	1200				36	6	182	20-35
	SLX 135	1472	880	920	4.5	1350				36	6	194	25-40
	SLX 150	1622	880	920	5	1500				42	7	205	25-40

ROTOVATOR

SMART SERIES



CAJA DE CAMBIOS 4 VELOCIDADES



CUCHILLAS DE ACERO DE ALTA TECNOLOGÍA



RODAMIENTOS LATERALES EN BAÑO DE ACEITE



PINTURA CON RECUBRIMIENTO, IDEAL PARA CONDICIONES HÚMEDAS Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Medida (en pies)	Ancho de trabajo (mm)	Caja de cambios	Transmisión	Tipo de cuchillas	Número de cuchillas	Núm de discos	Peso (kg. aprox)	Potencia tractor (cv)
Smart Series	SL-SS165	1831	1010	1078	5.5	1650	Multi velocidad	Accionamiento por enganches	Tipo C y L	48	9	400	60-70
	SL-SS185	2031	1010	1078	6	1850				54	10	420	70-80
	SL-SS205	2231	1010	1078	7	2050				60	11	460	80-90

ROTOVATOR

CHALLENGER



RESISTENTE CAJA DE CAMBIOS COMPATIBLE CON TRACTORES DE HASTA 90 CV



CUCHILLAS DE ACERO DE ALTA TECNOLOGÍA



MUELLE FLEXIBLE Y AJUSTABLE



ESTRUCTURA RESISTENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Medida (en pies)	Ancho de trabajo (mm)	Caja de cambios	Transmisión	Tipo de cuchillas	Número de cuchillas	Núm de discos	Peso (kg. aprox)	Potencia tractor (cv)
Challenger Series	SL-CS150	1815	1010	1110	5	1625	Velocidades múltiples	Accionamiento por enganches	C y L	36	7	410	60-70
	SL-CS175	2067			6	1880				42	8	442	70-80
	SL-CS200	2319			7	2130				48	9	484	70-80
	SL-CS225	2571			8	2200				54	10	536	80-90
	SL-CS250	3010			9	2820				60	11	570	80-90
	SL-CS275	3230			10	3040				66	12	640	90-100

ROTOVATOR

ALPHA



RESISTENTE CAJA DE CAMBIOS DE 2 VELOCIDADES



SELLADO MECÁNICO RETÉN DOBLE APTO PARA TERRENOS SECOS Y HÚMEDOS



RODAMIENTOS LATERALES EN BAÑO DE ACEITE



ESTRUCTURA RESISTENTE CON CUCHILLAS DE 7 MM DE ESPESOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Medida (en pies)	Ancho de trabajo (mm)	Caja de cambios	Transmisión	Tipo de cuchillas	Número de cuchillas	Núm de discos	Peso (kg. aprox)	Potencia tractor (cv)
Alfa Series	SL-AS5	1802	895	1104	5	1625	Velocidades múltiples	Accionamiento por enganches	C y L	36	7	430	60-70
	SL-AS5.5	1975			5.5	1800				36	7	445	70-80
	SL-AS6	2054			6	1880				42	8	460	70-80
	SL-AS7	2305			7	2130				48	9	490	80-90
	SL-AS8	2510			8	2335				54	10	545	80-90
	SL-AS9	2995			9	2820				60	11	580	90-100
	SL-AS10	3215			10	3040				66	12	650	90-100

CULTIVADOR



Los cultivadores remueven y separan el suelo antes de plantar (para sembrar el terreno y preparar un lecho de siembra suave y suelto) o después de que el cultivo haya comenzado a crecer (para eliminar la perturbación de malezas)



CARACTERÍSTICAS RESEÑABLES

- Estructura robusta
- Puntas reforzadas y resistentes
- Muelles resistentes para absorber el impacto
- Pintura anticorrosión



Resistentes puntas
de material EN9



Especialmente diseñado
para los trabajos más duros



Resistente y
robusta estructura



Muelles resistentes y de la
mejor calidad para absorber golpes

CULTIVADOR MINI



RESISTENTE MUELLES PARA TODO TIPO DE TRABAJOS



PUNTAS DISEÑADAS PARA OPERACIONES DE TODO TIPO FABRICADAS CON ACERO



(mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	 Modelo	 Estructura (mm)	 Medidas brazos (mm)	 Enganche tripantal (mm)	 Puntas (mm)	 Longitud (mm)	 Anchura de corte (mm)	 Profundidad (mm)	 Altura (mm)	 Peso (kg. aprox)	 Potencia tractor (cv)
Cultivador Mini	SL-CL-MS5	50X50	22x19	50x10	8 (EN-45)	1135	965	834	930	140	20-24
	SL-CL-MS7	50X50	22x19			1640	1425			170	26-30

CULTIVADOR



DISEÑADO PARA LAS OPERACIONES MÁS DURAS



EL MEJOR APERO EN SUELO DURO



PINTURA ANTICORROSIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	 Modelo	 Estructura (mm)	 Medidas brazos (mm)	 Enganche tripantal (mm)	 Peso (kg. aprox)	 Potencia tractor (cv)
Cultivador	SL-CL-MH9	100 X 50	50X25	50X16 (Tras) 65X16 (Del)	290	45+
	SL-CL-MH11				370	50+
	SL-CL-MH13				440	55+
	SL-CL-MH15				520	75+