

# LAMINADORA AUTOMÁTICA MODELO 920

## CARACTERÍSTICAS:

- Marcador automático con bomba de vacío sin aceite y sistema de preapilado NonStop.
- Pantalla táctil para el manejo de la máquina. El operador puede introducir tamaño de papel, solape deseado, velocidad de trabajo, etc ...
- La máquina realiza automáticamente todas las operaciones y en la pantalla táctil aparece en todos los mensajes de funcionamiento de la máquina en tiempo real .
- La máquina dispone de sistema de detección de falta de papel , así como de entrada de doble hoja. Estos controles son realizados por fotocélula y sistema electromecánico. Cuando la máquina detecta un fallo de los descritos anteriormente para automáticamente evitar problemas de pegado del film en el rodillo.
- La tabla de transporte del marcador a la máquina dispone de sistema de aspiración y tacón frontal, con esto se consigue un registro perfecto y un solape ajustado.
- El rodillo cromado dispone de un sistema de calentamiento mediante aceite diatérmico. Que ofrece un exacto control de la temperatura.
- Sistema hidráulico de presión del rodillo. Se garantiza una alta presión estable para un laminado perfecto.
- Rodillos de film con sistema neumático de expansión y freno ajustable para mantener una tensión constante y precisa del mismo.
- Sistema automático - neumático de corte. Prefijados mediante la pantalla táctil .
- Dispone de sistema antiabarcamiento y en la salida para tamaños grandes un dispositivo para curvar el papel y evitar que se volteen.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Modelo                  | 920               |
| Tamaño max. papel       | 850x1050 mm       |
| Tamaño min. papel       | 360x360 mm        |
| Gramaje de papel        | 127-400 gr        |
| Velocidad               | 0-60 m/min.       |
| Voltaje                 | 380 VAC           |
| Temperatura de laminado | 80/110° C         |
| Potencia                | 30 KW             |
| Peso                    | 5.000 Kg          |
| Medidas                 | 9000x2260x1900 mm |

Distribuido por:

