DF-915

Plegadora de escritorio automática

Permita que dobladora DF-915 de escritorio Duplo automática, se encargue de todas sus necesidades de plegado. ¡Nunca había sido tan fácil lograr una velocidad de doblado de hasta 280 hojas por minuto! Con seis formas plegado pre-programadas múltiples posibilidades personalización, podrá tener el doblez perfecto para una amplia variedad de aplicaciones con solo presionar un botón.

El sistema de alimentación patentado, asegura el suministro confiable y plegado preciso para una gran variedad de tipos de papel, tamaño y peso. No es necesario hacer ajustes manuales ya que la DF-915 reconoce automáticamente los cinco tamaños de papel más comunes (carta, doble carta, oficio, media carta y medio oficio).

La gran velocidad de plegado no podría ser más fácil. Simplemente coloque hasta 500 hojas en la bandeja de alimentación, seleccione el tipo de doblez y presione el botón de inicio. La DF-915 es la plegadora de escritorio más rápida y fácil de usar para todas aquellas aplicaciones que demandan rapidez y precisión.

- Plegado de alta velocidad. Hasta 280 hojas por minuto
- Las seis formas más comunes de plegado pre-programadas
- Función especial de plegado en cruz para formar ángulos rectos
- Dos memorias programables para plegados personalizados





from print to documents

PLEGADOS COMUNES



Sencillo



Doble



Medio Acordeón



Carta



Acordeón



Tríptico(folleto)

Duplo



C/. Llançà, 52, Local dcha. 08015 Barcelona (España) Telf.: +34 93 931 593 772 info@anvigraf.es www.anvigraf.es Antonio Cabello +34 670 34 23 44 Vicente García +34 670 34 24 91



F U N C I O N E S ESPECIALES

- Configuración automática para las seis formas de plegado más comunes
- Dos memorias programables para configuraciones personalizadas
- Ajustes electrónicos finos para plegados personalizados
- Panel de control de fácil lectura
- Plegado en cruz para formar ángulos rectos
- Rodillos de alimentación ajustables automáticamente de acuerdo al tamaño de papel y tipo de plegado
- Detección automática de atasco de papel que detiene inmediatamente la operación
- Contador ascendente

ESPECIFICACIONES DF-915

Tamaño de papel (A x L) Máx. 297.18 mm x 431.8 mm (11.7" x 17")

Min. 129.54 mm x 182.88 mm (5.1" x 7.2")

Tipo de papel Bond, NCR (auto copiable), Reciclado y algunos revestidos

Peso de papel (gramaje) 60 - 308 gsm (16 lb. a 80 lb.)

Tipos de plegado Sencillo, Doble, Medio Acordeón, Carta, Acordeón, Tríptico (folleto),

Plegado en cruz para ángulos rectos* y Personalizado

500 hojas (Papel Bond de 75 gsm) (20 lb.) Cap.deBandejadealimentación

Hasta 280** hojas por minuto Velocidad

Método de alimentación Sistemapatentadodesuministropormediodefricciónconajustesde

Detección de presencia de papel

inclinación

FuncionamientodeBandeiade

alimentación de papel

Tamaños de papel detectables

automáticamente

Erroresdealimentacióndetectables

Contador

Funciones adicionales

Conexión eléctrica

Consumo de electricidad Dimensiones (Ancho X Largo X

Alto)

Falta de alimentación y Atasco de papel

De 4 dígitos ascendente

Detecciónde Tapasuperiorabierta; Faltade placas de plegado 1 y 2

Oficio (216x356 mm.) (8.5"x14"), Carta y ½ Oficio

100 - 240 V AC 50/60 Hz

 $1.4 - 0.7 \, \text{A} \, (95 \, \text{W})$

Enuso 1,086.10mmx524mmx497.07mm(42.76"x20.63"x

Almacenada655.06mmx524mmx497.07mm((25.79"x20.63"x

Carta(216x279mm.)(8.5"x11"), Doblecarta(279x432mm.)(11"x17"),

19.57")

Peso 42.63 kg (94 lb.)

* Papel de 60 a 105 grs. /m2 (14 lb. a 28 lb.)
** Varia de acuerdo al tamaño del papel y tipo de doblado

Los datos de producción están basados en condiciones óptimas de operación y podrán diferir de acuerdo al papel utilizado y a las condiciones ambientales. Como parte programa de meioramiento continuo. Jas especificaciones están sujetas a cambio sin previo av

