

TEMPRO plus D Micro

Control de temperatura compacto

Wittmann

Control de temperatura de agua presurizada con potentes bombas, calefacción directa, refrigeración indirecta o directa y temperaturas de suministro de hasta 160 °C para unidades de doble zona.



Equipamiento estándar

- » La pantalla táctil incluye indicación del valor de temperatura actual y de la seleccionada.
- » Control microprocesador con precisión de $\pm 0,2$ °C.
- » Control de fugas, nivel de agua y presión.
- » Control de calefacción mediante relé de estado sólido.
- » Toma de sensor externo para PT100.
- » Función de purgado de molde ilimitado.
- » Contacto aislado para la alarma.
- » y mucho más ...

Vista de la pantalla táctil



TEMPRO plus D Micro: 100 °C/140 °C/160 °C (Temp. máx. del flujo)

Sólo unidades de doble zona – especificaciones/zona

Capacidad de calefacción (415V)	1, 4,5 o 6 kW
Capacidad de refrigeración	10.000 W a 50 K dif. temp.
Capacidad de la bomba (50 Hz)	0,12–0,5 kW
Presión de la bomba (50 Hz)	3,5–5 bar
Caudal de la bomba (50 Hz)	12–30 l/min
Volumen interno de agua	1 l
Conexión a molde	3/8"
Conexión a refrigeración	3/8"
Peso	72–75 kg
Dimensiones H x B x T	580 x 265 x 605

WITTMANN Kunststoffgeräte GmbH

Lichtblaustrasse 10

1220 Viena | Austria

Tel.: +43 1 250 39-0 | Fax: +43 1 259 71 70

info.at@wittmann-group.com

www.wittmann-group.com

world of innovation