

www.picursa.com

Trituradora ALIRAMAS SUPER con salida a remolque



tritadoras
picursa



Baja absorción de potencia.
Rulo o ruedas para la
regulación de altura. Compuerta abatible
para facilitar el acceso a los martillos.
Construcción sólida y robusta. Triturado
uniforme.



Faible absorption de puissance.
Roleaux ou roues avec réglage de
hauteur. Vanne rabattable afin de faciliter
l'accès aux marteaux. Construction solide et
robuste. Broyage uniforme.



Low power absorption. Rollers or wheels to adjust height. Fold-away gate to facilitate access to hammers. Solid and robust construction. Even crushing.



Basso assorbimento di potenza. Rulli o ruote per regolazione d'altezza. Sportello apribile per agevolare l'accesso ai martelli. Construzione in solida e robusta. Trinciatura uniforme.



Geringe Leistungsaufnahme. Rolle oder räder zur höheneinstellung. Klapptür für den zugang zu den hammern. Solide und robuste konstruktion. Gleichmässige zerkleinerung.

TRITURADORA ALIRAMAS SUPER con salida a remolque

modelo T-ALI-S-2AL

Ancho de trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	HP (indicativo)	R.P.M.
1800	2100	2360	20	100-110	550-1000
2000	2300	2500	24	110-120	550-1000
2200	2500	2640	26	120-130	550-1000

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
e-mail: tritadoras@picursa.com
www.picursa.com