





www.picursa.com

Trituradora VARIUN REFORZADO (tiro reforzado y rotor 160)



tritadoras
picursa



TRITURADORA VARIUN REFORZADO

modelo TVR-URL (reforzado y rotor 160)

Ancho de trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	HP (indicativo)	R.P.M.
1600	1800	900	30	80-90	550-1000
1800	2000	975	34	90-100	550-1000
2000	2200	1050	36	90-110	550-1000
2200	2400	1125	44	110-140	550-1000



Baja absorción de potencia. Rulo para la regulación de altura. Apta para trabajar en orillas, fosos y superficies llanas. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.



Faible absorption de puissance. Rouleaux pour le réglage en hauteur. Pour des applications sur berges, fossés et surfaces planes. Construction très solide et résistante. Broyage uniforme.



Low power absorption. Rollers to adjust height. Solid and robust construction. Suitable for working along banks, ditches and on flat surfaces. Very solid and robust construction. Even crushing.



Basso assorbimento di potenza. Rulli per la regolazione dell' altezza. Adatta per la lavorazione su rive, fossati e superfici pianeggianti. Construzione molto solida e robusta. Trinciatura uniforme.



Geringe Leistungs aufnahme. Rolle zur höheneinstellung. Ist für den einsatz an böschungen, gräben und auf ebenen flächen. Solide und robuste konstruktion. Gleichmässige zerkleinerung.

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.

CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700

Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77

50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA

e-mail: tritadoras@picursa.com

www.picursa.com