

www.picursa.com

Trituradora de TRACTOR UF-6



tritadoras
picursa

**Accesorio opcional:
ruedas para el transporte
del picador.**



**TIPO
MARTILLO**



modelo T-UF6

Ancho Trabajo	Ancho total	Peso Kg.	Martillos	HP (indicativo)	R.P.M.
2800	2980	1470	22	110-130	550-1000
3000	3180	1590	24	120-140	1000
3200	3380	1700	26	130-150	1000
4000	4360	2260	32	140-180	1000



Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible hidráulica o manual. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.



Faible absorption de puissance. Roleaux ou roues avec réglage de hauteur. Vanne rabattable hydraulique ou manuelle. Construction très solide et résistante. Broyage uniforme.



Low power absorption. Rollers or wheels to adjust height. Hydraulic or manual hinged gate. Very solid and robust construction. Even crushing.



Basso assorbimento di potenza. Rulli o ruote per regolazione d'altezza. Paratoia abbattibile idraulica o manuale. Costruzione molto solida e robusta. Trinciatura uniforme.



Geringe Leistungsaufnahme. Rolle oder räder zur höheneinstellung. Hydraulisch oder manuell klappbare verschlupklappe. Solide und robuste konstruktion. Gleichmässige zerkleinerung.

Representante:



TRITURADORAS PICURSA, S.L.
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA
e-mail: tritadoras@picursa.com
www.picursa.com