







Tarifa 2022
PELLET
SEPTIEMBRE

SERIE PELLET GALVA

	Tubo 0,5m	Tubo 1m	Codo 45°	Codo 90°	Te 90° c/colector	Adaptador caldera	Colector hollín
	VCTPEG05	VCTPEG1	VCCPEG45	VCCPEG90	VCTEPG90	VCACPEG	VCCHPEG
							
Ø	€	€	€	€	€	€	€
80mm	10,00	13,00	14,00	19,00	30,00	20,00	22,00
100mm	11,00	14,00	15,00	20,00	32,00	22,00	23,00
	Sombrero fijo	Sombrero antirrevocante	Adaptador simple a aislado	Adaptador aislado a simple	Abrazadera unión	Abrazadera fijación pared	Embellecedor
	VCSFPEG	VCSAPEG	VCAPEGSA	VCAPEGAS	VCAUPEG	VCAFPEG	VCEG
							
Ø	€	€	€	€	€	€	€
80mm	14,00	23,00	20,00	20,00	3,50	4,50	5,10
100mm	15,00	24,00	22,00	22,00	3,50	5,50	5,10

SERIE PELLET INOX NEGRA

	Tubo 0,5m	Tubo 1m	Codo 45°	Codo 90°	Te 90° c/colector	Adaptador caldera
	VCTPEIX05	VCTPEIX1	VCCPEIX45	VCCPEIX90	VCTPEIX90	VCACPEIX
						
Ø	€	€	€	€	€	€
80mm	22,00	30,00	20,00	27,00	49,00	25,00
100mm	24,00	34,00	22,00	30,00	54,00	27,00
	Colector hollín	Sombrero fijo	Sombrero antirrevocante	Abrazadera unión	Abrazadera fijación pared regul.	Embellecedor
	VCCHPEIX	VCSFPEIX	VCSAPEIX	VCAUPEIX	VCAFPEIX	VCEPEIX
						
Ø	€	€	€	€	€	€
80mm	25,00	28,00	37,00	5,00	10,00	19,00
100mm	27,00	30,00	39,00	6,00	12,00	20,00


IVA NO INCLUIDO

SERIE PELLET INOX



Tubo 0,5m		Tubo 1m	Codo 45°	Codo 90°	Te 90° c/colector	Adaptador caldera	Colector hollín
VCTPEIXPL05		VCTPEIXPL1	VCCPEIXPL45	VCCPEIXPL90	VCTEPEIXPL90	VCACPEIXPL	VCCHPEIXPL
							
Ø	€	€	€	€	€	€	€
80mm	17,00	24,00	15,00	20,00	35,00	18,00	18,00
100mm	18,00	28,00	17,00	22,00	40,00	20,00	20,00
Sombrero fijo		Sombrero antirrevocante	Adaptador simple a aislado	Adaptador aislado a simple	Abrazadera unión	Abrazadera fijación pared regul.	Embellecedor
VCSFPEIXPL		VCSAPEIXPL	VCAPEIXPLSA	VCAPEIXPLAS	VCAUPEIXPL	VCAFFEIXPL	VCEPEIXPL
							
Ø	€	€	€	€	€	€	€
80mm	23,00	33,00	28,00	28,00	4,00	16,00	14,00
100mm	25,00	36,00	30,00	30,00	5,00	18,00	14,00

SERIE PELLET INOX AISLADA

Tubo 0,5m		Tubo 1m	Codo 45º	Codo 90º	Te 90º	Adaptador caldera
VCTPEIXA05		VCTPEIXA1	VCCPEIXA45	VCCPEIXA90	VCTEPEIXA90	VCACPEIXA
						
Ø	€	€	€	€	€	€
80mm	64,00	87,00	64,00	89,00	153,00	35,00
100mm	66,00	90,00	66,00	94,00	158,00	39,00

Colector hollín		Sombrero antirrevocante	Adaptador doble a simple	Abrazadera unión	Abrazadera fijación pared regul.
VCCHPEIXA		VCSAPEIXA	VCAPEIXAS	VCAUPEIXA	VCAPEFFPIXA
					
Ø	€	€	€	€	€
80mm	58,00	82,00	28,00	6,00	20,00
100mm	65,00	85,00	32,00	6,00	22,00

SERIE PELLET VTRIFICADA

Tubo 0,5m		Tubo 1m		Codo 45°	Codo 90°	Te 90° c/colector	Adaptador caldera
VCTPEV05		VCTPEV1		VCCPEV45	VCCPEV90	VCTEPEV90	VCACPEV
							
Ø	€	€	€	€	€	€	€
80mm	20,00	28,00	18,00	25,00	46,00	23,00	
100mm	22,00	32,00	20,00	28,00	51,00	25,00	
Colector hollín		Sombrero fijo		Sombrero antirrevocante	Abrazadera unión	Abrazadera fijación pared regul.	Embellecedor
VCCHPEV		VCSFPEV		VCSAPEV	VCAUPEV	VCAFPEV	VCEV
							
Ø	€	€	€	€	€	€	€
80mm	22,00	26,00	35,00	5,00	10,00	9,10	
100mm	23,00	28,00	37,00	6,00	12,00	9,10	



Pellets EN-Plus A1 recomendado para fábricas o industria donde se dispone de medios para el manejo de sacas, también es usado en instalaciones donde el silo de almacenamiento de biomasa permite la descarga por gravedad mediante la VVboca inferior de las sacas. Camión completo, 22 sacas de 1100 kg aproximadamente.



Pellets EN-Plus A1 ensacado en formato de 15 kg de fácil manejo, es el más elegido y utilizado para instalaciones de pequeña potencia, calderas de hasta 45 kW o estufas de pellet.

Pellets EN-Plus A1	€/Kg	Pellets EN-Plus A1	€/Kg
VCSPellet1100 Saca 1.100 kgs aprox	A consultar	VCSPellet15 Sacos 15 kgs	A consultar

GENERADOR AIRE CALIENTE BIOMASA €

Serie G BIO 120

11,850



PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

Intercambiador de calor, chimenea y cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.

Doble termostato de seguridad incorporado en el equipo.

Cuadro de control de potencia.

Bastidor exterior en acero prelacado.

Cerramientos doble panel con chapa prelacada.



CONSTRUCTION
CHARACTERISTICS

Heat exchanger, chimney and combustion chamber in stainless steel AISI 430.

Double safety thermostat built into the unit.

Power control board.

Exterior frame in pre-lacquered steel.

Double panel enclosures with prelac sheet.



CHARACTERISTIQUES
CONSTRUCTIVES

L'échangeur de chaleur, foyer de cheminée et acier inox AISI 430.

Double thermostat de sécurité intégré dans l'ordinateur.

Boîtier de commande de puissance.

cadre extérieur en acier prélaqué.

Cerramientos double panneau tôle prépeinte.

MODELO	POT. QUEMADA	POT. UTIL	EFICIENCIA	CAUDAL DE AIRE AIR FLOW DÉBIT D' AIR		PRES. EXTERNA	INCREMENTO TEMP. INCREASE TEMP. AUGMENTER TEMP.		TENSION
MODEL	BURNED P.	USEFUL POWER	EFFICIENCY			EXTERNAL PRES.			VOLTAGE
MODÈLE	PUIS. BRÛLÉE	PUIS. UTILE	EFFICIENCE	conducto	plenum imp. rejillas	PRES. EXTERNE	conducto	plenum imp. rejillas	TENSION
	Kw	Kw	%	m³ / h	m³ / h		K	K	V/Hz
G BIO-60	66	58	88	3400	3400	250	54	54	220/50
G BIO-70	78	71	91	4600	4540	180	46	46	220/50
G BIO-95	105	93	89	6375	6178	100	44	45	400/50
G BIO-120	128	116	91	7800	7698	130	44	45	400/50
G BIO-145	163	145	89	9900	9622	200	44	45	400/50
G BIO-165	185	163	88	11200	10816	190	43	45	400/50
G BIO-200	233	203	88	13635	13471	200	44	45	400/50
G BIO-235	265	233	88	15461	15461	300	45	45	400/50
G BIO-290	326	291	89	19800	19310	260	44	45	400/50
G BIO-350	395	349	88	23000	23159	190	45	45	400/50
G BIO-440	488	436	89	28975	28932	210	45	45	400/50
G BIO-510	581	512	88	34000	33975	170	45	45	400/50
G BIO-650	727	640	88	43000	42469	30	44	45	400/50

CONSUMO	DIÁMETRO CHIMENEA	LARGO	ANCHO	ALTO HIGH HAUT		PESO	NIVEL RUIDO
CURRENT	CHIMNEY DIAMETER	CURRENT	WIDTH			WEIGHT	SOUND LEVEL
CONSUMMATION	DIAMÈTRE DE CHEMINÉE	LONG	LARGEUR	conducto	plenum imp. rejillas	POIDS	NIVEAU SONORE
Kw	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Db(A)
0,55	150	1000	600	1350	1525	230	74
0,73	200	1070	700	1675	1850	290	73
1,1	200	1070	700	1675	1850	295	73
1,1	250	1400	775	1960	2175	560	77
2,2	250	1400	775	1960	2175	580	80
3	250	1400	775	1960	2175	610	81
3	250	1600	890	2070	2320	735	78
4,4	250	1600	890	2070	2320	740	81
4,4	300	1850	1000	2250	2540	780	79
6	300	1850	1000	2250	2540	795	83
6	350	2500	1350	2000+900	2325+900	1300	78
8	350	2500	1350	2000+900	2325+900	1310	80
11	350	2750	1400	2056+1100	2385+1100	1400	79

GENERADOR AIRE CALIENTE BIOMASA

€

Serie GC BIO 210

13.625



PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

Intercambiador y cámara en acero (AISI 430).

Equipo preparado para que el aire salga por conductos, con rejillas orientables o por bocas de distribución.

Sencilla limpieza manual.

Con cuadro de potencia incorporado.



CONSTRUCTION
CHARACTERISTICS

Exchanger and chamber in steel (AISI 430).

Equipment prepared for the air to exit through ducts, with adjustable grids or through distribution ports.

Simple manual cleaning.

With built-in power board.



CARACTERISTIQUES
CONSTRUCTIVES

Echangeur de caméra et de l'acier (AISI 430).

Équipement préparé pour l'air aux conduits de sortie, avec persiennes réglables ou points de distribution.

Nettoyage manuel simple.

Avec le panneau de puissance intégré.

MODELO / MODEL / MODÈLE		GC BIO - 65		GC BIO - 105		GC BIO - 175		GC BIO - 210	
		AX	CF	AX	CF	AX	CF	AX	CF
POTENCIA CALORÍFICA MÁX. / Heat net power / puissance calorifique	Kw	64		105		175		210	
POTENCIA CALORÍFICA ÚTIL / Net power / P. Utile	Kw	56,5		94,5		157		190	
CAUDAL DE AIRE / Air flow / Débit d'air	m³/h	4830	4000	9500	5300	14100	8850	14100	8850
PRESIÓN DISPONIBLE / Pressure / Pression *1	Pa	75	60	350	-----	320	-----	-----	-----
COMBUSTIBLE / Fuel / Carburant	Kcal/kg	Biomasa							
CONSUMO COMBUSTIBLE MÁX. Fuel consumption máx. / Consommation de carburant máx.	kg/H	5,5		9		15		15	
BOQUILLA / TOBERA / Adjustable head / Tuyère	USG	1,25 80°S		2,0 80°S		3,5 80°S		3,5 80°S	
PRESIÓN BOMBA / Pump pressure / pression pompe	Kg/cm²	12,8		13,25		12		13,7	
RENDIMIENTO / Efficiency / Rendement	%	90		90		90		90,2	
PÉRDIDA DE CARGA EN HOGAR / Loss of home burden / Perte à la maison	Pa	< 20		< 20		< 20		<20	
DEPRESIÓN EN CHIMENEA REQUERIDA Chimney depression required / Cheminée dépression nécessaire	Pa	0		0		0		0	
CONEXIÓN ELÉCTRICA / Electric connection / connexion électrique	V/Hz	220/1~ / 50		400/3N~ / 50		400/3N~ / 50		400/3N~ / 50	
POTENCIA (MÁX. TOTAL UNIDAD) Power (max-total unit) / Puissance (unité totale max.)	W	700	1150	2180	2300	3120	2940	3120	2940
CONSUMO NOMINAL (MÁX. TOTAL UNIDAD) Nominal consumption (max-total unit) Consommation nominale (unité totale max.)	A	3	5	3,7	3,9	5,3	5	5,3	5
POTENCIA (MÁX. TOTAL VENTILADOR) Power (max-total unit) / Puissance (unité totale max.)	W	700	1150	2180	2300	3120	2940	3120	2940
CONSUMO NOMINAL (MÁX. TOTAL VENTILADOR) Nominal consumption (max. fan) Consommation nominale (Souffleur max.)	A	3	5	3,7	3,9	5,3	5	5,3	5
FUSIBLES PROTECCIÓN (INSTALADOS POR CLIENTE) Fuses protection (Installed per client) Protection par fusible (installé par le client)	A	2 x 16		3 x 16		3 x 16		3 x 16	
SALTO TÉRMICO (Δt) Thermal jump (Δt) / oscillation de température (Δt)	°C	45	45	45	53	45	53	59	53
NIVEL PRESIÓN SONORA LpA 1m *2 Sound pressure level LpA 1m *2 / Niveau de pression sonore LpA 1m *2	dB (A)	73	72	75,5	73	86	71,5	86	71,5
IMPULSIÓN / Impulsion / Drive	mm	350		600		700		700	
CHIMENEA Ø / Chimney / Cheminée	mm	150		150		200		200	
LARGURA / Length / long	mm	1350	1650	1625	1750	2000	2160	2000	2160
ANCHURA / Width / large	mm	560	560	650	650	800	800	840	840
ALTURA / Height / haut	mm	760	760	1350	1350	1350	1350	1350	1350
PESO / Weight / Poids	Kg	115	120	180	180	280	280	290	290

DELEGACIONES

CAEXVEN BALEAR

Pol.Ind. Son Castello, Cl. Selleters i Basters
6 L-12-07009 Palma de Mallorca
Tlf: 971 432 080 - Fax: 971 430 789
tbuades@yahoo.es

CAEXVEN CANARIAS

Pol.Ind. Salinetas P-40, Cl Ferrallista,4
35200 Telde (Las Palmas de Gran Canaria)
Tlf: 928 134 025 - Fax: 928 131 162
caexvencanarias@caexven.com

CAEXVEN MALAGA

Pol.Ind. San Luis, CL. Veracruz,30
29006 Málaga
Tlf: 952 366 647 - Fax: 952 366 647
caexvenmalaga@caexven.com

CAEXVEN MURCIA

Pol.Ind.Oeste, Cl.Escultor Roque López
29/22 Nave B- 30169 San Ginés
Tlf: 968 808 221 - Fax: 968 892 916
caexvenmurcia@caexven.com



CENTRAL

DOMINGO ANDREU S.L.- Cr.Mazarrón-Pto,km 2.5 - 30870 Mazarrón (Murcia)

Tlf. 968 590 412 - Fax. 968 591 567 - email: admon@caexven.com - www.caexven.com