


MODELO
**Duo CenFort
V-4**
SERIE CORTA

**MÁS CANTIDAD DE AIRE
MÁS VELOCIDAD**
**DIVIDE Y REPARTE
EL AIRE ENTRE LAS CEPAS**


** Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.*

CHASIS:	De acero laminado en frío especial viña con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda.
DEPÓSITO PRINCIPAL:	De fibra de vidrio reforzado PRFV serie corta especial viña.
BOMBA:	De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
GRUPO MULTIPLICADOR:	Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
CONOS DE SALIDA:	4 Tubos 160Ø 8 manoplas (4 por fila) con cierre antigoteo.
MANDOS:	Eléctrico 2 secciones a la cabina del tractor con un diseño ergonómico.
FILTROS:	En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
TURBINA:	Doble turbina centrífuga con 60 palas de 510Ø.
EMBRAGUE:	Grande con ferodos.
CAJA DE TURBINA:	De fibra de vidrio reforzado PRFV V2.
DISPOSICIÓN:	2 Filas completas.
EJE:	Reforzado, desmontable, regulable en altura y anchura.
NEUMÁTICOS:	A medida de los litros y los kg que pesan con dibujo IMPLEMENT.
ENGANCHE GIRATORIO:	Sí, reforzado con rodamientos.
EQUIPO DE LUCES:	Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
EQUIPO DE FRENOS:	Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.
TRANSMISIÓN AL TRACTOR:	Sí, homocinético, reforzado con protección según normativa CE.
LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:	Sí, integrado en la cuba.
SUBIR Y BAJAR HIDRÁULICO:	Con pistones hidráulicos.
PLEGADO HIDRÁULICO:	Con dos pistones independientes y muelle antichoque.
INCLINACIÓN DE LOS BRAZOS:	OPCIONAL CON PARALELOGRAMO.
ESTIRAR/ENCOGER LOS BRAZOS:	OPCIONAL.
ABATIR LAS BAJANTES:	OPCIONAL.
ELECTROVÁLVULAS:	OPCIONAL.


MEDIDAS

SERIE VIÑA CORTA (Brazos no incluidos)

MODELO	Alto	Ancho	Giro	Largo	Peso
1000	1420	1350	1650	2800	610
1500	1450	1350	1650	3200	765
2200	1540	1650	1700	3500	850
3000	1590	1650	1850	4000	1050
4000	1780	1750	2200	4210	1650

OPCIONES:

- Con bajante para 3 filas completas con ortopédicas.
- Inclinação de los brazos hidráulico independiente con paralelogramo.
- Bloque 5 elementos 5 maniobras con electroválvulas alivio.
- Modelo simple V-4-S.
- Disposición V-6 Duocentfort 3 filas - 2 manoplas por cara.
- Eje tándem para terrenos difíciles.
- Opción 3 manoplas por cara.



MODELO **Duo CenFort V-4**


MÁQUINA DE GRAN RENDIMIENTO

RECOGIDO
EN ORDEN
DE MARCHA

DISPOSICIÓN 3 FILAS COMPLETAS



UN TUBO



3 FILAS CON
ORTOPÉDICAS



4 TUBOS
1600



CONJUNTO
DOBLE TURBINA
510 Ø

GRUPO DE ACERO
REFORZADO

MODELO SIMPLEV-4-S



INCLINACIÓN HACIA ARRIBA
DE LOS BRAZOS
INDEPENDIENTE



CON PARALELOGRAMO



EJE TÁNDEM
PARA TERRENOS
DIFÍCILES

DISPOSICIÓN 6 MANOPLAS POR FILA

