

www.autelec.es

 **AUTELEC**

DL-294



Filling machine
Envasadora de Aceite por Peso

www.autelec.es

comercial@autelec.es

Características



Es un producto, AUTELEC
Manufactured by, AUTELEC

GRAN PRECISIÓN
ALTA VELOCIDAD
SENCILLEZ DE MANEJO
ALTA CALIDAD

Exactitud independiente de
temperatura y viscosidad del líquido
Electrónica Ponderal (por peso)
Con contadores totales y parciales
Para envasar en litros o kilos
Ajuste automático continuo con
microprocesador

HIGH ACCURACY
HIGH SPEED
EASY OPERATION
HIGH QUALITY

Unaffected by liquid viscosity or
temperature variations
Electronic weighing
Total and partial counters
Bottling in litres or kilos
Continuous automatic adjustment by
microprocessor

APLICACIONES

Envasado, dosificación y llenado
semiautomático de recipientes
(botellas o latas) con líquidos como:

- Aceites de oliva
- Aceites minerales
- Otros líquidos

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo antigoteo muy eficaz.
- Todas las piezas en contacto con el líquido son inox y PTFE.
- Variación de la cantidad a dosificar en 5 segundos.

DATOS TÉCNICOS

Margen de Dosificación: De 0,001 a 10
litros y miniaturas.

Resolución: 0,001 litros

Caudal: Hasta 2.000 litros/hora
Alimentación: 220V $\pm 10\%$ - 50-60 Hz
monofásica.

Consumo: 1.350 w. y 60 w. en espera.

Peso: 90 Kgs.

Medidas: 750x450x1500 mm.

*Datos Aproximados

APLICACIONES

Semiautomatic dosing and filling of
containers (bottles or tins) liquids as:

- Olive oils
- Sad oils
- Minerals oils
- Other liquids

OTHER CHARACTERISTICS

- Very efficient antidripping device.
- Inox and PTFE materials for liquid contact components.
- Set point change in 5 sec.

TECHNICAL DATA

Dosing range: 0,001-10 litres and
miniatures.

Resolución: 0,001 litres

Typical Error: Less than 0,2%

Flow: Up to 2.000 litres/hour

Power supply:

220VAC $\pm 10\%$ - 50-60 Hz

Operating power: 1.350 W;

stand-by: 60W

Weight: 90 Kgs.

Outer dimensions: 750x450x1500 mm.

* Approximates facts