

Envolvedora automática para film extensible que adhiere y corta el film al inicio / final del ciclo y plataforma de rodillos motorizados, indicada para trabajar en línea pudiendo incorporar múltiples accesorios. Adecuada para intensidades de trabajo altas.

ESP EX



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de plataforma
- Diámetro de la plataforma rotativa (mm)
- Ajuste de la velocidad (7 a 15 rpm)
- Peso max. en plataforma (kg)
- Anchura máxima palet (mm)
- Longitud máxima palet (mm)
- Altura máxima palet (mm)
- Altura máxima bobina (mm)
- Diámetro máximo bobina (mm)
- Programas usuario memorizables
- Ajuste de la tensión del film
- Passwrods de seguridad
- Colocación y corte del film automático
- Transmisión del carro portabobinas
- Fotocélula para detección de alturas diversas
- Programación separada de vueltas arriba/ abajo
- Arranque suave
- Parada en posición de inicio (indexada)

ESP Ex

Cerrada	
1800	●
800	●
1200	●
2100	●
500	●
300	●
32	●
Eléctrica	3
Cremallera	●
	●
	●
	●

Máquinas automáticas (plataforma)
Envoltura extensible

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ESP EX
· Altura standard de trabajo (altura de la plataforma) (mm)	350
· Capacidad de producción (palets /h)	25-35
· Protección de seguridad altura 2.000 mm (mediante fotocélulas)	○
· Preinstalación para el pisor pneumático	●
· Alimentación electrica	(380V/50Hz/3F)
· Consumo (kw/h)	0,4
· Alimentación pneumática (Atm.)	6
· Consumo pneumático por ciclo (L.)	4
· Potencia instalada (kw)	1
· Columna para altura útil 2.700 mm	○
· Pisor pneumático (carrera 1.200 mm)	○
· Pisor pneumático (carrera 1.600 mm)	○
· Pisor pneumático (carrera 1.600 mm) con plantógrafo	○
· Alarma audiovisual para rotura final del film	○
· Kit para reposicionar el pisor (de sección rectangular)	○
· Preestiro electrónico	○
· Sistema para carga máx. 3.000 kg	-
· Selector para palet en transito (sin envoltura)	○
· Altura especial de trabajo (chasis de soporte)	○
· Carga/ descarga a 90°	○
· Contador de palets	○
· Soldadura film final de ciclo	○
· Barreras de seguridad con "muting" ambos lados	○

● STANDARD ○ OPCIONAL — NO DISPONIBLE