

Equipo totalmente automático para el precintado mediante dos cabezales que precintan simultáneamente la parte superior e inferior de la caja, la solución ideal para el cerrado en serie de cajas con dimensiones que varían frecuentemente.

P 500 A



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tracción
- Ancho bandas tracción (mm)
- Velocidad desplazamiento caja (m/min)
- Ancho cinta (mm)
- Cabezales
- Selector reposicionamiento cabezal superior y unidad de tracción
- Sistema de seguridad completo
- Diámetro máx. bobina cinta (mm)
- Regulación anchura caja
- Regulación altura caja
- Altura plano de trabajo (mm)
- Cerrador de solapas
- Alimentación eléctrica
- Alimentación pneumática (Bar / Lt x ciclo)

A

Bandas laterales motorizadas	70
	21
	50 y 75
	2
	●
	●
	300
Automática	
Automática	
500 - 800	
-	
380 V/ 50 Hz/ 3 F	
6 / 5	

DIMENSIONES CAJAS (mm)

		CABEZAL 50 mm	
		MÍN	MÁX
500 A	ANCHO	130	500
	ALTO	130	550
	LARGO	150	Infinito
650 A	ANCHO	130	650
	ALTO	130	650
	LARGO	150	Infinito
800 A	ANCHO	130	800
	ALTO	130	800
	LARGO	150	Infinito