

Caixas Niveladoras **MA - MM**



*1

Principais Características:

- Máquinas para nivelamento dos solos;
- Sistema hidráulico independente;
- Mastro hidráulico para receptor laser;
- Fácil acesso à plataforma do mastro;
- Trem tipo tandem, regulável hidráulicamente em largura;
- Alto rendimento;
- Velocidade de trabalho em acabamento superior a 20 km/h (modelo MM);
- Válvula trimble;

- Abas rebatíveis mec. - posição horizontal (modelo MM);
- Abas rebatíveis hydr. - posição vertical (modelo MA).

Opções:

- Equipamento laser para nivelamento.



*2

*1 - 2 MM.

Refinadora laser MA - MM

Características Principales:

- Equipos para nivelación de suelos;
- Sistema hidráulico independiente;
- Mástil hidráulico para receptor láser;
- Fácil acceso a la plataforma del mástil;
- Tren tipo tandem, regulable hidráulicamente en anchura;
- Alta rentabilidad;
- Velocidad de trabajo superior a 20 km/h (modelo MM);
- Valvula Trimble;
- Abas plegables mec. - posición horizontable (MM);
- Abas plegables hydr. - posición verticible (MA).

Opciones:

- Equipo láser para nivelación

MA - MM Towed Grader

Main Features:

- Machines for land levelling;
- Independent hydraulic system;
- Hydraulic mast for laser receiver;
- Easy access to mast platform;
- Tandem type wheel sets, hydraulically adjustable on width;
- High performance;
- Highly- effective operating speed at 20 km/h (MM model);
- Valve Trimble;
- Mech. folding blade extensions - horizontal position (MM);
- Hydr. folding blade extensions - vertical position (MA).

Options:

- Laser equipment for land levelling.

Niveleuse Modulaire a controle laser MA - MM

Caractéristiques Principales:

- Machines pour le lissage des sols;
- Système hydraulique indépendant;
- Mât hydraulique pour récepteur laser;
- Accès facile à la plate-forme du mât;
- Train du type tandem avec réglage hydraulique en largeur;
- Haut rendement;
- Vitesse de travail en finition supérieur à 20 km/h (modèle MM);
- Valve Trimble;
- Rallonges rabattables mec. - position horizontale (MM);
- Rallonges rabattables hydr. - position verticale (MA).

Options:

- Équipement laser de nivellement




*1



*2



*3



*4

Código Código Code	Modelo Modelo Modèle	Larg. Trab. Anch. Trab. Work. With Larg. Travail	Larg. Transp. Anch. Transp. Transp. Width Larg. Transp.	Cil. Hid. Cil. Hid. Hyd. Cyl. Verin Hid.	Peso Peso Weight Poids	Pot. Acons. Pot Acons. Rec. Power Puiss. Néc.	Pneus Ruedas Wheels Roues
41311050	H35MA	3,50 m	2,50 m	6	2050 kg	110 cv	4 x 31 x 10,5 R15
41311060	H40MA	4,00 m	2,50 m	6	2200 kg	130 cv	4 x 31 x 10,5 R15
41311072	H45MM	4,50 m	3,00 m	7	2800 kg	150 cv	6 x 31 x 10,5 R15
41311085	H50MM	5,00 m	3,00 m	7	3050 kg	180 cv	6 x 31 x 10,5 R15
41311086	H60MM	6,00 m	3,00 m	7	3400 kg	200 cv	6 x 31 x 10,5 R15

*1 Mastro hidráulico | Mástil hidráulico | Hydraulic mast | Mât hydraulique;

*2 Sistema hidráulico independiente | Sistema hidráulico independiente | Independent hydraulic system | Système hydraulique indépendant;

*3 Tren tipo tandem | Tren tipo tandem | Tandem type wheel sets | Train du type tandem;

*4 Patim regulável | Patim regulable | Adjustable sky | Patin réglable.

Abril 2010

As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As fotos apresentadas podem não corresponder à versão base do equipamento.
Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación. Specifications may be changed without previous notice. Les spécifications peuvent être altérés sans préavis.