

Capinadeira Corta-Mato **HCA - HCFA**



Principais Características:

- Caixa de engrenagens em banho de óleo;
- Patins para regulação da altura de corte e de protecção das peças activas;
- Cadeados traseiros e dianteiros de protecção contra projecções;
- Anel de protecção do retentor do veio do prato de discos;
- Chassis reforçado, construído em chapa com 8 mm.
- Cardan protegido com embraiagem (homologação C.E.);
- Protecções de segurança de acordo com as normas da C.E.;

- Caixa de engrenagens em banho de óleo;
- Modelos com três Facas ou correntes;
- T.D.F. - 540 r.p.m..

Opções:

- Peças activas: lâminas ou correntes.



Desbrozadoras HCA - HCFA

Características Principales:

- Caja de engranajes en "baño de aceite";
- Patines para la regulación de la altura de corte y protección de las piezas activas;
- Cadenas traseras y frontales de protección;
- Patin estabilizador trasero;
- Chasis reforzado - 8 mm;
- Toma de fuerza protegida con embrague (homologado C.E.);
- Protecciones de seguridad acordes con las normas de la C.E.;
- Modelos com três cuchillas o cadenas;
- T.D.F. - 540 r.p.m..

Opciones:

- Piezas activas: cuchillas ó cadenas.

HCA - HCFA Rotary Slasher

Main Features:

- Gear housing in oil bath;
- Skids shoes for cut height adjustment and protection of active parts;
- Front/Rear chain guards;
- Protection of the gearbox seal ring;
- Reinforced frame, built in metal-sheet 8 mm thick;
- PTO shaft with clutch (EU approved);
- Safety protections according with EU regulations;
- Models with three knives and chains;
- PTO - 540 r.p.m..

Options:

- Working parts: blades or chains.

Gyrobroyeurs HCA - HCFA

Caractéristiques Principales:


- Boîte relais/ boîte d'engrenages en bain d'huile;
- Patins de réglage de l'hauteur de travail et protection des pièces actives;
- Chaînes de protection avant et arrière;
- Protection de l'anneau de retenue de le arbre porte-disques;
- Châssis renforcé - 8mm;
- Cardan à embrayage (Homologation CE);
- Protection de sécurité selon les normes de CE;
- Modèles avec trois couteaux et de chaînes;
- P.D.F. – 540 r.p.m..

Options:

- Pièces active: lames ou chaînes.



*1



*2



*3



*4

Código Código Code	Modelo Modelo Modèle	Larg. Trab Anch. Trab. Work. With Larg. Travail	Vel. Corte Vel. Corte Cut. Speed Vél. Coupe	Peso Peso Weight Poids	Alt. Corte Alt. Corte Cut. Height Hauter Lame	Pot. Acons. Pot Acons. Rec. Power Puiss. Néc.
40610203/ 4	HCA 1500	1,50 m	1200 r.p.m.	550 kg	Regul.	50 - 60 cv
40610306/ 7	HCA 1800	1,80 m	1200 r.p.m.	640 kg	Regul.	> 60 cv
40630300/ 1	HCFA 1500	1,50 m	1200 r.p.m.	630 kg	Regul.	60 - 80 cv
40630400/ 1	HCFA 1800	1,80 m	1200 r.p.m.	720 kg	Regul.	> 80 cv

*1 Rotor com 3 facas | Rotor con 3 cuchillas | Rotor with 3 blades | Rotos avec 3 lames;

*2 Rotor com 3 correntes | Rotor con 3 cadenas | Rotor with 3 chains | Rotos avec 3 chaînes;

*3 Protecção frontal e traseira | Protección frontal y trasera | Protection in front and rear | Protection à avant et arrière;

*4 Patins reguláveis | Patines ajustables | Skid shoes ajustables | Patins réglables.

Janeiro 2010

As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As fotos apresentadas podem não corresponder à versão base do equipamento.
 Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación. Specifications may be changed without previous notice. Les spécifications peuvent être altérés sans préavis.