

Semi-Reboques Cisterna **CH**



*1

Principais Características:

- Depósito galvanizado;
- Porta traseira autoclave para limpeza;
- Duas adufas traseiras (uma hidráulica >CH5000);
- Um dispersor fixo em leque;
- Dois tubos flexíveis com engates rápidos;
- Válvulas de segurança;
- Manovacúmetro e indicador de nível;
- Bomba compressora/depressora (T.D.F. 540);
- Travão hidráulico (> CH 3000);

- Eixo tandem (> CH 7000), eixo tridem (> CH 16000);
- Descanso de cabeçalho de fuso (hidráulico > CH 8000);
- Indicador de nível de grande dimensão (> CH 14000);
- Bomba de lóbulos com silenciador (> CH 14000);
- Eixo traseiro direccional (> CH 16000);
- Lança com mola (> CH 16000);
- Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor.



*2

Opções:

- Sistema Garda;
- Bebedouro traseiro/ lateral;
- Adufa hidráulica;
- Braço lateral hidráulico;
- Eixo traseiro direccional;
- Lança com mola;

- Descanso hidráulico;
- Kit comando eléctrico até 3 ou mais opções;
- Kit combate incêndios.

*1 Cisterna CH 16000;

*2 Cisterna CH 7000.

Semi-Remolques Cuba de Purín CH

Características Principales:

- Depósito galvanizado;
- Puerta trasera autoclave para limpieza;
- 2 salidas traseras (una salida hidráulica > CH 5000);
- Un plato difusor;
- Dos mangueras flexibles con enganches rápidos;
- Válvula de seguridad;
- Manovacuómetro y visor de nivel;
- Grupo compresor/depresor (T.D.F. 540);
- Freno hidráulico (> CH 3000);
- Eje tándem (> CH 7000), eje tridem (> CH 16000);
- Apoyo mecánico (hidráulico > CH 8000);
- Indicador de nivel de gran dimensión (> CH 14000);
- Bomba de lóbulos con silenciador (> CH 14000);
- Eje trasero direccional (> CH 16000);
- Ballesta en la lanza (> CH 16000);
- Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la Ley.

Opciones:

- Sistema Garda;
- Bebedero trasero/ lateral;
- Salida lateral hidráulica extra;
- Brazo lateral hidráulico;
- Eje trasero direccional;
- Ballesta en la lanza;
- Mozo hidráulico;
- Kit de mando hasta 3 o más opciones;
- Kit contra incendios.



*1



*2



*3



*4

Semi-Trailer CH Slurry Tanker

Main Features:

- Galvanized tanker;
- Rear "man hole";
- Two outlet valves (one valve hydraulic > CH 5000);
- Fixed spreader;
- Two flexible hoses with quick couplings;
- Security valves;
- Vacuum gauge and sight glass;
- Vacuum/pressure pump (P.T.O. 540);
- Hydraulic brake (> CH 3000);
- Tandem axle (> CH 7000) tridem axle (> CH 16000);
- Mechanical supporting leg (hydraulic > CH 8000);
- Big dimension level indicator (> CH 14000);
- Lobules pump with silencer (> CH 14000);
- Steering rear axle (> CH 16000);
- Drawbar suspension (> CH 16000);
- Safety, lighting and signaling devices according to law.

Options:

- Garda pump system;
- Drink bucket lateral/ rear;
- Piston gate valve;
- Hydraulic articulated arm;
- Steering rear axle;
- Drawbar suspension;
- Hydraulic support leg;
- Electric control up to 3 or more functions;
- Fire Combat Kit.

Semi-Remorques Tonne à Lisier CH

Caractéristiques Principales:

- Tonne galvanisée;
- Port de l'homme arrière; (port arrière à ouverture total);
- 2 vanne arrière (1 vanne hydraulique > CH 5000);
- Base d'épandage;
- Deux tuyauteries flexible avec rapide attelage;
- Soupapes de sécurité;
- Manomètre et indicateur de niveau;
- Groupe compresseur/dépresseur (P.D.F 540);
- Freinage hydraulique (> CH 3000);
- Essieu tandem (> CH 7000), Essieu tridem (> CH 16000);
- Cric à vis (hydraulique > CH 8000);
- Indicateur de niveau de grande dimension (> CH 14000);
- Pompe à lobules avec silencieux (> CH 14000);
- Essieu directionnel arrière (> CH 16000);
- Timon de ressort (> CH 16000);
- Dispositifs de sécurité, d'éclairage et signalisation, conformément à la législation en vigueur;

Options:

- Système Garde pompe;
- Abreuvoir arrière/ latérale;
- Vanne hydraulique;
- Bras latérale de succion;
- Essieu directionnel arrière;
- Timon de ressort;
- Cric hydraulique;
- Kit commande jusqu'à 3 ou plus options;
- Kit de combat aux feux.

Código Código Code Code	Modelo Modelo Model Modèle	Dimensões Dimensiones Dimensions Dimensions	Rodas Ruedas Wheels Roues	Eixo Eje Axle Essieu	Cap. Cap. Cap. Cap.
41550211	CH 3000	4,30x1,85x1,95 m	11.5/ 80-15 (12)	Simples	3000 lts
41550423	CH 4000	5,10x1,85x1,95 m	12.5/ 80-15 (14)	Simples	5000 lts
41550520	CH 5000	5,50x1,90x2,10 m	400/ 60-15,5 (14)	Simples	5000 lts
41550521	CH 5000D	5,50x1,90x2,10 m	RD 7.50-16 (12)	R.Dupla	5000 lts
41550620	CH 6000	6,25x1,90x2,10 m	435/ 50 R19.5	Simples	6000 lts
41550641	CH 6000D	6,25x1,90x2,10 m	RD 8.25-16 (12)	R.Dupla	6000 lts
41550653	CH 7000	6,85x1,90x2,10 m	385/ 65 R22.5*	Simples	7000 lts
41550710	CH 8000	7,00x2,00x2,65 m	385/ 65 R22.5*	Tandém	8000 lts
41550723	CH 8000D	7,00x2,00x2,65 m	RD 8.25/ 20 (14)	R.Dupla	8000 lts
41550821	CH 10000	7,00x2,15x2,75 m	385/ 65 R22.5*	Tandém	10000 lts

Código Código Code Code	Modelo Modelo Model Modèle	Dimensões Dimensiones Dimensions Dimensions	Rodas Ruedas Wheels Roues	Eixo Eje Axle Essieu	Cap. Cap. Cap. Cap.
41550921	CH 12000	7,00x2,20x3,05 m	425/ 65 R22.5	Tandém	12000 lts
41550940	CH 14000	8,40x2,40x3,30 m	385/ 65 R22.5*	Tandém	14000 lts
41550954	CH 16000	8,80x2,50x3,30 m	425/ 65 R22.5	Tandém	16000 lts
41550953	CH 18000	8,95x2,50x3,30 m	385/ 65 R22.5*	Tridem	18000 lts
41550960	CH 20000	8,95x2,55x3,30 m	425/ 65 R22.5	Tridem	20000 lts

* Pneus reconstruídos | Ruedas reconstruídas | Retreated wheels | Roues reconstruits.

*1 Braço lateral hidráulico | Brazo lateral hidráulico | Hydraulic articulated arm | Bras latérale de succion;

*2 Bomba com silenciador | Bomba con silenciador | Pump with silencer | Pompe avec silencieux;

*3 Guarda-lamas | Guarda-barras | Mudguards | Garde-boue;

*4 Adufa hid. e mec. | Salida hid. y mec. | Piston gate valve | Vanne hydraulique.

Janjeiro 2010

As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As fotos apresentadas podem não corresponder à versão base do equipamento.
 Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación. Specifications may be changed without previous notice. Les spécifications peuvent être altérées sans préavis.