

Escarificadores **DMM - DMST**



Escarificadores **DMM - DMST**

Articulados de dupla mola

DMM:

- Chassis em perfil;
- Bicos reversíveis tipo 1;
- Âncoras com dupla mola;
- Casquilhos lubrificáveis;
- Grande desafogo ao solo;
- Sistema de segurança *non-stop*;
- Regulação da distância entre âncoras.

DMST:

- Chassis em perfil "U" quinado;
- Cabeçote reforçado;
- Bicos reversíveis tipo 2;
- Âncoras com dupla mola;
- Âncoras apoiadas posteriormente;
- Casquilhos lubrificáveis;
- Grande desafogo ao solo;
- Sistema de segurança *non-stop*;
- Regulação da distância entre âncoras.

Cultivadores **DMM - DMST**

Brazos rígidos con muelle

DMM:

- Chasis en perfil;
- Rejas postizas tipo 1;
- Brazo con doble muelle;
- Casquillos engrasable;
- Altura elevada al suelo;
- Sistema de seguridad *non-stop*;
- Regulación de la distancia entre brazos.

DMST:

- Chasis en perfil "U" plegado;
- Cabezal reforzado;
- Rejas postizas tipo 2;
- Brazo con doble muelle;
- Casquillos engrasable;
- Altura elevada al suelo;
- Sistema de seguridad *non-stop*;
- Regulación de la distancia entre brazos.

DMM - DMST Cultivators

Spring loaded tine

DMM:

- Profile chassis;
- Type 1 reversible nozzle tips;
- Double-spring acted tines;
- Lubricating bushings;
- Large ground clearance;
- *Non-stop* safety system;
- Adjustable distance between tines.

DMST:

- U profile chassis;
- Reinforced header;
- Type 2 reversible nozzle tips;
- Double-spring acted tines;
- Lubricating bushings;
- Large ground clearance;
- *Non-stop* safety system;
- Adjustable distance between tines.

Cultivateur à dents **DMM - DMST**

Articulé à dents rigides associées à deux ressort à boudin

DMM:

- Châssis en tôle profilé;
- Pointe de les dents réversible type 1;
- Bras avec double ressort;
- Douille graissable;
- Grand dégagement sous le bâti;
- Système de sécurité *non-stop*;
- Réglage de la distance entre les bras.

DMST:

- Châssis en profilé "U" quine;
- Bâti renforcé;
- Pointe de les dents réversible type 2;
- Bras avec double ressort;
- Douille graissable;
- Grand dégagement sous le bâti;
- Système de sécurité *non-stop*;
- Réglage de la distance entre les bras.

Código Código Code Code	Modelo Modelo Model Modèle	Dentes Dientes Tines Dents	Larg. Trab. Anch. Trab. Work. With Larg. Travail	Prof. Máx. Prof. Máx. Work. Depth Prof. Travail	Peso Peso Weight Poids	Pot. Acons. Pot Acons. Rec. Power Puiss. Néc.
40910102	5 DMM	5	1,30 m	25 cm	160 kg	20 - 30 cv
40910202	7 DMM	7	1,50 m	25 cm	205 kg	25 - 40 cv
40910304	7 DMST	7	1,80 m	30 cm	270 kg	40 - 60 cv
40910404	9 DMST	9	2,10 m	30 cm	330 kg	50 - 80 cv
40910503	11 DMST	11	2,60 m	35 cm	360 kg	65 - 90 cv

*1 Bicos | Rejas | Nozzle tips | Point de les dents;

*2 Dupla mola | Doble muelle | Double spring | Deux ressort.

Janeiro 2010

As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As fotos apresentadas podem não corresponder à versão base do equipamento.
 Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación. Specifications may be changed without previous notice. Les spécifications peuvent être altérés sans préavis.

GRUPO FERPINTA

