

## Espalhadores de Estrume H2R - H4R



### Principais Características:

- Totalmente metálicos (caixa monocoque em H4R10 e H4R12);
- Esteira com velocidade regulável (regulação mecânica);
- Tensão da esteira regulável por afinador de fuso de acerto imediato;
- Sistema imobilizador de rolos (mecânico);
- Deflectores reguláveis para melhor homogeneização do espalhamento - versão até 6 ton.;
- Cardan protegido com embraiagem (homologação CE);

- Velocidade da T.D.F. - 540 r.p.m.;
- Travão hidráulico;
- Descanso da lança (hidráulico em H4R10 e H4R12);
- Eixo boggie (H4R10 e H4R12);
- Lança com mola de série (H4R10 e H4R12);
- Acesso à caixa monocoque em caso de necessidade de manutenção (H4R10 e H4R12);
- Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor.



### Opções:

- Esteira movida hidráulicamente;
- Localizador metálico de estrume na linha (H4R4/ 5);
- Lança orientável hidráulicamente;
- Porta traseira de accionamento hidráulico (H4R4/ 5/ 6).

## Esparcidores de Estiércol H2R - H4R

### Características Principales:

- Totalmente metálicos (caja bañera versión 10 y 12 ton.);
- Cinta transportadora con velocidad regulable (regulación mecánica);
- Tensión de la cinta transportadora regulable;
- Sistema inmovilizador de los rotores (mecánico);
- Puertas de regulación de la anchura de trabajo - mod. hasta 6 ton;
- Toma de fuerza con embrague;
- Velocidad de la T.D.F. - 540 r.p.m.;
- Freno hidráulico;
- Mozo mecánico (hidráulico H4R10 y H4R12);
- Eje Boggie - versión (H4R10 y H4R12);
- Lanza con ballesta (H4R10 y H4R12);
- Acceso a la caja bañera para manutención (H4R10 y H4R12);
- Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la Ley.

### Opciones:

- Cinta transportadora hidráulica;
- Localizador estiércol (H4R4/ 5);
- Ballesta orientable hidráulicamente;
- Puerta trasera de accionamiento hid. (H4R4/ 5/ 6).

## Manure Spreader Trailer H2R - H4R

### Main Features:

- Totally metallic (monocoque box on version 10 and 12 ton.);
- Feed mechanism with adjustable speed (mechanical adjustment);
- Adjustable feed mechanism tension;
- Spreader immobilization system (mechanic);
- Rear vertical doors to adjust spreading width - version up to 6 ton.;
- Clutch driven PTO shaft (CE homologation);
- P.T.O. speed - 540 r.p.m.;
- Hydraulic brake;
- Supporting leg (hydraulic in H4R10 and H4R12);
- Boogie axle (H4R10 and H4R12);
- Drawbar with strings (H4R10 and H4R12);
- Side door for maintenance (H4R10 and H4R12);
- Safety, lighting and signalling devices according to Law.

### Options:

- Hydraulic feed mechanism;
- Manure placement unit (H4R4/ 5);
- Hydraulic drawbar;
- Hydraulic rear door (H4R4/ 5/ 6).

## Remorque Épandeur de Fumier H2R - H4R

### Caractéristiques Principales:

- Épandeur entièrement métallique (caisse monocoque version 10 et 12 ton.);
- Avancement du fond réglable (réglage mécanique);
- Tension du fond réglable;
- Système d'immobilisation des rouleaux (mécanique);
- Déflecteurs réglables pour une meilleure homogénéisation de le épandage - version jusqu'à 6 tonnes;
- Transmission à cardan à friction;
- Vitesse de P.D.F. 540 r.p.m.;
- Frein hydraulique;
- Cric a vis (hydraulique pour H4R10 et H4R12);
- Essieu Boogie (H4R10 et H4R12);
- Timon de ressort (H4R10 et H4R12);
- Access latérale à la caisse monocoque (H4R10 et H4R12);
- Dispositifs de sécurité, d'éclairage et signalisation, conformément à la législation en vigueur.

### Options:

- Avancement du fond hydraulique;
- Localisateur en surface (H4R4/ 5);
- Timon hydraulique;
- Porte arrière hydraulique (H4R4/ 5/ 6).




\*1



\*2



\*3



\*4

| Código<br>Código<br>Code<br>Code | Modelo<br>Modelo<br>Model<br>Modèle | Dim. Caixa<br>Dim. Caja<br>Size<br>Boite | Pneus<br>Ruedas<br>Tyres<br>Roues | Rolos<br>Molin.<br>Rolls<br>Roul. | Capacidade<br>Capacidade<br>Capacity<br>Capacité | Peso<br>Peso<br>Weight<br>Poids |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 41540219                         | H2R4                                | 3,50 x 1,60 x 0,70 m                     | 11.5/ 80-15,3 (14)                | 2                                 | 4,20 m³                                          | 4000 kg                         |
| 41540316                         | H2R5                                | 3,80 x 1,80 x 0,70 m                     | 400/ 60-15,5 (14)                 | 2                                 | 5,20 m³                                          | 5000 kg                         |
| 41540416                         | H2R6                                | 4,00 x 2,00 x 0,70 m                     | 400/ 60-15,5 (14)                 | 2                                 | 6,00 m³                                          | 6000 kg                         |
| 41540212                         | H4R4                                | 3,50 x 1,60 x 0,70 m                     | 11.5/ 80-15,3 (14)                | 4                                 | 4,20 m³                                          | 4000 kg                         |
| 41540312/ 4                      | H4R5                                | 3,80 x 1,80 x 0,70 m                     | 400/ 60-15,5 (14)                 | 4                                 | 5,20 m³                                          | 5000 kg                         |
| 41540610/ 2                      | H4R6                                | 4,00 x 2,00 x 0,70 m                     | 400/ 60-15,5 (14)                 | 4                                 | 6,00 m³                                          | 6500 kg                         |
| 41540700                         | H4R10*                              | 4,50 x 2,30 x 1,00 m                     | 435/ 50-19,5                      | 4                                 | 9,90 m³                                          | 10000 kg                        |
| 41540800                         | H4R12*                              | 4,50 x 2,30 x 1,22 m                     | 435/ 50-19,5                      | 4                                 | 11,80 m³                                         | 12000 kg                        |

\* Grupo espalhador desmontável | Grupo espaciador desmontable | Dismountable spreader rolls | Groupe de rouleaux démontable.

\*1 Esteira movida hidráulicamente | Cinta transportadora hidráulica | Avancement du fond hydraulique;

\*2 Rolos Verticais | Rotores en la vertical | Upright spreaders | Rouleaux à debout;

\*3 Malhal de protecção | Estructura frontal de protección | Frontal protection grid | Grille de protection avant;

\*4 Esteira com 3 correntes | Cinta com 3 cadenas | Hyd. feed mechanism with 3 chains | Avancement du fond avec 3 chaînes.