

Fresas Axiais **STK**



Fresas Axiais **STK**

Diferencial por cima
Transmissão lateral por carretos

Principais Características:

- Veio de facas desmontável;
- Protecção das chumaceiras;
- Avental traseiro com duas molas;
- Cardan protegido com embraiagem ou parafuso fusível (homologação C.E.);
- Suporte para estacionamento;
- Protecções de segurança de acordo com as normas da C.E.;
- T.D.F. - 540 r.p.m..

Opções:

- Cardan de Fusível;
- Abre-Regos.

Rotavátor **STK**

Grupo en parte superior
Transmisión lateral por piñones

Características Principales:

- Eje de las cuchillas desmontable;
- Soporte para rejas asurcadoras;
- Coraza abatible con dos muelle;
- Toma de fuerza protegida con embrague o tornillo fusible (homologado C.E.);
- Soporte para inmovilización;
- Protecciones de seguridad acordes con las normas de la C.E.;
- T.D.F. - 540 r.p.m..

Opciones:

- Toma de fuerza con fusible;
- Montaje de rejas asurcadoras.

STK Rotary Cultivator

Differential on top
Lateral transmission by gears

Main Features:

- Knives shaft allows disassembling;
- Bearings protection;
- Rear hood with two springs;
- PTO shaft protected with clutch or fuse (C.E. mark);
- Parking support;
- Safety protections according with EU regulations;
- PTO - 540 r.p.m..

Options:

- PTO Shaft with fuse;
- Furrow-Opener.

Cultivateur Rotatif STK

Différentiel par dessus
Transmission latérale par pignons

Caractéristiques Principales:

- Arbre à lames démontable;
- Protection du palier;
- Couverture arrière avec deux ressorts;
- Cardan à boulon ou embrayage (homologation C.E.);
- Support pour parking;
- Protection de sécurité selon les normes de CE;
- P.D.F. - 540 r.p.m..

Options:

- Cardan à boulon;
- Billonneuse.

Código	Modelo	r.p.m.	Facas	Larg. Trab	Prof. Trab	Peso		Pot. Acons.
Código	Modelo	r.p.m.	Cuchillas	Anch. Trab.	Prof. Trab.	Peso		Pot. Acons.
Code	Model	r.p.m.	Knives	Work. With	Work. Depth	Weight		Rec. Power
Code	Modèle	r.p.m.	Lâmes	Larg. Travail	Prof. Travail	Poids		Puiss. Néc.
						4L	6L	
41050521/2	STK 200	214	40	2,00 m	23 cm	420 kg	435 kg	60 - 90 cv
41050621/2	STK 210	214	40	2,10 m	23 cm	440 kg	460 kg	70 - 100 cv
41050721/2	STK 220	214	44	2,20 m	23 cm	475 kg	490 kg	80 - 100 cv

*1 Facas | Cuchillas | Knives | Lâmes;

*2 Transmissão por carretos | Transmisión por piñones | Transmission by gears | Transmission par pignons.

Fresas Axiais STA



Fresas Axiais STA

Diferencial por cima
Transmissão lateral por carretos

Principais Características:

- Veio de facas desmontável;
- Discos com furação para 4 ou 6 facas;
- Avental traseiro com duas molas;
- Cardan protegido com parafuso fusível (homologação C.E.);
- Proteção das chumaceiras;
- Suporte para parqueamento;
- Proteções de segurança de acordo com as normas da C.E.;
- T.D.F. - 540 r.p.m..

Opções:

- Cardan embraiagem;
- Abre-Regos.

Rotavátor STA

Grupo en parte superior
Transmisión lateral por piñones

Características Principales:

- Eje de las cuchillas desmontable;
- Discos con perforaciones para 4 ó 6 cuchillas;
- Coraza trasera con dos muelles;
- Toma de fuerza protegida con tornillo fusible (homologado C.E.);
- Soporte para rejas asurcadoras;
- Soporte para inmovilización;
- Protecciones de seguridad de acuerdo con las normativas C.E.;
- T.D.F. a 540 r.p.m..

Opciones:

- Toma de fuerza con embrague;
- Montaje de rejas asurcadoras.

STA Rotary Cultivator

Differential on top
Lateral transmission by gears

Main Features:

- Knives shaft allows disassembling;
- 4 or 6-knife per disc;
- Rear hood with two springs;
- PTO shaft protected with fuse screw (CE mark);
- Bearings protection;
- Parking support;
- Safety protections according with EU regulations;
- PTO - 540 r.p.m..

Options:

- PTO Shaft with clutch;
- Furrow-Opener.

Cultivateur Rotatif STA

Différentiel par dessus
Transmission latérale par pignons

Caractéristiques Principales:

- Arbre à lames démontable;
- Disques avec perçage pour 4 or 6 lames;
- Couvercle arrière avec deux ressorts;
- Cardan à brouillon ou embrayage (homologation CE);
- Protection du palier;
- Support pour parking;
- Protection de sécurité selon les normes de CE;
- P.D.F. – 540 r.p.m.

Options:

- Cardan à embrayage;
- Billonneuse.

Código Código Code	Modelo Modelo Modèle	r.p.m. r.p.m. r.p.m.	Facas Cuchillas Knives Lâmes		Larg. Trab Anch. Trab. Work. With Larg. Travail	Prof. Trab Prof. Trab. Work. Depth Prof. Travail	Peso Peso Weight Poids		Pot. Acons. Pot Acons. Rec. Power Puiss. Néc.
			4L	6L			4L	6L	
41031511/ 2	STA 160	225	32	48	1,60 m	21 cm	325 kg	340 kg	45 - 55 cv
41031611/ 2	STA 170	225	32	48	1,70 m	21 cm	335 kg	350 kg	50 - 60 cv
41031711/ 2	STA 180	225	36	54	1,80 m	21 cm	355 kg	370 kg	55 - 65 cv
41031811/ 2	STA 190	225	36	54	1,90 m	21 cm	365 kg	380 kg	60 - 70 cv
41031911/ 2	STA 200	225	40	60	2,00 m	21 cm	375 kg	400 kg	75 - 85 cv

Fresas Axiais STL



Fresas Axiais STL

Diferencial por cima
Transmissão lateral por carretos

Principais Características:

- Avental traseiro com mola;
- Cardan protegido com parafuso fusível (homologação C.E.);
- Proteção das chumaceiras;
- Suporte para parqueamento;
- Proteções de segurança de acordo com as normas da C.E.;
- T.D.F. - 540 r.p.m..

Opções:

- Cardan embraiagem;
- Abre-Regos.

Rotavátor STL

Grupo en parte superior
Transmisión lateral por piñones

Características Principales:

- Coraza abatible con muelle;
- Toma de fuerza protegida con tornillo fusible (homologado C.E.);
- Soporte para rejas asurcadoras;
- Soporte para inmovilización;
- Protecciones de seguridad acordes con las normas de la C.E.;
- T.D.F. - 540 r.p.m..

Opciones:

- Toma de fuerza con embrague;
- Montaje de rejas asurcadoras.

STL Rotary Cultivator

Differential on top
Lateral transmission by gears

Main Features:

- Rear hood with springs;
- PTO shaft protected with fuse (EU approved);
- Parking support;
- Bearing protection;
- Safety protections according with EU regulations;
- PTO - 540 r.p.m..

Options:

- PTO Shaft with clutch;
- Furrow-Opener.

Cultivateur Rotatif STL

Différentiel par dessus
Transmission latérale par pignons

Caractéristiques Principales:

- Couvercle arrière avec ressort;
- Cardan à brouillon (homologation CE);
- Protection du palier;
- Support pour parking;
- Protection de sécurité selon les normes de CE;
- P.D.F. – 540 r.p.m.

Options:

- Cardan à embrayage;
- Billonneuse.

Código Código Code	Modelo Modelo Modèle	r.p.m. r.p.m. r.p.m.	Facas Cuchillas Knives Lâmes	Larg. Trab Anch. Trab. Work. With Larg. Travail	Prof. Trab Prof. Trab. Work. Depth Prof. Travail	Peso Peso Weight Poids	Pot. Acons. Pot Acons. Rec. Power Puiss. Néc.
41020411	STL 120	235	24	1,20 m	20 cm	180 kg	17 - 25 cv
41020511	STL 130	235	28	1,30 m	20 cm	185 kg	17 - 25 cv
41020611	STL 140	235	28	1,40 m	20 cm	190 kg	25 - 35 cv
41020711	STL 150	235	32	1,50 m	20 cm	195 kg	25 - 35 cv
41020811	STL 160	235	32	1,60 m	20 cm	200 kg	30 - 40 cv