

Perfuradoras **HPA - HPO**



*1

HPA

- Máquina centrada.

HPO

- Máquina descentrada;
- Cardan protegido com parafuso fusível (homologação C.E.);
- Brocas com ponteira e lâminas substituíveis;
- Parafuso fusível de fixação da broca;
- Pés de apoio retrácteis;
- Mola reguladora da verticalidade da broca;
- T.D.F. – 540 r.p.m.

Opções:

- Descentramento hidráulico (HPOH/ HPOIH);
- Caixa de engrenagem com inversão do sentido de rotação (HPOI/ HPOIH).



*2

*1 HPOIH;

*2 HPA.

Ahoyadores HPA - HPO

HPA

- Máquina centrada (fija).

HPO

- Máquina desplazable;
- Toma de fuerza protegida con tornillo fusible (homologado C.E.);
- Brocas con punteras y láminas reemplazables;
- Fijación de la broca por tornillo fusible;
- Pies de apoyo retráctiles;
- Muelle regulador de la verticalidad de la broca;
- T.D.F. - 540 r.p.m.

Opciones:

- Desplazamiento hidráulico (HPOH/ HPOIH);
- Caja de engranajes con inversión del sentido de giro (HPOI/ HPOIH).

HPA - HPO Post Hole Diggers

HPA

- Axial version.

HPO

- Offset machine;
- PTO shaft protected with fuse screw (EU approved);
- Augers with replaceable blades and auger tips;
- Auger fixed with fuse bolt;
- Retractable support legs;
- Adjustment spring to ensure the verticality of the auger;
- P.T.O. - 540 r.p.m.

Opciones:

- Hydraulic Shift (HPOH/ HPOIH);
- Gearbox Reverser (HPOI/ HPOIH).

Tarières Portées HPA - HPO

HPA

- Version axial.

HPO

- Version déportable;
- Transmission à cardan (boulon);
- Vrilles avec pointes e lames remplaçables;
- Attachement de vrille par boulon fusible;
- Pieds de support retractables;
- Reglage de la verticalité de la vrille par ressorts;
- P.D.F. – 540 r.p.m.

Options:

- Déport hydraulique (HPOH/ HPOIH);
- Inverseur de rotation (HPOI/ HPOIH).



Código Código Code Code	Modelo Modelo Model Modèle	Tipo Tipo Type Type	Vel. Rota. Vel. Rot. Rot. Speed Reg. Rotation	Peso Peso Weight Poids
41410120	HPA	Centrada	131 r.p.m.	145 kg
41410210	HPO	Offset	131 r.p.m.	185 kg
41410310	HPOI	Offset / Inversor	131 r.p.m.	190 kg
41410410	HPOH	Offset Hidráulica	131 r.p.m.	195 kg
41410510	HPOIH	Offset Hidráulica com Inversor	131 r.p.m.	200 kg

*1 Descentramiento hidráulico | Desplazamiento hidráulico | Hydraulic Shift | Déport hydraulique;

*2 Caixa de engrenagem com inversão do sentido de rotação | Caja de engranajes con inversión del sentido de giro | Gearbox Reverser | Inverseur de rotation;

*3 Mola reguladora | Muelle regulador | Adjustment spring | Reglage de la verticalité;

*4 Pés de apoio retrácteis | Pies de apoyo retráctiles | Retractable support legs | Pieds de support retractables.

Brocas | Brocas | Drill | Vrilles

Código Código Code Code	Modelo Modelo Model Modèle	Diám. Broca Diam. Broca Diam. Drill Diam. Vrilles	Prof. máx. Prof. max. Max. Depth Prof. max.	Peso Peso Weight Poids	Pot. Acons. Pot Acons. Rec. Power Puiss. Néc.
40710100	HB 6	6" (150 mm)	1,00 m	20 kg	20-40 cv
40710200	HB 12	12" (300 mm)	1,00 m	30 kg	20-40 cv
40710300	HB 18	18" (450 mm)	1,00 m	50 kg	20-40 cv
40710400	HB 24	24" (600 mm)	1,00 m	70 kg	20-40 cv



Janeiro 2010

As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As fotos apresentadas podem não corresponder à versão base do equipamento.
 Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación. Specifications may be changed without previous notice. Les spécifications peuvent être altérés sans préavis.