

Semi-Remolques

Remolque Plataforma HP

Principales Características:

- Chasis en tubo estructural;
- Freno Hidráulico;
- Ruedas 435/ 50 R19,5;
- Eje giratorio sobre esferas (HPG 8);
- Eje Tándem/ Giratorio sobre esferas (HPTG 10);
- Piso en chapa de 4mm;
- Sistema de amarre de carga cada 2mts;
- Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de acuerdo con la Ley.

Opciones:

- Borde lateral de 4cm;
- Caja de herramientas;
- Depósito de agua;
- Parillas 1,80m Derecha/ Inclínadas;
- Ruedas 500/ 45 R19,5;
- Ruedas 445/ 45 R19,5;
- Ruedas 285/ 70 R19,5 Dobles;
- Ruedas 265/ 70 R19,5 Dobles;
- Ruedas 8.25 – 20 Dobles.

Semi-Trailers

HP Platform Trailer

Main Features:

- Chassis in structural steel tube;
- Hydraulic Brake;
- Wheels 435/50 R19,5;
- Rotating front axle on rollers (HPG 8);
- Boggie – type tandem axle / Rotating front axle on rollers (HPTG 10);
- Bottom in 4mm Steel plate;
- System load tie each 2mts;
- Safety, lighting and signalling devices according to Law.

Options:

- SideBoard with 4 cm;
- Toolbox;
- Water Tank;
- Front and back Frame 1,80m Right/ Inclined;
- Wheels 500/ 45 R19,5;
- Wheels 445/ 45 R19,5;
- Wheels 285/ 70 R19,5 Double;
- Wheels 265/ 70 R19,5 Double;
- Wheels 8.25 – 20 Double.

Semi-Remorques


Remorque Plateforme HP

Caractéristiques Principales:

- Châssis en tube;
- Frein Hydraulique;
- Roues 435/ 50 R19,5;
- Essieu frontal rotatif sur billes (HPG 8);
- Essieu Boggie/ Essieu frontal rotatif sur billes (HPTG 10);
- Fond 4mm;
- Moulinets d'amarage (chaque 2 mts);
- Dispositifs de sécurité, d'éclairage et signalisation, conformément à la législation en vigueur.

Options

- Latérale 4cm;
- Boîte pour outillage;
- Reservoir d'eau;
- Grille avant et arrière 1,80m Droite/ Incline;
- Roues 500/ 45 R19,5;
- Roues 445/ 45 R19,5;
- Roues 285/ 70 R19,5 Dobles;
- Roues 265/ 70 R19,5 Dobles;
- Roues 8.25 – 20 Dobles.



Código Código Code Code	Modelo Modelo Model Modèle	Dimensões Dimensiones Dimensions Dimensions	Pneus Ruedas Wheels Roues	Fundo Piso Bottom Fond
4157081	HPG 8	8,00 x 2,43 m	435/ 50 R19,5	4 mm
4157082	HPTG 10	10,00 x 2,43 m	435/ 50 R19,5	4 mm

- *1 Eixo Tandem/Giratório (HPTG 10) | Eje giratorio sobre esferas (HPG 8) | Rotating front axle on rollers (HPG 8) | Essieu frontal rotatif sur billes (HPG 8);
- *2 Testeira lateral de 4cm | Borde lateral de 4cm | SideBoard with 4 cm | Latérale 4cm;
- *3 Malha 1,80m Direitos/ Inclínados | Parillas 1,80m Derecha/ Inclínadas | Front and back Frame 1,80m Right/ Inclined | Grille avant et arrière 1,80m Droite/ Incline;
- *4 Caixa Ferramentas | Caja de herramientas | Toolbox | Boîte pour outillage.

Janeiro 2012

As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As fotos apresentadas podem não corresponder à versão base do equipamento.
 Las especificaciones se pueden cambiar sin notificación. Specifications may be changed without previous notice. Les spécifications peuvent être altérés sans préavis.

Semi-Reboques Reboque Plataforma **HP**



Principais Características:

- Chassis em tubo estrutural;
- Travão Hidráulico;
- Rodas 435/50 R19,5;
- Eixo Giratório sobre esferas (HPG 8);
- Eixo Tandem/Giratório (HPTG 10);
- Fundo em chapa de 4mm;
- Sistema amarração de carga cada 2mts;
- Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor.

Opções:

- Testeira lateral de 4cm;
- Caixa Ferramentas;
- Depósito de Água;
- Malha 1,80m Direitos/ Inclinados;
- Roda 500/ 45 R19,5;
- Roda 445/ 45 R19,5;
- Roda 285/ 70 R19,5 Duplas;
- Roda 265/ 70 R19,5 Duplas;
- Roda 8.25 – 20 Duplas.

