

### PRODUCTOS / AGRICULTURA / ROTAVÁTORS-ARADOS

## **Rotavátor STK**

Grupo en parte superior Cardan de Embraiagen

- Transmisión lateral por piñones;
  Eje de las cuchillas desmontable;
  Coraza abatible con dos muelle;
  Toma de fuerza protegida con embrague o tornillo fusible (homologado C.E.);
  Soporte para rejas asurcadoras;
  Soporte para immovilización;
  Protecciones de seguridad acordes con las normas de la C.E.;
  T.D.F. 540 r.p.m..

- Toma de fuerza con fusibleMontaje de rejas asurcadoras.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Cóc	ligo	Modelo	Veloc.	Nº	Larg.	Prof.	Peso 4L	Peso 6L	Pot. Acons.
	4L	6L	Wodelo	Rotor (r.p.m)	Facas	Trab	Trab.	FeSU 4L	Peso oL	Pot. Acons.
Ī	41050521	41050522	STK 200	214	40	2,00 m	23 cm	420 kg	435 kg	60-90 cv
ĺ	41050621	41050622	STK 210	214	40	2,10 m	23 cm	440 kg	460 kg	70-100 cv
ĺ	41050721	41050722	STK 220	214	44	2,20 m	23 cm	475 kg	490 kg	80-100 cv

# ODCIÓN

OFCION	l	
Código	Opções	Opções
410□1	1 Cardan Fusível	Cardan Fusível
	Abre-Regos	Abre-Regos