

PRODUCTOS / AGRICULTURA / ROTAVÁTORS-ARADOS

Rotavátor STL

Grupo en parte superior
Cardan Fusible

Características Principales:

- Transmisión lateral por piñones;
- Coraza abatible con muelle;
- Toma de fuerza protegida con tornillo fusible (homologado C.E.);
- Soporte para inmovilización;
- Soporte para rejillas asurcadoras;
- Protecciones de seguridad acordes con las normas de la C.E.;
- T.D.F. - 540 r.p.m.

Opciones:

- Toma de fuerza con embrague;
- Montaje de rejillas asurcadoras;



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	r.p.m.	Facas	Larg. Trab.	Prof. Trab.	Peso	Pot. Acons.	
41020411	STL 120	235	24	1,20 m	20 cm	180 kg	17-25 cv	
41020511	STL 130	235	28	1,30 m	20 cm	185 kg	17-25 cv	
41020611	STL 140	235	28	1,40 m	20 cm	190 kg	25-35 cv	
41020711	STL 150	235	32	1,50 m	20 cm	195 kg	25-35 cv	
41020811	STL 160	235	32	1,60 m	20 cm	200 kg	30-40 cv	

OPCIÓN

Código	Opciones	
41021	Cardan de Embragem	
	Abre-Regos	